BMW Medieninformation

1/2012

gültig ab 3/2012

## Technische Daten. BMW 3er Limousine.

316d, 318d



		BMW 316d	BMW 318d	
Karosserie				
Anzahl Türen / Sitzplätze		4/5	4/5	
Länge/Breite/Höhe <sup>1)</sup> (leer)	mm	4624 / 1811 / 1429	4624 / 1811 / 1429	
Radstand	mm	2810	2810	
Spurweite vorne/hinten	mm	1543 / 1583	1543 / 1583	
Bodenfreiheit	mm	140	140	
Wendekreis	m	11,3	11,3	
Tankinhalt	ca. I	57	57	
Kühlsystem einschl. Heizung		7,6 (7,7)	7,6 (7,7)	
Motoröl <sup>2)</sup>		5,2	5,2	
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1410 / 1485 (1430 / 1505)	1410 / 1485 (1430 / 1505)	
Zuladung nach DIN	kg	550	550	
Zul. Gesamtgewicht	kg	1960 (1980)	1960 (1980)	
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	905 / 1130	905 / 1130	
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg	1600 / 745	1600 / 745	
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 75	75 / 75	
Kofferraumvolumen	L	480	480	
Luftwiderstand	c <sub>X</sub> x A	0,26 x 2,20	0,26 x 2,20	
Motor				
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/4/4	R/4/4	
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil- Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1600 bar		
Hubraum effektiv	cm <sup>3</sup>	1995	1995	
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0	90,0 / 84,0	
Verdichtung	:1	16,5	16,5	
Kraftstoff		Diesel	Diesel	
Leistung	kW/PS	85 / 116	105 / 143	
bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	4000	4000	
Drehmoment (mit Overboost)	Nm	260	320	
bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1750 – 2500	1750 – 2500	
Elektrik				
Batterie/Einbauort	Ah/–	90 / Gepäckraum	90 / Gepäckraum	
Lichtmaschine	A/W	180 / 2520	180 / 2520	
Fahrdynamik und Sicherheit				
Vorderradaufhängung		kleiner positiver Lenkrollra	nachse in Aluminiumbauweise mit Vorlaufversatz, adius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung	
Hinterradaufhängung		Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise		
Bremse vorne			n-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	4) / belüftet	<sup>4)</sup> / belüftet	
Bremse hinten		Einkolbe	n-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	4) / belüftet	<sup>4)</sup> / belüftet	
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent		
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt- Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige		
Lenkung			sche Zahnstangen-Servolenkung (EPS), tronic Funktion, Variable Sportlenkung	
		optional: Servo	trorlic Furiktion, variable Sportlenkung	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,1	15,1	
Gesamtübersetzung Lenkung Reifen vorne/hinten	:1	•		

1/2012

gültig ab 3/2012

## **Technische Daten. BMW 3er Limousine.**

		BMW 316d	BMW 318c		
BMW ConnectedDrive					
Komfort		Als Sonderausstattung: BMW Assist	u. a. mit Auskunftsdienst.		
torniore		Fernfunktionen, Real-Time T	raffic Information,		
	BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte				
nfotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo,			
	(	Landesinfo, Google Branchensuche, News, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streamir			
Dialanda da		<u>'</u>	9, , , , , ,		
Sicherheit		Als Sonderausstattung: Adaptives Kurven Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweiter			
	Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side				
		View und Top View, BMW Head-Up-Displa			
		Bremsfunktion, Parkassistent, Spurverlass			
		Spurwechselwarnung, Speed Limit Info mi Protection, automatischer/e			
		,			
Getriebe					
Getriebeart	6-0	Gang-Handschaltgetriebe (optional: 8-Gang-	Automatikgetriebe mit Steptronic		
Getriebeübersetzung I	:1	4,002 (4,714)	4,002 (4,714		
ll II	:1	2,109 (3,143)	2,108 (3,143		
III	:1	1,380 (2,106)	1,380 (2,106		
IV	:1	1,000 (1,667)	1,000 (1,667		
V	:1	0,781 (1,285)	0,780 (1,285		
VI	:1	0,645 (1,000)	0,645 (1,000		
VII	:1	- (0,839)	- (0,839		
VIII	:1	- (0,667)	- (0,667		
R	:1	3,647 (3,295)	3,647 (3,295		
Hinterachsübersetzung	:1	3,231 (2,813)	3,231 (2,813		
F.1. J. C					
Fahrleistungen Leistungsgewicht	kg/kW	16,6 (16,8)	13,4 (13,6		
Literleistung	kW/l	42,6	52,6		
Beschleunigung 0-100 km/h	S	10,9 (11,2)	9,0 (9,2		
0–1000 m	S	32,1 (32,1)	29,9 (30,0		
im 4./5. Gang 80–120 km/h	s	9,3 / 12,5	7,5 / 9,8		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	202 (202)	212 (212		
BMW EfficientDynamics					
BMW EfficientDynamics		Bremsenergie-Rückgewinnung, elektron Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanze			
Maßnahmen serienmäßig		Modus, intelligenter Leichtbau, bedarfsgere			
		kennfeldgeregelte Ölpumpe, Luftklapper			
		abkoppelbar, Hinterachsgetriebe mit optim			
		Reifen mit reduziertem R	oliwiderstand		
Verbrauch im EU-Zvklus <sup>3)</sup>					
mit Serienbereifung					
städtisch	l/100 km	5,4 (5,4)	5,5 (5,4		
außerstädtisch	l/100 km	3,7 (3,8)	3,8 (3,9		
insgesamt	I/100 km	4,3 (4,4)	4,4 (4,4		
CO <sub>2</sub>	g/km	114 (116)	116 (117		
		6, mit Felgen 7,5J x 17 und Reifen 225/50 F und Reifen 225/50 R17 vorn, 255/45 R17 hi			
mit Felgen 7,53 x 17 vom, 8,53 mit Felgen 8J x 18 und Reifen			iiiteri,		
mit Felgen 8J x 18 vorn, 8,5J x	18 hinten ur	nd Reifen 225/45 R18 vorn, 255/40 R18 hint	ten,		
mit Felgen 8J x 19 vorn, 8,5J x	19 hinten ur	nd Reifen 225/40 R19 vorn, 255/35 R19 hint	ten		
städtisch	l/100 km	5,5 (5,4)	5,5 (5,4		
außerstädtisch	l/100 km	3,9 (3,9)	3,9 (3,9		
insgesamt	l/100 km	4,5 (4,4)	4,5 (4,5		
CO <sub>2</sub>	g/km	118 (117)	118 (118		
Emissionseinstufung		EU5	EUS		
V					
Versicherungseinstufung		20.124.125	00.104.105		
KH / VK / TK		20 / 24 / 25	20 / 24 / 25		

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte) Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

 $<sup>^{1)}</sup>$  Höhe mit Dachfinne: 1441 mm  $^{2)}$  Öl-Wechselmenge  $^{3)}$  Kraftstoffverbrauchs- und CO $_2$ -Emissionswerte abhängig vom gewählten Reifenformat