



6/2013

gültig ab
7/2013

BMW ActiveHybrid 5			
Karosserie			
Anzahl Türen / Sitzplätze			4 / 5
Länge/Breite/Höhe ¹⁾ (leer)	mm		4907 / 1860 / 1464
Radstand	mm		2968
Spurweite vorne/hinten	mm		1600 / 1627
Bodenfreiheit			141
Wendekreis	m		12,0
Tankinhalt	ca. l		67
Kühlsystem einschl. Heizung	l		10,3
Motoröl ²⁾	l		6,5
Leergewicht nach DIN/EU	kg		1850 / 1925
Zuladung nach DIN	kg		550
Zul. Gesamtgewicht	kg		2400
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg		1140 / 1350
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg		- / -
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg		100 / -
Kofferraumvolumen	l		375
Luftwiderstand	c _x x A		0,27 x 2,35
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile			R / 6 / 4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo Technologie mit Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection und vollvariabler Ventilsteuerung (VALVETRONIC)	
Hubraum effektiv	cm ³		2979
Hub / Bohrung	mm		89,6 / 84,0
Verdichtung	:1		10,2
Kraftstoff			min ROZ 91
Leistung	kW/PS		225 / 306
bei Drehzahl	min ⁻¹		5800 – 6000
Drehmoment	Nm		400
bei Drehzahl	min ⁻¹		1200 – 5000
Leistung E-Motor	kW/PS		40 / 55
Drehmoment E-Motor	Nm		210
Systemleistung	kW/PS		250 / 340
Systemdrehmoment	Nm		450
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/-		90 + 50 / Gepäckraum
Hochvoltspeicher	Wh		1350
Generator	A/W		200 + 170 / 2800 + 2400
Fahrdynamik und Sicherheit			
Vorderradaufhängung		Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung	
Hinterradaufhängung		Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt	
Bremse vorne		Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise	
Durchmesser	mm		348 x 36 / belüftet
Bremse hinten		Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm		345 x 24 / belüftet
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrasistent, optional: Dynamische Dämpfer Control	
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige	
Lenkung		Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1		17,1
Reifen vorne/hinten			225/55 R17 97W
Felgen vorne/hinten			8J x 17 LM

Technische Daten BMW 5er Limousine.

BMW ActiveHybrid 5			
Getriebe			
Getriebeart		8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic	
Getriebeübersetzung	I	:1	4,714
	II	:1	3,143
	III	:1	2,106
	IV	:1	1,667
	V	:1	1,285
	VI	:1	1,000
	VII	:1	0,839
	VIII	:1	0,667
R	:1	3,317	
Hinterachsübersetzung		:1	2,929
Fahrleistungen			
(System-)Leistungsgewicht (DIN)		kg/kW	8,2 (7,4)
Literleistung		kW/l	75,5
Beschleunigung	0–100 km/h	s	5,9
	0–1000 m	s	25,5
im 4. Gang	80–120 km/h	s	–
Höchstgeschwindigkeit		km/h	250
Höchstgeschwindigkeit elektrisch		km/h	60
Höchstgeschwindigkeit Segeln		km/h	160
Reichweite elektrisch		km	3 – 4
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		BMW ActiveHybrid, Bremsenergie-Rückgewinnung mit Energiefluss- und Effizienzanzeige, hybridspezifische Auto Start Stop Funktion, elektromechanische Servolenkung, ECO PRO Modus mit Segel-Modus, intelligenter Leichtbau, Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, ins Hochvoltnetz integrierter Klimakompressor, kennfeldgeregelte Ölpumpe, rollwiderstandsreduzierte Reifen	
Verbrauch im EU-Zyklus³⁾			
mit Serienbereifung: Felgen 8J x 17, Reifen 225/55 R17			
städtisch		l/100 km	6,1
außerstädtisch		l/100 km	6,6
insgesamt		l/100 km	6,4
CO ₂		g/km	149
mit Felgen 8J x 18 und Reifen 245/45 R18 bzw. mit Winterbereifung			
städtisch		l/100 km	6,5
außerstädtisch		l/100 km	7,0
insgesamt		l/100 km	6,8
CO ₂		g/km	159
mit Felgen 8J x 18 vorn, 9J x 18 hinten und Reifen 245/45 R18 vorn, 275/40 R18 hinten, mit Felgen 8,5J x 19 vorn, 9J x 19 hinten und Reifen 245/40 R19 vorn, 275/35 R19 hinten, mit Felgen 8,5J x 20 vorn, 9J x 20 hinten und Reifen 245/35 R20 vorn, 275/30 R20 hinten			
städtisch		l/100 km	6,7
außerstädtisch		l/100 km	7,2
insgesamt		l/100 km	7,0
CO ₂		g/km	163
Emissionseinstufung			EU6
Versicherungseinstufung			
KH / VK / TK		18 / 26 / 29	

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

¹⁾ Höhe mit Dachfinne: 1475 mm

²⁾ Öl-Wechselmenge

³⁾ Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte abhängig vom gewählten Reifenformat