

Technische Daten. BMW 4er Coupé. 430d



BMW 430d Coupé			
Karosserie			
Anzahl Türen / Sitzplätze			2 / 4
Länge/Breite/Höhe ¹⁾ (leer)	mm		4638 / 1825 / 1377
Radstand	mm		2810
Spurweite vorne/hinten	mm		1545 / 1594
Bodenfreiheit	mm		130
Wendekreis	m		11,3
Tankinhalt	ca. l		57
Kühlsystem einschl. Heizung	l		⁴⁾
Motoröl ²⁾	l		6,5
Leergewicht nach DIN/EU	kg		1540 / 1615
Zuladung nach DIN	kg		520
Zul. Gesamtgewicht	kg		2060
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg		985 / 1120
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg		1800 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg		75 / 75
Kofferraumvolumen	l		445
Luftwiderstand	c _x x A		0,29 x 2,16
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile			R / 6 / 4
Motor-Technologie	BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1800 bar		
Hubraum effektiv	cm ³		2993
Hub / Bohrung	mm		90,0 / 84,0
Verdichtung	:1		16,5
Kraftstoff			Diesel
Leistung	kW/PS		190 / 258
bei Drehzahl	min ⁻¹		4000
Drehmoment	Nm		560
bei Drehzahl	min ⁻¹		2000 – 3000
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/–		90 / Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W		220 / 3080
Fahrdynamik und Sicherheit			
Vorderradaufhängung	Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminiumbauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung		
Hinterradaufhängung	Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise		
Bremse vorne	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet		
Bremse hinten	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet		
Fahrstabilitätssysteme	Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent		
Sicherheitsausstattung	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige		
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: Variable Sportlenkung		
Gesamtübersetzung Lenkung	:1		15,0
Reifen vorne/hinten			225/50 R17 94W
Felgen vorne/hinten			7,5J x 17 LM

