MINI
Medieninformation

MINI Clubman

03/2016

TECHNISCHE DATEN.
MINI ONE CLUBMAN,
MINI ONE CLUBMAN AUTOMATIK.

Karosserie			MINI One Clubman	MINI One Clubman Automatik
Anzahl Türen/Sitzplätze			5 / 5	5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)		mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Radstand		mm	2670	2670
Spurweite vorne/hinten		mm	1564 / 1565	1564 / 1565
Wendekreis		m	11,3	11,3
Tankinhalt		ca. l	48	48
Motoröl		l	4,25	4,25
Getriebeöl inkl. Achsantrieb		l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1]		kg	1300 / 1375	1320 / 1395
Zuladung nach DIN		kg	530	530
Zulässiges Gesamtgewicht		kg	1870	1890
Zulässige Achslasten vorne/hinten		kg	975 / 945	995 / 945
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst		kg	1100 / 680	1100 / 680
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast		kg	75 / 75	75 / 75
Gepäckrauminhalt		l	360 - 1250	360 - 1250
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$		– / m^2 / m^2	0,32 / 2,21 / 0,71	0,33 / 2,21 / 0,72
Motor				
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile			Reihe / 3 / 4	Reihe / 3 / 4
Motorsteuerung			MEVD 17.2.3	MEVD 17.2.3
Hubraum		cm^3	1499	1499
Bohrung/Hub		mm	82,0 / 94,6	82,0 / 94,6
Verdichtung		:1	11,0	11,0
Kraftstoff		ROZ	91–98	91–98
Leistung		kW / PS	75 / 102	75 / 102
bei Drehzahl		min^{-1}	4100	4100
Drehmoment		Nm	180	180
bei Drehzahl		min^{-1}	1200 – 3800	1200 – 3800
Elektrik				
Batterie/Einbauort		Ah / –	70 / Motorraum	70 / Motorraum
Lichtmaschine		A	150	150
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung			Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Aluminium-Schwenklager und Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung			Multilenkerachse mit gewichtsoptimierten Längslenkern	
Bremsen vorn			Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Bremsen hinten			Scheibe	Scheibe
Fahrstabilitätssysteme			Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse elektrisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung			Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung		:1	14,2	14,2
Reifen			205/55 R16 91W	205/55 R16 91W
Felgen			7J × 16 LM	7J × 16 LM
Getriebe				
Getriebeart			6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung	I	:1	3,615	4,459
	II	:1	1,952	2,508
	III	:1	1,241	1,556
	IV	:1	0,969	1,142
	V	:1	0,806	0,851
	VI	:1	0,683	0,672
Rückwärtsgang		:1	3,538	3,185
Achsübersetzung		:1	3,882	3,683
Fahrleistungen				
Leistungsgewicht nach DIN		kg/kW	17,3	17,6
Literleistung		kW/l	50,0	50,0
Beschleunigung	0–100 km/h	s	11,1	11,7
Höchstgeschwindigkeit		km/h	185	185

Verbrauch im EU-Zyklus [3]			
Städtisch	l/100 km	6,5 – 6,3	6,3 – 6,1
Außerstädtisch	l/100 km	4,6 – 4,4	4,7 – 4,6
Insgesamt	l/100 km	5,3 – 5,1	5,3 – 5,1
CO_2	g/km	124 – 119	124 – 119
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU6	EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	16/16/20	16/16/20
Bodenfreiheit (leer)	mm	141	141

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
[2] Angaben noch nicht verfügbar
[3] abhängig vom gewählten Reifenformat

MINI
Medieninformation

MINI Clubman

03/2016

MINI COOPER CLUBMAN,
MINI COOPER CLUBMAN AUTOMATIK.

Karosserie		**MINI Cooper Clubman**	**MINI Cooper Clubman Automatik**
Anzahl Türen/Sitzplätze		5 / 5	5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Radstand	mm	2670	2670
Spurweite vorne/hinten	mm	1564 / 1565	1564 / 1565
Wendekreis	m	11,3	11,3
Tankinhalt	ca. l	48	48
Motoröl	l	4,25	4,25
Getriebeöl inkl. Achsantrieb	l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1)]	kg	1300 / 1375	1320 / 1395
Zuladung nach DIN	kg	530	530
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1870	1890
Zulässige Achslasten vorne/hinten	kg	975 / 940	995 / 940
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst	kg	1300 / 680	1300 / 680
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 75	75 / 75
Gepäckrauminhalt	l	360 - 1250	360 - 1250
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$	– / m^2 / m^2	0,32 / 2,21 / 0,71	0,33 / 2,21 / 0,73
Motor			
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile		Reihe / 3 / 4	Reihe / 3 / 4
Motorsteuerung		MEVD 17.2.3	MEVD 17.2.3
Hubraum	cm^3	1499	1499
Bohrung/Hub	mm	82,0 / 94,6	82,0 / 94,6
Verdichtung	:1	11,0	11,0
Kraftstoff	ROZ	91–98	91–98
Leistung	kW / PS	100 / 136	100 / 136
bei Drehzahl	min^{-1}	4400	4400
Drehmoment (mit Overboost)	Nm	220 (230)	220 (230)
bei Drehzahl	min^{-1}	1250	1250
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah / –	70 / Motorraum	70 / Motorraum
Lichtmaschine	A	150	150
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung		Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Aluminium-Schwenklager und Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung		Multilenkerachse mit gewichtsoptimierten Längslenkern	
Bremsen vorn		Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Bremsen hinten		Scheibe	Scheibe
Fahrstabilitätssysteme		Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse elektrisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung		Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	14,2	14,2
Reifen		205/55 R16 91W	205/55 R16 91W
Felgen		7J × 16 LM	7J × 16 LM
Getriebe			
Getriebeart		6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung I	:1	3,615	4,459
II	:1	1,952	2,508
III	:1	1,241	1,556
IV	:1	0,969	1,142
V	:1	0,806	0,851
VI	:1	0,683	0,672
Rückwärtsgang	:1	3,538	3,185
Achsübersetzung	:1	3,882	3,683
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht nach DIN	kg/kW	13,0	13,2
Literleistung	kW/l	66,7	66,7
Beschleunigung 0–100 km/h	s	9,1	9,1
Höchstgeschwindigkeit	km/h	205	205

Verbrauch im EU-Zyklus [3]			
Städtisch	l/100 km	6,5 – 6,2	6,3 – 6,1
Außerstädtisch	l/100 km	4,6 – 4,4	4,7 – 4,5
Insgesamt	l/100 km	5,3 – 5,1	5,3 – 5,1
CO_2	g/km	123 – 118	123 – 118
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU6	EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	15/17/20	15/17/20
Bodenfreiheit (leer)	mm	141	141

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
[2] Angaben noch nicht verfügbar
[3] abhängig vom gewählten Reifenformat

MINI
Medieninformation

MINI Clubman

03/2016

MINI COOPER S CLUBMAN, MINI COOPER S CLUBMAN AUTOMATIK.

Karosserie		**MINI Cooper S Clubman**	**MINI Cooper S Clubman Automatik**
Anzahl Türen/Sitzplätze		5 / 5	5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Radstand	mm	2670	2670
Spurweite vorne/hinten	mm	1560 / 1561	1560 / 1561
Wendekreis	m	11,3	11,3
Tankinhalt	ca. l	48	48
Motoröl	l	5,25	5,25
Getriebeöl inkl. Achsantrieb	l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1)]	kg	1360 / 1435	1390 / 1465
Zuladung nach DIN	kg	530	530
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1930	1960
Zulässige Achslasten vorne/hinten	kg	1020 / 950	1050 / 950
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst	kg	1300 / 720	1300 / 720
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 75	75 / 75
Kofferrauminhalt	l	360 - 1250	360 - 1250
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$	– / m^2 / m^2	0,34 / 2,22 / 0,75	0,34 / 2,22 / 0,75
Motor			
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile		Reihe / 4 / 4	Reihe / 4 / 4
Motorsteuerung		MEVD 17.2.3	MEVD 17.2.3
Hubraum	cm^3	1998	1998
Bohrung/Hub	mm	82,0 / 94,6	82,0 / 94,6
Verdichtung	:1	11,0	11,0
Kraftstoff	ROZ	91–98	91–98
Leistung	kW / PS	141 / 192	141 / 192
bei Drehzahl	min^{-1}	5000	5000
Drehmoment (mit Overboost)	Nm	280 (300)	280 (300)
bei Drehzahl	min^{-1}	1250	1250
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah / –	80 / Motorraum	80 / Motorraum
Lichtmaschine	A	150	150
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung		Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Aluminium-Schwenklager und Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung		Multilenkerachse mit gewichtsoptimierten Längslenkern	
Bremsen vorn		Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Bremsen hinten		Scheibe	Scheibe
Fahrstabilitätssysteme		Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Dynamischer Traktions Control (DTC), Electronic Differential Lock Control (EDLC) und Performance Control. Handbremse elektrisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung		Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	14,2	14,2
Reifen		225/45 R17 94W XL	225/45 R17 94W XL
Felgen		7,5J × 17 LM	7,5J × 17 LM
Getriebe			
Getriebeart		6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung I	:1	3,923	5,250
II	:1	2,136	3,029
III	:1	1,276	1,950
IV	:1	0,921	1,457
V	:1	0,756	1,221
VI	:1	0,628	1,000
VII	:1	–	0,809
VIII	:1	–	0,673
Rückwärtsgang	:1	3,538	4,015
Achsübersetzung	:1	3,588	3,200
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht nach DIN	kg/kW	9,6	9,9
Literleistung	kW/l	70,6	70,6
Beschleunigung 0–100 km/h	s	7,2	7,1
Höchstgeschwindigkeit	km/h	228	228

Verbrauch im EU-Zyklus [3]			
Städtisch	l/100 km	8,0 – 7,9	7,2 – 7,1
Außerstädtisch	l/100 km	5,4 – 5,2	5,1 – 5,0
Insgesamt	l/100 km	6,3 – 6,2	5,9 – 5,8
CO_2	g/km	147 – 144	137 – 134
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU6	EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	16/19/23	16/19/23
Bodenfreiheit (leer)	mm	141	141

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
[2] Angaben noch nicht verfügbar
[3] abhängig vom gewählten Reifenformat

MINI
Medieninformation

MINI Clubman

03/2016

MINI COOPER S CLUBMAN ALL4, MINI COOPER S CLUBMAN ALL4 AUTOMATIK.

Karosserie		**MINI Cooper S Clubman ALL4**	**MINI Cooper S Clubman ALL4 Automatik**
Anzahl Türen/Sitzplätze		5 / 5	5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Radstand	mm	2670	2670
Spurweite vorne/hinten	mm	1560 / 1561	1560 / 1561
Wendekreis	m	11,3	11,3
Tankinhalt	ca. l	48	48
Motoröl	l	5,25	5,25
Getriebeöl inkl. Achsantrieb	l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1)]	kg	1450 / 1525	1460 / 1535
Zuladung nach DIN	kg	530	530
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2030	2055
Zulässige Achslasten vorne/hinten	kg	1055 / 1050	1070 / 1010
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst	kg	1500 / 750	1500 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 75	75 / 75
Kofferrauminhalt	l	360 - 1250	360 - 1250
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$	– / m^2 / m^2	0,34 / 2,22 / 0,75	0,34 / 2,22 / 0,75
Motor			
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile		Reihe / 4 / 4	Reihe / 4 / 4
Motorsteuerung		MEVD 17.2.3	MEVD 17.2.3
Hubraum	cm^3	1998	1998
Bohrung/Hub	mm	82,0 / 94,6	82,0 / 94,6
Verdichtung	:1	11,0	11,0
Kraftstoff	ROZ	91–98	91–98
Leistung	kW / PS	141 / 192	141 / 192
bei Drehzahl	min^{-1}	5000	5000
Drehmoment (mit Overboost)	Nm	280 (300)	280 (300)
bei Drehzahl	min^{-1}	1250	1250
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah / –	80 / Motorraum	80 / Motorraum
Lichtmaschine	A	150	150
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung		Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Aluminium-Schwenklager und Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung		Multilenkerachse mit gewichtsoptimierten Längslenkern	
Bremsen vorn		Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Bremsen hinten		Scheibe	Scheibe
Fahrstabilitätssysteme		Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Dynamischer Traktions Control (DTC), Electronic Differential Lock Control (EDLC) und Performance Control; Vernetzung des Allradsystems ALL4 mit der DSC Steuerung; Handbremse elektrisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung		Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	14,2	14,2
Reifen		225/45 R17 94W XL	225/45 R17 94W XL
Felgen		7,5J × 17 LM	7,5J × 17 LM
Getriebe			
Getriebeart		6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung I	:1	3,923	5,250
II	:1	2,136	3,029
III	:1	1,276	1,950
IV	:1	0,921	1,457
V	:1	0,756	1,221
VI	:1	0,628	1,000
VII	:1	–	0,809
VIII	:1	–	0,673
Rückwärtsgang	:1	3,538	4,015
Achsübersetzung	:1	3,588	3,200
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht nach DIN	kg/kW	10,3	10,4
Literleistung	kW/l	70,6	70,6
Beschleunigung 0–100 km/h	s	7,0	6,9
Höchstgeschwindigkeit	km/h	225	225

Verbrauch im EU-Zyklus [3]			
Städtisch	l/100 km	[2]	[2]
Außerstädtisch	l/100 km	[2]	[2]
Insgesamt	l/100 km	7,0 – 6,9	6,4 – 6,3
CO_2	g/km	162 – 159	149 – 146
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU6	EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	16/19/20	16/19/20
Bodenfreiheit (leer)	mm	141	141

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
[2] Angaben noch nicht verfügbar
[3] abhängig vom gewählten Reifenformat

MINI
Medieninformation

MINI Clubman

03/2016

MINI ONE D CLUBMAN, MINI ONE D CLUBMAN AUTOMATIK.

Karosserie			**MINI One D Clubman**	**MINI One D Clubman Automatik**
Anzahl Türen/Sitzplätze			5 / 5	5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)		mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Radstand		mm	2670	2670
Spurweite vorne/hinten		mm	1564 / 1565	1564 / 1565
Wendekreis		m	11,3	11,3
Tankinhalt		ca. l	48	48
Motoröl		l	4,4	4,4
Getriebeöl inkl. Achsantrieb		l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1]		kg	1320 / 1395	1345 / 1420
Zuladung nach DIN		kg	530	530
Zulässiges Gesamtgewicht		kg	1900	1920
Zulässige Achslasten vorne/hinten		kg	995 / 950	1015 / 950
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst		kg	1200 / 700	1200 / 700
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast		kg	75 / 75	75 / 75
Kofferrauminhalt		l	360 - 1250	360 - 1250
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$		– / m^2 / m^2	0,31 / 2,21 / 0,69	0,32 / 2,21 / 0,71
Motor				
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile			Reihe / 3 / 4	Reihe / 3 / 4
Motorsteuerung			DDE 7.01	DDE 7.01
Hubraum		cm^3	1496	1496
Bohrung/Hub		mm	84,0 / 90,0	84,0 / 90,0
Verdichtung		:1	16,5	16,5
Kraftstoff		ROZ	Diesel	Diesel
Leistung		kW / PS	85 / 116	85 / 116
bei Drehzahl		min^{-1}	4000	4000
Drehmoment		Nm	270	270
bei Drehzahl		min^{-1}	1750 – 2250	1750 – 2250
Elektrik				
Batterie/Einbauort		Ah / –	80 / Motorraum	80 / Motorraum
Lichtmaschine		A	150	150
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung			Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Aluminium-Schwenklager und Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung			Multilenkerachse mit gewichtsoptimierten Längslenkern	
Bremsen vorn			Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Bremsen hinten			Scheibe	Scheibe
Fahrstabilitätssysteme			Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse elektrisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung			Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung		:1	14,2	14,2
Reifen			205/55 R16 91W	205/55 R16 91W
Felgen			7J × 16 LM	7J × 16 LM
Getriebe				
Getriebeart			6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung	I	:1	3,923	4,459
	II	:1	2,136	2,508
	III	:1	1,276	1,556
	IV	:1	0,921	1,142
	V	:1	0,756	0,851
	VI	:1	0,628	0,672
Rückwärtsgang		:1	3,538	3,185
Achsübersetzung		:1	3,389	3,234
Fahrleistungen				
Leistungsgewicht nach DIN		kg/kW	15,5	15,8
Literleistung		kW/l	56,8	56,8
Beschleunigung	0–100 km/h	s	10,4	10,4
Höchstgeschwindigkeit		km/h	192	192

Verbrauch im EU-Zyklus [3]			
Städtisch	l/100 km	4,6 – 4,4	4,7 – 4,4
Außerstädtisch	l/100 km	3,6 – 3,4	3,8 – 3,6
Insgesamt	l/100 km	3,9 – 3,8	4,1 – 3,9
CO_2	g/km	104 – 99	109 – 104
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU6	EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	16/20/21	16/20/21
Bodenfreiheit (leer)	mm	141	141

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
[2] Angaben noch nicht verfügbar
[3] abhängig vom gewählten Reifenformat

MINI
Medieninformation

MINI Clubman

03/2016

MINI COOPER D CLUBMAN, MINI COOPER D CLUBMAN AUTOMATIK.

Karosserie			MINI Cooper D Clubman	MINI Cooper D Clubman Automatik
Anzahl Türen/Sitzplätze			5 / 5	5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)		mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Radstand		mm	2670	2670
Spurweite vorne/hinten		mm	1564 / 1565	1564 / 1565
Wendekreis		m	11,3	11,3
Tankinhalt		ca. l	48	48
Motoröl		l	5,0	5,0
Getriebeöl inkl. Achsantrieb		l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1)]		kg	1320 / 1395	1360 / 1435
Zuladung nach DIN		kg	530	530
Zulässiges Gesamtgewicht		kg	1910	1945
Zulässige Achslasten vorne/hinten		kg	1010 / 940	1045 / 940
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst		kg	1300 / 710	1300 / 710
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast		kg	75 / 75	75 / 75
Kofferrauminhalt		l	360 - 1250	360 - 1250
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$		– / m^2 / m^2	0,31 / 2,21 / 0,69	0,31 / 2,21 / 0,69
Motor				
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile			Reihe / 4 / 4	Reihe / 4 / 4
Motorsteuerung			DDE 7.01	DDE 7.01
Hubraum		cm^3	1995	1995
Bohrung/Hub		mm	84,0 / 90,0	84,0 / 90,0
Verdichtung		:1	16,5	16,5
Kraftstoff		ROZ	Diesel	Diesel
Leistung		kW / PS	110 / 150	110 / 150
bei Drehzahl		min^{-1}	4000	4000
Drehmoment		Nm	330	330
bei Drehzahl		min^{-1}	1750	1750
Elektrik				
Batterie/Einbauort		Ah / –	80 / Motorraum	80 / Motorraum
Lichtmaschine		A	150	150
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung			Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Aluminium-Schwenklager und Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung			Multilenkerachse mit gewichtsoptimierten Längslenkern	
Bremsen vorn			Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Bremsen hinten			Scheibe	Scheibe
Fahrstabilitätssysteme			Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse elektrisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung			Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung		:1	14,2	14,2
Reifen			205/55 R16 91W	205/55 R16 91W
Felgen			7J × 16 LM	7J × 16 LM
Getriebe				
Getriebeart			6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung	I	:1	3,923	5,250
	II	:1	2,136	3,029
	III	:1	1,276	1,950
	IV	:1	0,921	1,457
	V	:1	0,756	1,221
	VI	:1	0,628	1,000
	VII	:1	–	0,809
	VIII	:1	–	0,673
Rückwärtsgang		:1	3,538	4,015
Achsübersetzung		:1	3,389	2,839
Fahrleistungen				
Leistungsgewicht nach DIN		kg/kW	12,0	12,4
Literleistung		kW/l	55,1	55,1
Beschleunigung	0–100 km/h	s	8,6	8,5
Höchstgeschwindigkeit		km/h	212	212

Verbrauch im EU-Zyklus [3]			
Städtisch	l/100 km	5,1 – 4,8	4,9 – 4,7
Außerstädtisch	l/100 km	4,0 – 3,7	4,1 – 3,8
Insgesamt	l/100 km	4,4 – 4,1	4,4 – 4,1
CO_2	g/km	115 – 109	115 – 109
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU6	EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	16/20/21	16/20/21
Bodenfreiheit (leer)	mm	141	141

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
[2] Angaben noch nicht verfügbar
[3] abhängig vom gewählten Reifenformat

MINI
Medieninformation

MINI Clubman

03/2016

MINI COOPER SD CLUBMAN,
MINI COOPER SD CLUBMAN AUTOMATIK.

Karosserie			**MINI Cooper SD Clubman**	**MINI Cooper SD Clubman Automatik**
Anzahl Türen/Sitzplätze			5 / 5	5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)		mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Radstand		mm	2670	2670
Spurweite vorne/hinten		mm	1560 / 1561	1560 / 1561
Wendekreis		m	11,3	11,3
Tankinhalt		ca. l	48	48
Motoröl		l	5,0	5,0
Getriebeöl inkl. Achsantrieb		l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1]		kg	1385 / 1460	1405 / 1480
Zuladung nach DIN		kg	530	530
Zulässiges Gesamtgewicht		kg	1960	1980
Zulässige Achslasten vorne/hinten		kg	1030 / 960	1050 / 960
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst		kg	1300 / 720	1300 / 720
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast		kg	75 / 75	75 / 75
Kofferrauminhalt		l	360 - 1250	360 - 1250
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$		– / m^2 / m^2	0,33 / 2,22 / 0,73	0,33 / 2,22 / 0,73
Motor				
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile			Reihe / 4 / 4	Reihe / 4 / 4
Motorsteuerung			DDE 7.01	DDE 7.01
Hubraum		cm^3	1995	1995
Bohrung/Hub		mm	84,0 / 90,0	84,0 / 90,0
Verdichtung		:1	16,5	16,5
Kraftstoff		ROZ	Diesel	Diesel
Leistung		kW / PS	140 / 190	140 / 190
bei Drehzahl		min^{-1}	4000	4000
Drehmoment		Nm	400	400
bei Drehzahl		min^{-1}	1750 – 2500	1750 – 2500
Elektrik				
Batterie/Einbauort		Ah / –	80 / Motorraum	80 / Motorraum
Lichtmaschine		A	150	150
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung			Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Aluminium-Schwenklager und Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung			Multilenkerachse mit gewichtsoptimierten Längslenkern	
Bremsen vorn			Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Bremsen hinten			Scheibe	Scheibe
Fahrstabilitätssysteme			Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC) und Performance Control. Handbremse elektrisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung			Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung		:1	14,2	14,2
Reifen			225/45 R17 94W XL	225/45 R17 94W XL
Felgen			7,5J × 17 LM	7,5J × 17 LM
Getriebe				
Getriebeart			6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung	I	:1	3,538	5,250
	II	:1	1,923	3,029
	III	:1	1,219	1,950
	IV	:1	0,881	1,457
	V	:1	0,810	1,221
	VI	:1	0,674	1,000
	VII	:1	–	0,809
	VIII	:1	–	0,673
Rückwärtsgang		:1	3,831	4,015
Achsübersetzung		:1	3,778	2,839
Fahrleistungen				
Leistungsgewicht nach DIN		kg/kW	9,9	10,0
Literleistung		kW/l	70,2	70,2
Beschleunigung	0–100 km/h	s	7,4	7,4
Höchstgeschwindigkeit		km/h	225	225

Verbrauch im EU-Zyklus [3]			
Städtisch	l/100 km	5,4 – 5,3	5,0 – 4,9
Außerstädtisch	l/100 km	4,2 – 4,1	4,1 – 4,0
Insgesamt	l/100 km	4,6 – 4,5	4,4 – 4,3
CO_2	g/km	122 – 119	117 – 114
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU6	EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	16/20/21	16/20/21
Bodenfreiheit (leer)	mm	141	141

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
[2] Angaben noch nicht verfügbar
[3] abhängig vom gewählten Reifenformat

MINI
Medieninformation

MINI Clubman

03/2016

MINI COOPER SD CLUBMAN ALL4 AUTOMATIK.

Karosserie			**MINI Cooper SD Clubman ALL4 Automatik**
Anzahl Türen/Sitzplätze			5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)		mm	4253 / 1800 / 1441
Radstand		mm	2670
Spurweite vorne/hinten		mm	1560 / 1561
Wendekreis		m	11,3
Tankinhalt		ca. l	48
Motoröl		l	5,0
Getriebeöl inkl. Achsantrieb		l	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1)]		kg	1465 / 1540
Zuladung nach DIN		kg	530
Zulässiges Gesamtgewicht		kg	2055
Zulässige Achslasten vorne/hinten		kg	1070 / 1010
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst		kg	1500 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast		kg	75 / 75
Kofferrauminhalt		l	360 - 1250
Luftwiderstand c_x / A / $c_x \times A$		– / m^2 / m^2	0,33 / 2,22 / 0,73
Motor			
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile			Reihe / 4 / 4
Motorsteuerung			DDE 7.01
Hubraum		cm^3	1995
Bohrung/Hub		mm	84,0 / 90,0
Verdichtung		:1	16,5
Kraftstoff		ROZ	Diesel
Leistung		kW / PS	140 / 190
bei Drehzahl		min^{-1}	4000
Drehmoment		Nm	400
bei Drehzahl		min^{-1}	1750 – 2500
Elektrik			
Batterie/Einbauort		Ah / –	80 / Motorraum
Lichtmaschine		A	150
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung			Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Aluminium-Schwenklager und Bremsnickausgleich
Hinterradaufhängung			Multilenkerachse mit gewichtsoptimierten Längslenkern
Bremsen vorn			Scheibe belüftet
Bremsen hinten			Scheibe
Fahrstabilitätssysteme			Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC) und Performance Control; Vernetzung des Allradsystems ALL4 mit der DSC Steuerung; Handbremse elektrisch auf die Hinterräder wirkend
Lenkung			Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion
Gesamtübersetzung Lenkung		:1	14,2
Reifen			225/45 R17 94W XL
Felgen			7,5J × 17 LM
Getriebe			
Getriebeart			8-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung	I	:1	5,250
	II	:1	3,029
	III	:1	1,950
	IV	:1	1,457
	V	:1	1,221
	VI	:1	1,000
	VII	:1	0,809
	VIII	:1	0,673
Rückwärtsgang		:1	4,015
Achsübersetzung		:1	2,839
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht nach DIN		kg/kW	10,5
Literleistung		kW/l	70,2
Beschleunigung	0–100 km/h	s	7,2
Höchstgeschwindigkeit		km/h	222

Verbrauch im EU-Zyklus [3]		
Städtisch	l/100 km	[2]
Außerstädtisch	l/100 km	[2]
Insgesamt	l/100 km	4,9 – 4,8
CO_2	g/km	129 – 126
Sonstiges		
Emissionseinstufung		EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	16/20/21
Bodenfreiheit (leer)	mm	141

Technische Daten gültig für ACEA Märkte / zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck
[2] Angaben noch nicht verfügbar
[3] abhängig vom gewählten Reifenformat