

Alapfelszereltségek

BMW i8 (I12).

Érvényes: 2014. novemberi gyártástól

O = Alapfelszereltség = Nem elérhető		82	
Szervizszolgáltatások			
7NW	BMW Service Inclusive - 5 év / 60.000 km	O	
7AQ	BMW i Akkumulátor tanúsítvány	O	8 év / 100.000 km jótállás érvényes a BMW i akkumulátorra. Részletek a tanúsítványban.
1. Biztonság			
	Légzsákok	O	A légzsákok az ütközés intenzitásának és helyének megfelelően aktiválódnak. - Légzsákok elöl a vezető és az első utas számára - Oldallégzsákok a vezető és az első utas számára (minden ülésvariáció esetében az ülés ajtó felőli oldalpármájába vannak beépítve) - Fejlégzsákok a 4 ülőhelynél
	Blokkolásgátló (ABS)	O	
	Hárompontos biztonsági övek	O	Fekete színben. Lineáris överő-korlátozóval.
	Dinamikus stabilitás ellenőrzés (DSC)	O	
	ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok a hátsó 2 üléshez	O	
	Fejtámlák az első ülésekbe integrálva. Nincs állítási lehetőség.	O	
2VB	Gumiabroncs-nyomás figyelő rendszer	O	Elektronikus figyelő rendszer mindegyik gumiabroncsnál, amely automatikus figyelmeztetést bocsájít ki, amennyiben az abroncsnyomásban 20%-os vagy annál nagyobb veszteség mutatkozik. A rendszert minden nyomásvesztést követően, a megfelelő nyomás helyreállítása után újra kell indítani.
428	Elakadásjelző háromszög és elsősegélydoboz	O	
5DA	Utasoldali légzsák hatástalanítása	O	- Belső világítás nélkül; a tetőbe épített, lámpákat is magában foglaló konzollal - Hatástalanítás az első utas oldalán, a jármű kulcsával, állapotkijelzés a tetőbe épített konzolon
6AC	Vészhívás funkció	O	
2. Fényezés			
	Fényezett féknyergek	O	
	Alumínium motorháztető	O	- 2 tónusú, magassfényű feketére és a jármű színére fényezett - V-alakú öv-dízájnnal
	Külső tükrök	O	- 2-részes, tükörfej és tükörtalp - Felső rész: magassfényű fekete színben - Integrált irányjelző, áttetsző - Alsó rész: a fényezés színében
	Szénszál erősítésű műanyag tető	O	- Látható karbonszálak struktúra - Színezett, átlátszó, UV-sugárzás ellen védő bevonattal - A tetőantenna számára kialakított helyel
	Külső elemek	O	- Ablakperem-borítás: magassfényű fekete - B-oszlop-borítás: magassfényű fekete - Ajtókeret-borítás: magassfényű fekete - Küszöbborítás: hőre lágyuló műanyag, 3 színű; a felső rész a karosszéria, illetve a kiemelés színében, az alsó rész szemcsézett fekete - Elő- és hátsó oldalfalak, valamint a tető szélei: a karosszéria színére fényezett, hőre lágyuló műanyag - Csomagtér-ajtó, felül: üveg, fekete nyomattal - Hátsó légterelő: fekete, beépített féklámpával
3. Kerekek / gumiabroncsok			
2G4	20" BMW i könnyűfém keréktárcsák, Turbina kialakítású 444, eltérő méretű gumiabroncsokkal, BMW EfficientDynamics	O	Elöl: 7 J x 20 / gumiabroncsok: 195/50 R20 Hátul: 7,5 J x 20 / gumiabroncsok: 215/45 R20
2VC	Gumiabroncs-javító készlet	O	- Defektjavító spray - Elektromos, 12 voltos kompresszor (a 12 voltos csatlakozóról működtethető) - A csomagtérben külön kialakított hely a készlet számára
4. Kárpitozás és belső dizájn			
NF	'Spheric' bőrkárpit szövet betéttel	O	
NES	BMW i belső dizájn, Neso	O	- Ülések: 'Spheric' bőrkárpit Carum Spice szürke betéttel, dupla, süllyesztett, finoman kontrasztos színű varrással - Ajtó- és oldalsó betétek: antracit színű szövet - Ajtópanelek: Carum Spice szürke Walknappa bőr - A műszerfal felső része természetes, fekete exkluzív bőr és Carum Spice szürke Walknappa kárpitozású, Amido metál belső felületek - Bőrkormány szaténézüst díszítéssel körben - Tetőkárpit: Carum Spice szürke - Belső alapszín: fekete / Carum Spice szürke
5. Technológia • 5.1 Futómű			
	Féktárcsák	O	- Könnyített, perforált féktárcsák - Alumínium féktárcsa-duggattyúház - Belső hűtéssel
	Elektromechanikus rögzítőfék	O	
	Fékrendszer	O	- 17" méretű féktárcsák elől-hátul - Elöl: fekete BMW logóval ellátott, alumínium féknyergek - Hátul: szürke, öntöttvas féknyergek
	Kormányzás	O	- Elektromos rásegítéssel
	Dinamikus lengécsillapító ellenőrzés	O	
5. Technológia • 5.2 Hajtás és váltó			
	Kipufogóvezeték	O	- 2 db, 75 mm-es átmérőjű kipufogóvezeték - Szabályozott kipufogó-szelep
	Steptronic sebességváltó	O	Elöl, az elektromotorhoz - 2 fokozatú váltó - Szinkronizált váltóegység elektronikusan vezérelt, mechanikus kapcsolással Hátul, a benzinmotorhoz - 6 fokozatú automata sebességváltó

Alapfelszereltségek

BMW i8 (I12).

Érvényes: 2014. novemberi gyártástól

O = Alapfelszereltség = Nem elérhető		92	
	Akkumulátor	O	12 V, 40 Ah
	Nagyfeszültségű akkumulátor	O	- 96 cella (20 Ah-s PHEV cellák), 6 modul 16 cellával, 2 szinten elosztva - Energiatárolási kapacitás: bruttó 7,1 kWh, amiből 5,10 kWh használható fel - Kisütési idő: 70 kW 10 s alatt Eco módban / 105 kW 15 s alatt sport módban - Töltési idő: 58 kW 10 s alatt - 355,2 V névleges feszültség / 268.8 V min. feszültség / 393,6 V max. feszültség - Elektronikus szigetelés-ellenőrzés - Akkumulátorcella-rendszer integrált érintésvédelemmel - Hőmérséklet-figyelő érzékelők - A cellamodulok cseréjét lehetővé tevő szervizkonceptió - Alumínium hűtőradiátor - Alumínium présöntvényből készült, víz- és porálló ház a nagyfeszültségű akkumulátor számára
	Elektromotor	O	- A hajtásban mindig részt vesz - Tengelyiránnyal párhuzamos beépítés - Belső rotor - Saját hűtőkörrel hűtve - Névleges teljesítmény: 75kW / 250Nm @ 4800 ford./perc (@ 330 V-os egyenáram) - Maximális teljesítmény: 96kW / 250 Nm (@ 360 V-os egyenáram)
	Fém üzemanyagtank	O	- Rozsdamentes acél nyomástartó tartály - Hasznos térfogat: 30 liter - Az autóéval megegyező élettartamú üzemanyag-szűrő
	Töltőkábel	O	2. mód – külső csatlakozó kábel a külső csatlakozóról való feltöltéshez. Hosszúság: 5 m. Tárolás: a motorháztető alatt.
	Automatikus start/stop funkció	O	
	BMW TwinPower Turbo 3 hengeres benzinmotor, 1499 cm ³	O	- 1499 cm³ - 170 kW / 231 LE; 5800 ford./perc - 320 Nm / 3700 ford./perc - Nagy feszültségű indítómotor / generátor, hűtött - Közvetlen befecskendezés - Közteslevegő-hűtő (intercooler) - Elektromos hűtőradiátor - EU6
	EU6 emissziós szabvány	O	
5. Technológia • 5.3 Vezetőt segítő rendszerek			
544	Sebességtartó automatika fékezés funkcióval	O	- Vezérlés a multifunkciós kormánykerék bal oldali kapcsolóblokkjában található, dupla görgető kapcsolóval - A sebesség 1 km/órás lépésekben vagy 10 km/órás ugrásokkal állítható be - A sebességtartó automatika kb. 30 km/órás sebességtől aktiválódik - A rendszer folyamatosan tartja a sebességet lejtőn való fékezés után is.
5. Technológia • 5.4 Látás és világítás			
521	Esőszensor	O	
430	Automatikusan elsötétedő belső és külső visszapillantó tükrök	O	
	3. féklámpa LED technológiával	O	
	Hátsó lámpák	O	- A karosszérián: LED technológiájú hátsó lámpák, féklámpák - A lökhárítóban: ködlámpák, tolatólámpák beépített fényvisszaverő betétekkel, LED technológiás funkciók
	LED technológiájú rendszám tábla megvilágítás	O	
	LED technológiájú fényszórók	O	- Full LED technológia - Tompított és távolsági fényszórók LED technológiával - Optikaikábel-technológia (U-alakú): parkolófények, nappali menetfények, irányjelzők - Egybefüggő, a karosszériára áthúzódo borítás - 2 részes keret: a külső panel matt fekete, a belső panel diorit tónusú - Automatikus fényszórómagasság-állítás - Sárga irányjelzők
6. Belső tér • 6.1 Ülések/üléskomfort			
458	Elektromos ülésállítás elöl	O	Kapcsoló az üléstámla-döntéshez és az egyéb beállításokhoz. A következők állíthatók elektromosan: - ülés magasság - ülés hosszanti iránya - ülőlap szöge - üléstámla dőlésszöge Mechanikusan végezhető el: - üléstámla előredöntése
494	Ülésfűtés a vezető és az első utas számára	O	- 1 körös fűtés - minden esetben az ülések lapja és háttámlája fűtött, az oldalpárnája nem - a központi vezérlőegységen lévő gombbal aktiválható, külön a vezető és külön az első utas számára
473	Kartámasz elöl	O	Felhajtható, beépített tároló rekeszsel
	4 üléses kivétel	O	- 2+2 üléses koncepció
	Bázis ülés a vezető és az első utas számára	O	- Manuálisan állítható háttámla-dőlésszög és ülés hossz-állítás - Manuális ülés magasság-állítás a vezető oldalán - Manuális háttámla-előredöntés a vezető és az első utas oldalán - Beépített öv-előrenyújtó krómozott fedéllel
6. Belső tér • 6.2 Kormánykerekek			
249	Multifunkciós kormánykerék	O	- Kapcsolóblokkok a bal és a jobb oldali kormányküllőn - Bal oldali kapcsolóblokk: billenő kapcsoló: "RES", 2 nyomógomb: "LIM", "I/O", egy dupla görgető kapcsoló a sebességszabályozó automatikához, irányonként 2 állással a sebesség-beállításához - Jobb oldali kapcsolóblokk: 4 gomb: hangerő +/-, telefon, a beszédvezérlés aktiválása/kikapcsolása, billenő kapcsoló: "MODE", görgető kapcsoló a listagörgetéshez, amelyet a kiválasztáshoz meg kell nyomni.
	Kormányoszlop-állítás	O	Fokozatmentesen hossz- és tengelyirányú állítási lehetőség
	Sport bőrkormány	O	- Két irányban mozgatható billenő kapcsolók - Légzsák-modul - BMW i embléma

Alapfelszereltségek

BMW i8 (I12).

Érvényes: 2014. novemberi gyártástól

O = Alapfelszereltség = Nem elérhető		82
6. Belső tér • 6.3 Klimatizálás		
534	Automatikus klímaberendezés	O 2 zónás automatikus klímaberendezés kibővített funkciókkal. A hőmérséklet, a befűjt levegő mennyiségének és elosztásának szabályozási lehetősége a vezető és az első utas számára. 7 levegőelosztási program. Az ALL funkció, a maximális erejű hűtés, az automata belső levegőkeringetés (AUC) / manuálisan kapcsolható belső levegőkeringetés gombnyomással aktiválható. Párasodás- és napfény-érzékelővel, mikro- és aktívszén-szűrővel, vezérlés és beállítás a légkondicionáló berendezés vezérlőpaneljével vagy az iDrive-val, a hőmérséklet előreprogramozása a 4 programgombbal, az okostelefon-alkalmazással vagy az iDrive-val lehetséges.
	Elektromos fűtés	O - Elektromos fűtés légbefúvással (eDH) - 6 kW-os teljesítmény - Kiegészítő vízpumpa
	Automatikus belsőlevegő-keringetés (AUC)	O
	Hővédelem / hővédő üvegezés	O Edzett biztonsági üveg, zöld színezés minden ablak esetében, a szélvédő rétegelt biztonsági üvegből készül. Az üvegfelületeken kevesebb hő és fény jut át, így csökken az utastér felmelegedési hajlama.
7. Külső és belső funkciók		
	Csomagtér-fedél	O Gázteleszkópok a nyitáshoz és a fedél tartásához nyitott helyzetben.
423	Velúr szőnyegek	O - A vezető és az első utas számára - Szatén velúr, exkluzív antracit színben, fekete szegéllyel
736	Rádió távirányítású pót kulcs	O
	Csomagtér-világítás	O LED technológiával (fehér színű fénnnyel)
	Pohártartó	O - 1 db a középkonzolban, a tároló rekesz mögött
	Kesztyűtartó	O - A belső felületek filccel borítottak, fedéllel
	Az utastérből nyitható csomagtér-ajtó	O A gomb a vezető ajtajának kapcsolókonzoján található
	Belső világítás	O - Elöl narancs / fehér világítás, világításgomb szimbólummal - LED technológiájú olvasólámpák a bal és a jobb oldalon - LED technológiájú üdvözlőfény kék színben
	Start / stop gomb	O
	Elektromos csatlakozó (12 V)	O A középkonzoli tároló rekeszben. Megvilágított, záródugóval.
	Elektromos ablakemelők	O Becsípődés elleni védelemmel.
	Központizár-funkciók	O A vezető melletti ajtón lévő vezérlőpanel billenő kapcsolójával is működtethető; billenő kapcsoló piktogrammal és háttérvilágítással.
	Padlóbetét a csomagtérben	O
	iDrive kontroller	O
	Rögzítőszemek	O
	Központi vezérlőegység	O A világításfunkciókhoz - Forgatógomb a parkoló fényekhez, a tompított fényszórókhoz és az automatikus világításvezérléshez - Fényszórómagasság-állítás - Hátsó ködlámpa-aktiválás - Megvilágított piktogramok - Görgető gomb a műszerfal-világítás erősségének szabályozásához
	Üzemanyagtank-sapka	O A hátsó oldallemezen, a jobb oldalon.
	Elektromostöltő-sapka	O - A bal első oldallemezen - Közvetlen hozzáférés a töltőaljzathoz - Tartó az aljzatfedél számára, beépített - Világító gyűrű a töltöttségi állapot kijelzéséhez és a tájékozódáshoz - Tájékoztató matrica a töltésről - Vésznyitás húzópánttal
	Központi zár	O Ajtók, tanksapka, bal első ajtó zárszerkezete.
	Napellenzők	O Beépített piperetükrök elhúzható fedéllel, textil.
	Középkonzol	O - Puha Nappa bőrborítással és bőrbetétekkel, pohártartó-mélyítéssel - Térdtámasz a vezető és az első utas oldalán, puha Nappa bőrborítással - Tároló rekesz-fedél, puha Nappa bőr (SRT), csillapított nyitással/zárással - Tároló rekeszek - Tároló rekesz elöl, a sebesség-előválasztó kar előtt - Tároló rekesz hátul - 2 rétegű, fényezéssel ellátott díszbetét, amely körülöleli a légkondicionáló-berendezés központi vezérlőegységét
	Távirányítás	O - Beépített vésznyitó kulcs a vezetőoldali ajtóhoz - 4 gomb, amelyek közül a 3. a csomagtér-ajtó, a 4. pedig a hazakísérő fények számára dedikált - A 3. és a 4. gomb az MMI-n keresztül programozható - ország-specifikus jelátviteli frekvencia - Járművenként 2 db
8. Szórakozás és kommunikáció • 8.1 Rádió/navigáció		
	Professional navigációs rendszer	O Merevlemezis háttértár 20 GB-os memóriával pl. audiofájlok számára. Kettős erősítő az FM csatornákhöz. Sztereó hangszórók (5 x 25 W). Útvonal-tervezés egyéni kritériumok alapján, dinamikus útvonal-tervezés, fedélzeti számítógép kibővített funkciókkal, irány-kijelzés nyilakkal, térképes megjelenítés északi vagy az útirány szerinti tájolással, távlati nézet, 3D-s megjelenítés és műholdképek. Fix helyzetű, 10,25" méretű, színes kijelző 1280 x 480 pixeles felbontással Megjegyzés: - 12 voltos, 40 Ah-s, nedves cellás akkumulátor a jármű elektromos rendszeréhez. Az alap 12 voltos, 20 Ah-s AGM akkumulátor helyett. - Kiegészítő GPS antenna az antennatalpban - Stílus: foglalat: gyöngyházfényű króm, peremvilágítással ellátott talp, gumirozott betétek - 3 gomb: Menu / Back / Option, megvilágítással - 2 billenő kapcsló: Media / Radio és TEL / MAP, megvilágítással - 2 billentési irány (É-D-K-Ny), jelöléssel - A kontroller finoman, kis fokozatokban forgatható - A forgató-/nyomógombon lévő, érintés-érzékeny felület alfanumerikus szövegbevitelt tesz lehetővé

Alapfelszereltségek

BMW i8 (I12).

Érvényes: 2014. novemberi gyártástól

O = Alapfelszereltség = Nem elérhető		92	
	AUX-In csatlakozó	O	USB-csatlakozóval.
	Sztereó rendszer / hangszórók: 7 csatorna, 5 x 25 watt / 2 x 40 watt, digitális	O	- 1 középhang-sugárzó a műszerfalon - 2 középhang-sugárzó az első ajtóbetéteken - 2 középhang-sugárzó a C-oszlopon - 1 központi mélynyomó a hátsó ülés pad alatt, - Hangszórókeretek anyaga: fém - Külső erősítő a csomagterben - Erősítő teljesítménye: 205 W
8. Szórakozás és kommunikáció • 8.2 Kommunikáció és információ			
6AE	TeleServices A szolgáltatás Magyarországon jelenleg nem elérhető!	O	Telematikai szolgáltatások az automatikus és manuális, adatátvitelt igénylő funkciókhoz (állapotfüggő szerviz és akkumulátor-figyelő funkció), valamint a közúti segélyszolgálat hívásához. Az adott helyzettől függően, szükség szerint a szervizinformációk az autó tulajdonosának szervizpartneréhez továbbítódnak vagy kapcsolat létesül a Mobile Service-szel.
6AP	Remote Services A szolgáltatás Magyarországon jelenleg nem elérhető!	O	Lehetővé teszi a távolsági funkciók (pl. az ajtók nyitása/zárása vagy címek továbbítása a járműbe) használatát az okostelefonon alkalmazás (BMW i Remote) segítségével. Használata ingyenes.
6AK	ConnectedDrive Services A szolgáltatás Magyarországon jelenleg nem elérhető!	O	Szükséges azoknak az intelligens hálózati technológiáknak az eléréséhez, amelyek a jármű tulajdonosát információkkal és/vagy szórakoztató tartalmakkal látják el út közben. A felszereltség elérést biztosít a BMW Online internetes portálhoz (amely hozzáférést enged az e-mailekhez, az időjárási információkhoz, a hírekhez és a címadatokhoz). A ConnectedDrive Services mindemellett lehetővé teszi (Apple iOS vagy Android operációs rendszert futtató készülékek esetében) bizonyos okostelefonos alkalmazások, pl. a BMW Connected integrálását a jármű fedélzeti rendszerébe. Az említett alkalmazás tartalma eltérhet az Apple iOS és az Android operációs rendszerek esetében. A felszereltség megléte alapfeltétele az egyéb ConnectedDrive szolgáltatások megrendelésének. Az egyes ConnectedDrive szolgáltatások elérhetősége függ a jármű felszereltségétől, illetve az adott piactól. A személyre szabott szolgáltatásokat igénylő vásárlóknak regisztrálniuk kell. A piac-specifikus ajánlat időtartama alatt a BMW Online használata ingyenes. Az említett időtartam lejártá után a szolgáltatást újra elő kell jegyeztetni.
	Külső hőmérséklet-kijelző	O	
	Fedélzeti számítógép	O	
	Tetőantenna	O	Magasfényű feketére fényezett.
	Telefon-kihangosító	O	1 db, a tetőbe épített mikrofonnal a vezető oldalán
	Műszerfal	O	- 8,8 colos, a műszerfalba integrált - Felbontás: 1280 x 480 - Transzflektív, tükröződés-mentes üvegborítás - 3D-s megjelenítésre képes, speciális grafikával - 2 csöves - Fényezett elülső keret - Polifonikus hang az üzembesz állapot jelzéséhez
	Központi kijelző	O	- 8,8 colos, szabadon álló kijelző a műszerfal közepén - LED technológiájú háttérvilágítás - Felbontás: 1280 x 480 pixel - Transzflektív, tükröződés-mentes üvegborítás - Hűtőelem integrált tartóval, magnéziumból - Feketére fényezett betétek - Keret nélküli dizájn borítóüveggel
9. Belső vezérlés			
1AG	Nagyobb méretű üzemanyag-tartály	O	Hasznos térfogat: 42 liter.