

2006 年 7 月 11 日

## 出力・トルクが最大の MINI、世界限定 2,000 台で発売 日本は 160 台限定で、7 月 12 日（水）より予約注文の受付を開始

ビー・エム・ダブリュー株式会社 本社：千葉県美浜区中瀬 1-10-2、代表取締役（ヘスス・コルドバ）は、最高出力および最大トルクが MINI ブランドの中で最大の特別限定車「**MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit**」の予約注文の受付を、7 月 12 日（水）より全国の MINI 正規ディーラーを通じて開始すると発表しました。**MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit** は 6 速マニュアル・トランスミッションを搭載し、シリーズ中最高となる出力 218ps/7,100rpm、最大トルク 250Nm/4,600rpm を発生します。世界限定 2,000 台、日本では限定 160 台で、メーカー希望小売価格は **3,950,000 円** 消費税込み、消費税以外の税・保険料・登録諸費用を除くにて販売し、納車は 9 月以降を予定しています。

MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit の発売を記念して、7 月 27 日（木）から 7 月 30 日（日）の 4 日間、六本木ヒルズ アリーナ脇のイベント・スペース「**UMU（ウム）**」において「**MINI COOL LOUNGE Presents MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit**」を開店いたします。MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit を中心に、涼しげな演出をし、氷でできたバーカウンターなどで真夏の六本木に期間限定の店舗を作り上げます。「MINI GP COOL LOUNGE」の概要は下記の通りです。詳細については 2 ページ目をご覧ください。

### MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit のポイント

- **MINI Cooper S に比べて最高出力 48ps 向上、後部座席を外すなどの軽量化を実施**
- **特別限定車専用のエアロパーツ、リア・スポイラー、ボディ・カラーを装備**

### ● **MINI Cooper S に比べて最高出力 48ps 向上、後部座席を外すなどの軽量化を実施**

MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit は、MINI の最上位モデル MINI Cooper S を元に、エンジンの吸気系部品や専用シリンダー・ヘッド、そして排気系に至る一連の部品を精錬し、専用の懸架装置、エアロパーツ、ホイール、ブレーキなどを搭載することで、ゴーカートのような走りが自慢の Cooper S の出力特性をより強力なものへと変貌させています。さらに通常 MINI の乗車定員は 4 名ですが、MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit は軽量化のため後席のシートを取り払い乗車定員 2 名としています。様々な限定仕様を装備し、軽量化に努めた MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit は、MINI Cooper S に比べて最高出力が 48 馬力（218ps/7,100rpm）、最大トルクは 30Nm（250Nm/4,600rpm）向上し、通常オプションの John Cooper Works チューニングキット装着車と比べても、最高出力は 8 馬力、最大トルクは 5Nm 向上しています。パワーウェイトレシオ（車両重量/馬力）は 5.46kg/ps で MINI Cooper S に比べて 20% 以上優れており、正に MINI では最強のモデルになっています。

### ● 特別限定車専用のエアロパーツ、リア・スポイラー、外板色を装備

MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit は専用の部品に加え、専用外板色のサンダー・ブルーをまとっているため、ひと目で通常の MINI とは違うことが分かります。屋根には特別限定車を表すように、『GP xxxx』と『0001』から『2000』までの数字が刻印されていて、同じ番号は世界中を探してもありません。現在通常モデルに設定のある John Cooper Works チューニングキットのオプションやアクセサリを MINI Cooper S に装着して似たようなモデルを作ったとしても、その違いは明らかです。限定車のオプション・アクセサリ 総額は約 140 万円分ですが、車両本体価格は通常の MINI Cooper S と比較して 110 万円分の増加に留めており、それだけでもこの MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit には特別限定車としての価値があります。

### John Cooper Works GP の由来

MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit の GP はグランプリ (Grand Prix) の略で、MINI ブランドのレースの伝統を引き継いでいます。MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit は、英国のジョン・クーパー・ワークスと共に開発されました。ジョン・クーパー・ワークスは、英国モータースポーツにおいて、とくに MINI チューニングの代名詞といえる存在です。創設者のジョン・クーパー氏は 2000 年 12 月に故人となりましたが、息子のマイク・クーパー氏により現在もその伝統は受け継がれています。JCW は新旧 MINI の販売とチューニング、新型 MINI のワンメイク・レース (MINI CHALLENGE) へのマシン供給とレースの管理などを行なっている MINI 専門のプロショップで、その技術と製品は世界中で高い評価を受けています。

### 「MINI COOL LOUNGE Presents MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit」の詳細

イベント名： MINI COOL LOUNGE Presents MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit  
(ミニ クール・ラウンジ プレゼンツ ミニ・クーパー・エス・ウィズ・ジョン・クーパー・ワークス・ジープ・キット)

日時： 7 月 27 日 (木) から 7 月 30 日 (日) の 4 日間、午前 11:00～午後 8:00

会場： 六本木ヒルズ アリーナ脇イベント・スペース「UMU」  
東京都港区六本木 6-9-1

入場料： 無料

見どころ： 日本初公開の MINI Cooper S with John Cooper Works GP Kit の展示  
氷のバーカウンターを設け、涼しげな MINI を演出

#### **ビー・エム・ダブリュー株式会社について 2006 年 3 月 31 日現在)**

ビー・エム・ダブリュー株式会社は、ドイツ・バイエルン州ミュンヘン市に本社を置く、プレミアム・ブランドに特化した、グローバルな自動車メーカーである BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) の 100%出資子会社で、欧州自動車メーカー初の全額出資子会社として、1981 年に日本に設立されました。以来ビー・エム・ダブリュー株式会社は、当時は珍しかった専売店網の構築に始まり、低金利ローンや認定中古車制度など、さまざまな業界標準を築き、製品、サービス、顧客満足の分野において常に輸入車業界をリードしてきました。ビー・エム・ダブリュー株式会社は全国の 279 (BMW: 187、MINI: 92) の正規ディーラー・ショールームを通じて BMW と MINI 製品の販売とアフターセールスを提供しています。また、BMW Motorrad (オートバイ) の製品・サービスは、自動車同様、専売店ネットワークを通して提供しています。

ビー・エム・ダブリュー株式会社は、2005 年には同社史上最高となる 58,582 台 (BMW: 44,980 台、MINI: 13,602 台) の新車を販売しました。また、BMW Motorrad は、2,681 台を全国のお客様にお届けしています。

ビー・エム・ダブリュー株式会社は現在 277 人の従業員を雇用しており、関連子会社に金融サービスを提供するビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社と、直営販社であるビー・エム・ダブリュー東京株式会社を有しています。

添付資料 :テクニカルデータ

2006 年 7 月 11 日現在

価格はメーカー希望小売価格 消費税込み、消費税以外の税金、諸費用を除く

|                  | MINI Cooper S with<br>John Cooper Works GP Kit |                                       | MINI Cooper S                         |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 価格               | ¥3,950,000 (6MT)                               |                                       | ¥2,850,000 (6MT)                      |
| 寸法・重量            |                                                |                                       |                                       |
| 全長(mm)           | 3,655                                          |                                       | 3,655                                 |
| 全幅(mm)           | 1,690                                          |                                       | 1,690                                 |
| 全高(mm)           | 1,455                                          |                                       | 1,455                                 |
| ホイールベース(mm)      | 2,465                                          |                                       | 2,465                                 |
| トレッド、フロント(mm)    | 1.445                                          |                                       | 1,455                                 |
| トレッド、リア(mm)      | 1.450                                          |                                       | 1,460                                 |
| トランク容量(リッター)     | 670                                            |                                       | 120-605                               |
| 燃料タンク容量(リッター)    | 50                                             |                                       | 50                                    |
| 乗車定員(名)          | 2                                              |                                       | 4                                     |
| 車両重量(kg)         | 1,190                                          |                                       | 1,180                                 |
| エンジン             |                                                |                                       |                                       |
| 形式               | インタークーラー付きスーパーチャージャー装備直列 4 気筒 SOHC             |                                       |                                       |
| 総排気量(cc)         | 1,598                                          |                                       |                                       |
| ボア×ストローク(mm)     | 77.0 x 85.8                                    |                                       |                                       |
| 最高出力(kW{ps}/rpm) | 160 (218)/7,100                                |                                       | 125(170)/6,000                        |
| 最大トルク(Nm/rpm)    | 250/4,600                                      |                                       | 220/4,000                             |
| 圧縮比              | 8.3                                            |                                       | 8.5                                   |
| 燃料供給装置           | 電子制御燃料噴射                                       |                                       |                                       |
| 使用燃料             | 無鉛プレミアム・ガソリン                                   |                                       |                                       |
| トランスミッション        |                                                |                                       |                                       |
| 形式               | 6 速マニュアル・トランスミッション                             |                                       |                                       |
| ギア比              | 1 速                                            | 4.455                                 | 4.455                                 |
|                  | 2 速                                            | 2.714                                 | 2.714                                 |
|                  | 3 速                                            | 1.333                                 | 1.333                                 |
|                  | 4 速                                            | 1.089                                 | 1.089                                 |
|                  | 5 速                                            | 1.333                                 | 1.333                                 |
|                  | 6 速                                            | 1.089                                 | 1.089                                 |
|                  | 後退                                             | 4.159                                 | 4.159                                 |
|                  | 最終減速比                                          | 2.871 / 1,2,5,6 速時<br>4.238 / 3, 4 速時 | 2.871 / 1,2,5,6 速時<br>4.238 / 3, 4 速時 |
| サスペンション          | JCW スポーツ・サスペンション<br>リミット・スリップ・ディフィレンシャル付       |                                       | スポーツ サスペンション PLUS                     |
| フロント             | マクファーソン・ストラット                                  |                                       |                                       |
| リア               | マルチ・リンク                                        |                                       |                                       |
| ブレーキ             |                                                |                                       |                                       |
| 形式               | 2 系統、真空倍力式、ABS                                 |                                       |                                       |
| フロント             | JCW 16 インチ ベンチレーテッド ディスク                       |                                       | ベンチレーテッド ディスク                         |
| リア               | ディスク                                           |                                       |                                       |
| ステアリング           |                                                |                                       |                                       |
| 形式               | ラック&ピニオン式パワー ステアリング                            |                                       |                                       |
| タイヤ/ホイール         |                                                |                                       |                                       |
| タイヤ              | 205 / 40 R18                                   |                                       | 195 / 55 R16                          |
| ホイール             | 7J x 18                                        |                                       | 6.5J x 16                             |
| ホイール材質           | アロイ                                            |                                       |                                       |