

	BMW 740i	BMW 740Li	BMW 750i	BMW 750Li
	4ドア 6AT 右/左ハンドル	4ドア 6AT 右ハンドル	4ドア 6AT 右/左ハンドル	
型式	ABA-KA30	申請中	ABA-KA44	ABA-KB44
寸法・重量				
全長(mm)	5,070	5,210	5,070	5,210
全幅(mm)	1,900			
全高(mm)	1,490	1,485	1,490	1,485
ホイールベース(mm)	3,070	3,210	3,070	3,210
トレッド、前/後(mm)	1,610/1,650			
トランク容量(l)	500			
乗車定員(名) ¹	5			
車両重量(kg) ²	1,980	2,030	2,040	2,150
車両総重量(kg) ³	2,255	2,305	2,315	2,425
エンジン				
型式	N54B30A		N63B44A	
種類	直列6気筒DOHC		V型8気筒DOHC	
総排気量(cc)	2,979		4,394	
ボア×ストローク(mm)	84.0×89.6		89.0×88.3	
最高出力(kW[ps]/rpm)(EEC)	240[326]/5,800		300[407]/5,500	
最大トルク(Nm[kgm]/rpm)(EEC)	450[45.9]/1,500-4,500		600[61.2]/1,750-4,500	
圧縮比:1	10.2		10.0	
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)			
燃料/タンク容量(l)	無鉛プレミアム/82			
燃料消費率10.15モード(km/l)	7.8	-	6.6	
トランスミッション				
形式	電子油圧制御式6速AT(ステップトロニック付き)			
変速比	1速	4.171		
	2速	2.340		
	3速	1.521		
	4速	1.143		
	5速	0.867		
	6速	0.691		
	後退	3.403		
最終減速比	3.727		3.462	
サスペンション				
フロント	ダブルウィッシュボーン式、コイルスプリング、スタビライザー			
リヤ	マルチリンク式、コイルスプリング、スタビライザー	マルチリンク式、エア・スプリング、スタビライザー	マルチリンク式、コイルスプリング、スタビライザー	マルチリンク式、エア・スプリング、スタビライザー
ブレーキ				
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッドディスク			
ステアリング				
形式	ラック・ピニオン式、車速感应式/パワー・ステアリング			
最小回転半径(タイヤ)(m)	5.5	5.7	5.5	5.7
タイヤ/ホイール				
タイヤ	245/50R18			
ホイール	8J×18アロイ			

*1: リヤ・コンフォート・シート装備車の場合、4名となります。

*2: 電動ガラス・サンルーフ装備車の場合、車両重量は20kg、リヤ・コンフォート・シート装備車の場合40kg重くなります。

*3: 電動ガラス・サンルーフ装備車の場合、車両総重量は20kg重く、リヤ・コンフォート・シート装備車の場合は15kg軽くなります。