

BMW K 1200 LT 主要諸元

	K 1200 LT	
エンジン型式	水冷式直列 4 気筒	
燃料供給・エンジン制御装置	電子制御式燃料噴射システム クローズドループ電子制御式三元キヤタライザー	
総排気量 (cc)	1,171	
ボア×ストローク (mm)	70.5 × 75mm	
圧縮比 :1	11.5	
最高出力 (ps<kW>/rpm)	115 < 85 > /8,000	
最大トルク (Nm/rpm)	119/5,250	
クラッチ	乾式単板	
ギヤボックス	5速、後退 1速	
全長 (mm)	2,480	
全幅 (mm)	1,100	
全高 (mm)	1,555	
シート高 (mm)	770/800	
車両重量 (ドイツ本社値) (kg)	387	
燃料タンク容量 (l)	24.0 < リザーブ 4.0 リッタ-含む >	
燃料	無鉛プレミアムガソリン	
サスペンション	F	BMW テレレバー
	R	BMW パラレバー
ブレーキ	F	油圧式フローティング・ダブルディスク 直径 320mm
	R	油圧式シングルディスク 直径 285
ホイール	F	3.50 × 17
	R	5.00 × 17
タイヤ	F	120/70-ZR17
	R	160/70-ZR17
ギア比 :		
	1速	3.850
	2速	3.022
	3速	2.392
	4速	1.954
	5速	1.521
	後退	115.7
	最終減速比	2.615

国土交通省届出値