

The new MINI Roadster 諸元表

	MINI Cooper Roadster		MINI Cooper S Roaster		MINI John Cooper Works Roadster
	右ハンドル		右ハンドル		右ハンドル
	DBA-SY16	CBA-SY16	DBA-SY16S		ABA-SYJCW
	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
寸法・重量					
全長(mm)	3,740[3,715]* <small>*JCW エアロダイナミック</small>		3,745[3,715]* <small>*JCW エアロダイナミック</small>		3,715
全幅(mm)	1,685		1,685		1,685
全高(mm)	1,385		1,385		1,385
ホイールベース(mm)	2,465		2,465		2,465
トレッド、フロント(mm)	1,460		1,455		1,455
トレッド、リア(mm)	1,465		1,460		1,460
トランク容量(リッター)	240				
燃料タンク容量(リッター)	40		50		
乗車定員(名)	2				
車両重量(kg)	1,170	1,200	1,240	1,270	1,230
エンジン					
型式	N16B16A		N18B16A		N14B16C
形式	直列4気筒DOHC		ターボチャージャー付直列4気筒DOHC		ターボチャージャー付直列4気筒DOHC
総排気量(cc)	1,598		1,598		1,598
ボア×ストローク(mm)	77.0×85.8		77.0×85.8		77.0×85.8
最高出力(kW[ps]/rpm)	90(122)/6,000		135(184)/5,500		155(211)/6,000
最大トルク(Nm/rpm)	160/4,250		240(260)*1,600-5,000 <small>*オーバーブースト時</small>		260(280)*1,850-5,600 <small>*オーバーブースト時</small>
圧縮比	11.0		10.5		10.0
燃料供給装置	電子制御燃料噴射		電子制御コモンレール式直接筒内燃料噴射		電子制御コモンレール式直接筒内燃料噴射
使用燃料	無鉛プレミアム・ガソリン				
燃料消費率(10・15)(km/L)	20.5	16.2	20.0	15.6	-
燃料消費率JC08モード(km/L)	19.0	15.4	17.6	15.4	-
トランスミッション					
形式	6速MT	ステップトロニック付 6速AT	6速MT	ステップトロニック付 6速AT	6速MT
1速	3.214	4.148	3.308	4.044	3.308
2速	1.792	2.370	2.130	2.371	2.130
3速	1.194	1.556	1.483	1.556	1.483
4速	0.914	1.155	1.139	1.159	1.139
5速	0.784	0.859	0.949	0.852	0.949
6速	0.683	0.686	0.816	0.672	0.816
後退	3.143	3.394	3.231	3.193	3.231
最終減速比	4.353	4.103	3.706	3.683	3.706
サスペンション					
フロント	マクファーソン・ストラット式				
リア	マルチリンク式				
ブレーキ					
形式	2系統、真空倍力式、ABS				
ステアリング					
形式	ラック&ピニオン式電動パワー・ステアリング（EPAS）				
タイヤ／ホイール					
タイヤ	175 / 65 R15		195 / 55 R16		205 / 45 R17
ホイール	5.5J x 15		6.5J x 16		7J x 17
ホイール材質	アロイ		アロイ		アロイ