



Пресс-релиз

13 февраля 2012

Новые BMW M6 Купе и Кабриолет: захватывающая эстетика и выдающиеся динамические характеристики

Из стремления к максимальной мощности и приверженности к эксклюзивному стилю возникает характерное для моделей M обаяние, которое теперь можно испытать в двух новых ипостасях. Новый BMW M6 Купе и новый BMW M6 Кабриолет обеспечивают превосходные динамические характеристики в атмосфере роскоши и инновационного комфорта. При этом разработанные в подразделении BMW M GmbH высокоэффективные спортивные автомобили обладают силой и уверенностью, которые не имеют себе равных в премиум-сегменте, что аутентично отражает выразительный дизайн обеих моделей. Их высокооборотистый двигатель V8 с технологией M TwinPower Turbo и мощностью 412 кВт/560 л.с., семиступенчатая коробка передач M Drivelogic с двумя сцеплениями, активный дифференциал M, а также специальная техника ходовой части, идеальная развесовка по осям и оптимизированные аэродинамические качества благодаря согласованному взаимодействию вызывают неповторимые «ощущения M».

Широкие воздухозаборники, выразительно очерченные модули фар и большие гладкие поверхности формируют узнаваемый вид новых BMW M6 Купе и BMW M6 Кабриолет. Самым заметным элементом являются по-новому оформленные «ноздри» M с обозначением модели «M6». Увеличение колеи на 30 миллиметров по сравнению с предшествующими моделями BMW 6 серии подчеркивает новый дизайн колесных арок, придающих автомобилю спортивный мускулистый вид. Увеличенная ширина автомобиля отчетливо указывает на оптимизированную устойчивость, присущую спортивным автомобилям. Дополнительно устремленность вперед и динамику подчеркивают объемная форма воздухозаборников и адаптированные элементы из мира гоночного спорта для оптимизации воздушного потока у внешних отверстий.

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

Характерная для автомобилей M гармония концепции выражается в особенностях дизайна кузова обеих моделей. Новый BMW M6 Купе отличается динамичным контуром крыши из усиленного карбоновым волокном пластика. Благодаря высококачественному текстильному тенту с характерными «плавниками» и электрическому механизму привода новый BMW M6 Кабриолет позволяет наслаждаться динамикой высокоэффективного спортивного автомобиля в гармонии с солнцем и ветром.

Используемые в новых BMW M6 Купе и BMW M6 Кабриолет технологии из мира автоспорта обеспечивают внушительные характеристики на гоночной трассе и



впечатляют в ежедневных поездках. BMW M6 Купе с места до 100 км/ч разгоняется за 4,2 секунды, BMW M6 Кабриолет – за 4,3 секунды. Кроме того, динамичный характер обеих моделей определяют маневренность, точность в поворотах и тяговый потенциал при разгоне на выходе из поворота, точно контролируемая управляемость при интенсивном воздействии поперечных сил, а также показатели замедления. В качестве последнего инновационного штриха для оптимизации управляемости при движении в высокودинамичном режиме в новых BMW M6 Купе и BMW M6 Кабриолет впервые представлена опциональная карбоно-керамическая тормозная система M.

Показатели эффективности моделей не имеют аналогов среди конкурентов. Новый BMW M6 Купе в испытательном цикле ЕС в среднем расходует 9,9 литра топлива на 100 километров, его выброс CO₂ составляет 232 грамм на километр. Соответствующие показатели нового BMW M6 Кабриолет составляют 10,3 литра и 239 грамм. При увеличенной на 10 % мощности и повышенном на 30% до 680 ньютон-метров максимальном крутящем моменте расход топлива и выброс CO₂ по сравнению с предшествующими моделями снизились более чем на 30%.

Модели будут доступны в России с июня 2012 года.

Company

«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address

125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone

(007 495) 795 2900

Telefax

(007 495) 795 2912

Internet

www.bmw.ru



Технические характеристики

BMW M6 Купе

BMW M6 Купе		
Кузов		
Количество дверей / мест		2 / 4
Длина / ширина / высота (ненагр.)	мм	4898 / 1899 / 1368
Колесная база	мм	2851
Колея спереди/сзади	мм	1630 / 1612
Дорожный просвет	мм	107
Диаметр разворота	м	12,1
Емкость топливного бака	ок. л	80
Система охладж. вкл. отопитель	л	18,5
Моторное масло ¹⁾	л	8,4
Собственная масса по DIN/EC	кг	1850 / 1925
Полезная нагрузка по DIN	кг	500
Допустимая полная масса	кг	2350
Доп. осев. нагр. спереди/сзади	кг	1180 / 1220
Доп. масса буксир. груза (12%) прицеп с торм./без торм.	кг	– / –
Доп. нагр. на крышу/тяг.-сц. устр	кг	– / –
Вместимость багажника	л	460
Аэродинамич. сопротивление	сх x A	0,33 x 2,29
Двигатель		
Конструкция/кол-во цилиндров/клапанов/цилиндр		V90 / 8 / 4
Технология двигателя	M TwinPower Turbo с выпускными коллекторами на каждый ряд цилиндров, наддув Twin Scroll Twin Turbo, непосредственный впрыск бензина (High Precision Injection), системы VALVETRONIC и Double Vanos	
Эффективный рабочий объем	см³	4395
Ход поршня / диаметр цилиндра	Мм	88,3 / 89,0
Степень сжатия	:1	10,0
Тип топлива		ROZ 98 (мин. 95)
Мощность	кВт/л.с.	412 / 560
При частоте вращения	об/мин	6000 – 7000
Крутящий момент	Нм	680
При частоте вращения	об/мин	1500 – 5750
Электрооборудование		
Аккумулятор/место установки	А·ч/–	105 / багажник
Генератор	А/Вт	210 / 2926
Динамика и безопасность		
Передняя подвеска	На двойных поперечных рычагах с эластокинематикой M, малое отрицательное плечо обкатки, компенсация "клевков" при торможении	
Задняя подвеска	Интегральная многорычажная с эластокинематикой M, пространственная, с компенсацией "клевков" при торможении и "приседаний" при начале движения	
Передние тормоза	Дисковые с шестипоршневыми неподвижными суппортами, составные	
Диаметр	мм	400 x 36 / вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые с однопоршневыми неподвижными суппортами, составные	
Диаметр	мм	396 x 24 / вентилируемые
Системы стабилизации	В базовой комплектации: DSC, вкл. ABS и MDM (режим M Dynamic), контроль за торможением на поворотах CBC, динамический контроль за торможением DBC, функция просушивания тормозов путем торможения, система помощи при трогании с места, система M Dynamic Damper Control, активный дифференциал M, объединение в сеть с системой Integrated Chassis Management (ICM)	
Обеспечение безопасности	В базовой комплектации: фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки для защиты головы для передних и задних сидений, трехточечные инерционные ремни безопасности на всех местах, спереди встроенные в сиденья с преднатяжителем и ограничителем силы натяжения ремня, активные подголовники спереди, датчики удара, безопасные шины, индикатор утечки воздуха в шинах	

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

BMW Group Russia

Corporate Communications



Рулевое управление	Реечное с гидроусилителем и функцией M Servotronic
Общее передаточное отношение рулевого управления	13,1
Шины спереди/сзади	265/40 R19 102Y; 295/35 R19 104Y
Диски спереди/сзади	9,5J x 19 LM; 10,5J x 19 LM

BMW ConnectedDrive

Комфорт	В качестве ДО: BMW TeleServices, интеграция мобильных устройств
---------	---

Информационно-развлекательные системы	В качестве ДО: доступ в Интернет, новости, погода в реальном времени, офисные функции, потоковое аудио с поддержкой Bluetooth, онлайн-обновление музыкальных произведений, Apps
---------------------------------------	---

Безопасность	В качестве ДО: система управления дальним светом, сигнализация аварийного оближения при парковке, камера заднего вида, система кругового обзора, вкл. камеры бокового и верхнего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости
--------------	---

Коробка передач

Тип коробки передач	7-ступенчатая коробка передач M с двумя сцеплениями и функцией Drivelogic		
Передаточные числа	I	:1	4,806
	II	:1	2,593
	III	:1	1,701
	IV	:1	1,277
	V	:1	1,000
	VI	:1	0,844
	VII	:1	0,671
	R	:1	4,172
Передаточное число гл. передачи	:1		3,154

Динамические характеристики

Удельная мощность (DIN)	кг/кВт	4,5
Литровая мощность	кВт/л	93,7
Разгон 0–100 км/ч	с	4,2
0–1000 м	с	21,9
на 4 / 5 передаче 80–120 км/ч	с	3,6 / 4,5
Макс. скорость	км/ч	250 / 305 ²⁾

BMW EfficientDynamics

Меры BMW EfficientDynamics в базовой комплектации	Рекуперация энергии при торможении с индикацией рекуперации, функция выключения и повторного запуска двигателя, рациональная облегченная конструкция, вспомогательные агрегаты, работающие по необходимости, насос гидроусилителя переменной производительности, шины со сниженным сопротивлением качению
---	---

Расход топлива в цикле ЕС

В городе	л/100 км	14,0
За городом	л/100 км	7,6
Средний	л/100 км	9,9
CO ₂	г/км	232
Экологический стандарт		Евро-5

Категория страхования

Гражданская ответственность / полное / частичное каско	3)
Характеристики относятся к рынкам ACEA/характеристики, важные для допуска к эксплуатации частично только для Германии (масса)	

¹⁾ Количество масла на замену

²⁾ В сочетании с опциональным пакетом M Driver's

³⁾ Данные пока недоступны

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



BMW M6 Кабриолет

BMW M6 Кабриолет

Кузов		
Количество дверей / мест		2 / 4
Длина / ширина / высота (ненагр.)	мм	4898 / 1899 / 1368
Колесная база	мм	2851
Колея спереди/сзади	мм	1630 / 1612
Дорожный просвет	мм	107
Диаметр разворота	м	12,1
Емкость топливного бака	ок. л	80
Система охладж. вкл. отопитель	л	18,5
Моторное масло ¹⁾	л	8,4
Собственная масса по DIN/EC	кг	1980 / 2055
Полезная нагрузка по DIN	кг	430
Допустимая полная масса	кг	2410
Доп. осев. нагр. спереди/сзади	кг	1200 / 1260
Доп. масса буксир. груза (12%) прицеп с торм./без торм. gebremst/ungebremst	кг	- / -
Доп. нагр. на крышу/тяг.-сц. устр	кг	- / -
Вместимость багажника	л	300 – 350
Аэродинамич. сопротивление	сх x A	0,33 x 2,29
Двигатель		
Конструкция/кол-во цилиндров/ клапанов/цилиндр		V90 / 8 / 4
Технология двигателя	M TwinPower Turbo с выпускными коллекторами на каждый ряд цилиндров, наддув Twin Scroll Twin Turbo, непосредственный впрыск бензина (High Precision Injection), системы VALVETRONIC и Double Vanos	
Эффективный рабочий объем	см ³	4395
Ход поршня / диаметр цилиндра	Мм	88,3 / 89,0
Степень сжатия	:1	10,0
Тип топлива		ROZ 98 (мин. 95)
Мощность	кВт/л.с.	412 / 560
При частоте вращения	об/мин	6000 – 7000
Крутящий момент	Нм	680
При частоте вращения	об/мин	1500 – 5750
Электрооборудование		
Аккумулятор/место установки	А·ч/–	105 / багажник
Генератор	А/Вт	210 / 2926
Динамика и безопасность		
Передняя подвеска	На двойных поперечных рычагах с эластокинематикой M, малое отрицательное плечо обкатки, компенсация "клевков" при	
Задняя подвеска	Интегральная многорычажная с эластокинематикой M, пространственная, с компенсацией "клевков" при торможении и	
Передние тормоза	Дисковые с шестипоршневыми неподвижными суппортами,	
Диаметр	мм	400 x 36 /
Задние тормоза	Дисковые с однопоршневыми неподвижными суппортами,	
Диаметр	мм	396 x 24 /
Системы стабилизации	В базовой комплектации: DSC, вкл. ABS и MDM (режим M Dynamic), контроль за торможением на поворотах CBC, динамический контроль за торможением DBC, функция просушивания тормозов путем торможения, система помощи при трогании с места, система M Dynamic Damper Control (EDC), активный дифференциал M, объединение в сеть с системой Integrated Chassis Management (ICM)	
Обеспечение безопасности	В базовой комплектации: подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки для водителя и переднего пассажира с комбинированными подушками для защиты головы, трехточечные инерционные ремни безопасности на всех местах, спереди встроенные в сиденья с преднатяжителем и ограничителем силы натяжения ремня, активные подголовники спереди, система защиты при опрокидывании, датчики удара, индикатор утечки воздуха в шинах	

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

BMW Group Russia

Corporate Communications



Рулевое управление	Реечное с гидроусилителем и функцией M Servotronic	
Общее передаточное отношение рулевого управления	: 1	13,1
Шины спереди/сзади		265/40 R19 102Y 295/35 R19 104Y
		BMW M6 Кабриолет
Диски спереди/сзади		9,5J x 19 LM 10,5J x 19 LM

BMW ConnectedDrive

Комфорт	В качестве ДО: BMW TeleServices, интеграция мобильных устройств
---------	---

Информационно-развлекательные системы	В качестве ДО: доступ в Интернет, новости, погода в реальном времени, офисные функции, потоковое аудио с поддержкой Bluetooth, онлайн-обновление музыкальных произведений, Apps
---------------------------------------	---

Безопасность	В качестве ДО: система управления дальним светом, сигнализация аварийного сближения при парковке, камера заднего вида, система кругового обзора, вкл. камеры бокового и верхнего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости
--------------	---

Коробка передач

Тип коробки передач	7-ступенчатая коробка передач M с двумя сцеплениями и функцией Drivelogic	
Передаточные числа	I	:1 4,806
	II	:1 2,593
	III	:1 1,701
	IV	:1 1,277
	V	:1 1,000
	VI	:1 0,844
	VII	:1 0,671
	R	:1 4,172
Передаточное число гл. передачи	:1	3,154

Динамические

Удельная мощность (DIN)	кг/кВт	4,8
Литровая мощность	кВт/л	93,7
Разгон 0–100 км/ч	с	4,3
0–1000 м	с	22,1
на 4 / 5 передаче 80–120 км/ч	с	3,8 / 4,8
Макс. скорость	км/ч	250 / 305 ²⁾

BMW EfficientDynamics

Меры BMW EfficientDynamics в базовой комплектации	Рекуперация энергии при торможении с индикацией рекуперации, функция выключения и повторного запуска двигателя, рациональная облегченная конструкция, вспомогательные агрегаты, работающие по необходимости, насос гидроусилителя переменной производительности, шины со сниженным сопротивлением качению
---	---

Расход топлива в цикле ЕС

В городе	л/100 км	14,4
За городом	л/100 км	7,9
Средний	л/100 км	10,3
CO ₂	г/км	239
Экологический стандарт		Евро-5

Категория страхования

Гражданская ответственность / полное / частичное каско	3)
Характеристики относятся к рынкам ACEA/характеристики, важные для допуска к эксплуатации частично только для Германии (масса)	

¹⁾ Количество масла на замену

²⁾ В сочетании с опциональным пакетом M Driver's

³⁾ Данные пока недоступны

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

BMW Group Russia

Corporate Communications



**We're bringing zero
emissions within reach.**
It's what's next for us.

www.bmwgroup.com/responsibility

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в BMW Group Россия:

Директор по корпоративным коммуникациям
Алексей Кожухов
Alexei.Kozhukhov@bmw.com

Василий Мельников
Менеджер по корпоративным коммуникациям
Vasily.Melnikov@bmw.com

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru