

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

MINI ONE CLUBMAN,

MINI ONE CLUBMAN AVTOMATIK.



Karoserija		MINI One Clubman	MINI One Clubman Avtomatik
Število vrat/sedežev		5 / 5	5 / 5
Dolžina/širina/višina (prazno vozilo)	mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Medosna razdalja	mm	2670	2670
Širina kolotečine, spredaj/zadaj	mm	1564 / 1565	1564 / 1565
Obračalni krog	m	11.3	11.3
Prostornina posode za gorivo	pribl. l	48	48
Motorno olje	l	4.25	4.25
Olje menjalnika, vklj. s pogonskim sklopom	l	življenjska doba polnjenja	življenjska doba polnjenja
Masa praznega vozila glede na DIN/EU ¹⁾	kg	1300 / 1375	1320 / 1395
Dopustna masa tovora glede na DIN	kg	530	530
Dovoljena skupna masa vozila	kg	1870	1890
Dovoljene osne obremenitve, spredaj/zadaj	kg	975 / 945	995 / 945
Dovoljena priklopna obremenitev z zavorami (12 %) / brez zavor	kg	1100 / 680	1100 / 680
Dovoljena obremenitev strehe	kg	75 / 75	75 / 75
Prtljažna prostornina	l	360 - 1250	360 - 1250
Zračni upor c_x / A / $c_x \times A$	- / m ² / m ²	0.32 / 2.21 / 0.71	0.32 / 2.21 / 0.72
Motor			
Vrsta/št. valjev/ventilov		vrstni/ 3 / 4	vrstni/ 3 / 4
Nadzor motorja		MEVD 17.2.3	MEVD 17.2.3
Prostornina	cc	1499	1499
Vrtina/gib	mm	82.0 / 94.6	82.0 / 94.6
Kompresija	:1	11.0	11.0
Gorivo	ROŠ	91-98	91-98
Izhodna moč	kW/KM	75 / 102	75 / 102
pri hitrosti motorja	Vrt/min	4100	4100
Navor	Nm	180	180
pri hitrosti motorja	Vrt/min	1200 - 3800	1200 - 3800
Električni sistem			
Baterija/vgradnja	Ah / -	70 / Motorni prostor	70 / Motorni prostor
Alternator	A	150	150
Vzmetenje			
Vzmetenje sprednjih koles		Vzmetna noga z enim zgibom na sprednji premi z aluminijastim vrtljivim ležajem McPherson in nadzor za uravnavanje vertikalnega nihanja pri zaviranju	
Vzmetenje zadnjih koles		Večvodilna prema za vzdolžno nihalko z izpopolnjeno maso	
Zavore, spredaj		zavorni kolot s prisilnim hlajenjem	zavorni kolot s prisilnim hlajenjem
Zavore, zadaj		zavorni kolot	zavorni kolot
Sistemi za stabilnost vožnje		Hidravlični dvokrožni zavorni sistem s sistemom proti blokiranju koles (ABS), elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) in nadzor zaviranja v ovinkih (CBC), dinamični nadzor stabilnosti (DSC) z zavornim asistentom, asistentom za speljevanje v klanec, funkcijo sušenja zavor, podporo pri pojemanju zavornega učinka zaradi pregretja zavor, preprečevanje zdrsa pogonskih koles (DTC) in elektronski nadzor zapore diferenciala (EDLC). Ročna zavora mehansko vpliva na zadnja kolesa	
Krmiljenje		Elektronska enota EPS s funkcijo Servotronic	
Celotno prestavno razmerje	:1	14.2	14.2
Pnevmatike		205/55 R16 91W	205/55 R16 91W
Platišča		7J x 16 lahka aluminijasta	7J x 16 lahka aluminijasta
Menjalnik			
Vrsta menjalnika		6-stopenjski ročni	6-stopenjski Steptronic
Razmerje prestavljanja	I	:1 3.615	4.459
	II	:1 1.952	2.508
	III	:1 1.241	1.556
	IV	:1 0.969	1.142
	V	:1 0.806	0.851
	VI	:1 0.683	0.672
Vzratna prestava	:1	3.538	3.185
Končno pogonsko razmerje	:1	3.882	3.683
Vrednosti vozne zmogljivosti			
Razmerje moč-masa po DIN	kg/kW	17,3	17,6
Izhodna moč na liter	kW/l	50.0	50.0
Pospešek 0-100 km/h	s	11.1	11.7
Najvišja hitrost	km/h	185	185

Poraba goriva v ciklu EU ³⁾			
Mestna	l/100 km	6.5 – 6.3	6.3 – 6.1
Izvenmestna	l/100 km	4.6 – 4.4	4.7 – 4.6
Skupaj	l/100 km	5.3 – 5.1	5.3 – 5.1
CO ₂	g/km	124 – 119	124 – 119
Drugo			
Stopnja emisij		EU6	EU6
Stopnja zavarovanja v Nemčiji	Zavarovanje za tretje osebe/polno/	²⁾	²⁾
Oddaljenost od tal (prazno vozilo)	mm	141	141

Tehnične specifikacije veljajo za trge ACEA / avtorizacijski podatki se v nekaterih primerih nanašajo na Nemčijo (teže)

- 1) Teža avtomobila, pripravljenega na vožnjo (DIN), plus 75 kg za voznika in prtljago
2) Podrobnosti trenutno še niso na voljo
3) Odvisno od izbranih dimenzij pnevmatik

MINI COOPER CLUBMAN,

MINI COOPER CLUBMAN AVTOMATIK.

Karoserija		MINI Cooper Clubman		MINI Cooper Clubman Avtomatik	
Število vrat/sedežev		5 - 5		5 - 5	
Dolžina/širina/višina (prazno vozilo)		mm 4253 / 1800 / 1441		4253 / 1800 / 1441	
Medosna razdalja		mm 2670		2670	
Širina kolotečine, spredaj/zadaj		mm 1564 / 1565		1564 / 1565	
Obračalni krog		m 11.3		11.3	
Prostornina posode za gorivo		pribl. l 48		48	
Motorno olje		l 4.25		4.25	
Olje menjalnika, vklj. s pogonskim sklopom		l življenjska doba polnjenja		življenjska doba polnjenja	
Masa praznega vozila glede na DIN/EU ¹⁾		kg 1300 / 1375		1320 / 1395	
Dopustna masa tovora glede na DIN		kg 530		530	
Dovoljena skupna masa vozila		kg 1870		1890	
Dovoljene osne obremenitve, spredaj/zadaj		kg 975 / 940		995 / 940	
Dovoljena priklopna obremenitev z zavorami (12 %) / brez zavor		kg 1300 / 680		1300 / 680	
Dovoljena obremenitev strehe		kg 75 / 75		75 / 75	
Prostornina prtljažnega prostora		l 360 - 1250		360 - 1250	
Zračni upor c _x / A / c _x × A		- / m ² / m ² 0.32 / 2.21 / 0.71		0.33 / 2.21 / 0.73	
Motor					
Vrsta/št. valjev/ventilov		vrstni/ 3 / 4		vrstni/ 3 / 4	
Nadzor motorja		MEVD 17.2.3		MEVD 17.2.3	
Prostornina		cc 1499		1449	
Vrtina/gib		mm 82.0 / 94.6		82.0 / 94.6	
Kompresija		:l 11.0		11.0	
Gorivo		ROŠ 91-98		91-98	
Izhodna moč		kW/KM 100 / 136		100 / 136	
pri hitrosti motorja		Vrt/min 4400		4400	
Navor (s funkcijo pospeška)		Nm 220 (230)		220 (230)	
pri hitrosti motorja		Vrt/min 1250		1250	
Električni sistem					
Baterija/vgradnja		Ah / - 70 / Motorni prostor		70 / Motorni prostor	
Alternator		A 150		150	
Vzmetenje					
Vzmetenje sprednjih koles		Vzmetna noga z enim zgibom na sprednji premi z aluminijastim vrtljivim ležajem McPherson in nadzor za uravnavanje vertikalnega nihanja pri zaviranju			
Vzmetenje zadnjih koles		Večvodilna prema za vzdolžno nihalko z izpopolnjeno maso			
Zavore, spredaj		zavorni kolut s prisilnim hlajenjem		zavorni kolut s prisilnim hlajenjem	
Zavore, zadaj		zavorni kolut		zavorni kolut	
Sistemi za stabilnost vožnje		Hidravlični dvokrožni zavorni sistem s sistemom proti blokiranju koles (ABS), elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) in nadzor zaviranja v ovinkih (CBC), dinamični nadzor stabilnosti (DSC) z zavornim asistentom, asistentom za speljevanje v klanec, funkcijo sušenja zavor, podporo pri pojemanju zavornega učinka zaradi pregretja zavor, preprečevanje zdrsa pogonskih koles (DTC) in elektronski nadzor zapore diferenciala (EDLC). Ročna zavora mehansko vpliva na zadnja kolesa Elektronska enota EPS s funkcijo Servotronic			
Krmiljenje					
Celotno prestavno razmerje		:l 14.2		14.2	
Pnevmatike		205/55 R16 91W		205/55 R16 91W	
Platišča		7J × 16 lahka aluminijasta		7J × 16 lahka aluminijasta	
Menjalnik					
Vrsta menjalnika		6-stopenjski ročni		8-stopenjski Steptronic	
Razmerje prestavljanja		I	:l 3.615	4.459	
		II	:l 1.952	2.508	
		III	:l 1.241	1.556	
		IV	:l 0.969	1.142	
		V	:l 0.806	0.851	
		VI	:l 0.683	0.672	
Vzratna prestava		:l 3.538		3.185	
Končno pogonsko razmerje		:l 3.882		3.683	
Vrednosti vozne zmogljivosti					
Razmerje moč-masa po DIN		kg/kW 13.0		13.2	
Izhodna moč na liter		kW/l 66.7		66.7	
Pospešek 0-100 km/h		s 9.1		9.1	
Najvišja hitrost		km/h 205		205	

Poraba goriva v ciklu EU ³⁾			
Mestna	l/100 km	6.5 – 6.2	6.3 – 6.1
Izvenmestna	l/100 km	4.6 – 4.4	4.7 – 4.5
Skupaj	l/100 km	5.3 – 5.1	5.3 – 5.1
CO ₂	g/km	123 – 118	123 – 118
Drugo			
Stopnja emisij		EU6	EU6
Stopnja zavarovanja	Zavarovanje za tretje osebe/polno/	²⁾	²⁾
Oddaljenost od tal (prazno vozilo)	mm	141	141

Tehnične specifikacije veljajo za trge ACEA / avtorizacijski podatki se v nekaterih primerih nanašajo na Nemčijo (teže)

1) Teža avtomobila, pripravljenega na vožnjo (DIN), plus 75 kg za voznika in prtljago

2) Podrobnosti trenutno še niso na voljo

3) Odvisno od izbranih dimenzij pnevmatik

MINI COOPER S CLUBMAN,

MINI COOPER S CLUBMAN AVTOMATIK.

Karoserija		MINI Cooper S Clubman	MINI Cooper S Clubman Avtomatik
Število vrat/sedežev		5 / 5	5 / 5
Dolžina/širina/višina (prazno vozilo)		mm 4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Medosna razdalja		mm 2670	2670
Širina kolotečine, spredaj/zadaj		mm 1560 / 1561	1560 / 1561
Obračalni krog		m 11.3	11.3
Prostornina posode za gorivo		pribl. l 48	48
Motorno olje		l 5.25	5.25
Olje menjalnika, vklj. s pogonskim sklopom		l življenjska doba polnjenja	življenjska doba polnjenja
Masa praznega vozila glede na DIN/EU ¹⁾		kg 1360 / 1435	1390 / 1465
Dopustna masa tovora glede na DIN		kg 530	530
Dovoljena skupna masa vozila		kg 1930	1960
Dovoljene osne obremenitve, spredaj/zadaj		kg 1020 / 950	1050 / 950
Dovoljena priklopna obremenitev z zavorami (12 %) / brez zavor		kg 1300 / 720	1300 / 720
Dovoljena obremenitev strehe		kg 75 / 75	75 / 75
Prostornina prtljažnega prostora		l 360 - 1250	360 - 1250
Zračni upor c_x / A / $c_x \times A$		- / m ² / m ² 0.34 / 2.21 / 0.75	0.34 / 2.21 / 0.75
Motor			
Vrsta/št. valjev/ventilov		vrstni/ 4 / 4	vrstni/ 4 / 4
Nadzor motorja		MEVD 17.2.3	MEVD 17.2.3
Prostornina		cc 1998	1998
Vrtina/gib		mm 82.0 / 94.6	82.0 / 94.6
Kompresija		:1 11.0	11.0
Gorivo		ROŠ 91-98	91-98
Izhodna moč		kW/KM 141 / 192	141 / 192
pri hitrosti motorja		Vrt/min 5000	5000
Navor (s funkcijo pospeška)		Nm 280 (300)	280 (300)
pri hitrosti motorja		Vrt/min 1250	1250
Električni sistem			
Baterija/vgradnja		Ah / – 80 / Motorni prostor	80 / Motorni prostor
Alternator		A 150	150
Vzmetenje			
Vzmetenje sprednjih koles		Vzmetna noga z enim zgibom na sprednji premi z aluminijastim vrtljivim ležajem McPherson in nadzor za uravnavanje vertikalnega nihanja pri zaviranju	
Vzmetenje zadnjih koles		Večvodilna prema za vzdolžno nihalko z izpopolnjeno maso	
Zavore, spredaj		zavorni kolut s prisilnim hlajenjem	zavorni kolut s prisilnim hlajenjem
Zavore, zadaj		zavorni kolut	zavorni kolut
Sistemi za stabilnost vožnje		Hidravlični dvokrožni zavorni sistem s sistemom proti blokiranju koles (ABS), elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) in nadzor zaviranja v ovinkih (CBC), dinamični nadzor stabilnosti (DSC) z zavornim asistentom, asistentom za speljevanje v klanec, funkcijo sušenja zavor, podporo pri pojemanju zavornega učinka zaradi pregretja zavor, preprečevanje zdrsa pogonskih koles (DTC) in elektronski nadzor zapore diferenciala (EDLC). Ročna zavora mehansko vpliva na zadnja kolesa	
Krmiljenje		Elektronska enota EPS s funkcijo Servotronic	
Celotno prestavno razmerje		:1 14.2	14.2
Pnevmatike		225/45 R17 94W XL	225/45 R17 94W XL
Platišča		7.5J × 17 lahka aluminijasta	7.5J × 17 lahka aluminijasta
Menjalnik			
Vrsta menjalnika		6-stopenjski ročni	8-stopenjski Steptronic
Razmerje prestavljanja	I	:1 3.923	5.250
	II	:1 2.136	3.029
	III	:1 1.276	1.950
	IV	:1 0.921	1.457
	V	:1 0.756	1.221
	VI	:1 0.628	1.000
	VII	:1 –	0.809
	VIII	:1 –	0.673
Vzratna prestava		:1 3.538	4.015
Končno pogonsko razmerje		:1 3.588	3.200
Vrednosti vozne zmogljivosti			
Razmerje moč-masa po DIN		kg/kW 9.6	9.9
Izhodna moč na liter		kW/l 70.6	70.6
Pospešek 0-100 km/h		s 7.2	7.1
Najvišja hitrost		km/h 228	228

Poraba goriva v ciklu EU ³⁾			
Mestna	l/100 km	8.0 – 7.9	7.2 – 7.1
Izvenmestna	l/100 km	5.4 – 5.2	5.1 – 5.0
Skupaj	l/100 km	6.3 – 6.2	5.9 – 5.8
CO ₂	g/km	147 – 144	137 – 134
Drugo			
Stopnja emisij		EU6	EU6
Stopnja zavarovanja v Nemčiji	Zavarovanje za tretje osebe/polno/	²⁾	²⁾
Oddaljenost od tal (prazno vozilo)	mm	141	141

Tehnične specifikacije veljajo za trge ACEA / avtorizacijski podatki se v nekaterih primerih nanašajo na Nemčijo (teže)

1) Teža avtomobila, pripravljenega na vožnjo (DIN), plus 75 kg za voznika in prtljago

2) Podrobnosti trenutno še niso na voljo

3) Odvisno od izbranih dimenzij pnevmatik

MINI ONE D CLUBMAN,

MINI ONE D CLUBMAN AVTOMATIK.

Karoserija		MINI One D Clubman	MINI One D Clubman Avtomatik
Število vrat/sedežev		5 / 5	5 / 5
Dolžina/širina/višina (prazno vozilo)		mm 4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Medosna razdalja		mm 2670	2670
Širina kolotečine, spredaj/zadaj		mm 1564 / 1565	1564 / 1565
Obračalni krog		m 11.3	11.3
Prostornina posode za gorivo		pribl. l 48	48
Motorno olje		l 4.4	4.4
Olje menjalnika, vklj. s pogonskim sklopom		l življenjska doba polnjenja	življenjska doba polnjenja
Masa praznega vozila glede na DIN/EU ¹⁾		kg 1320 / 1395	1345 / 1420
Dopustna masa tovora glede na DIN		kg 530	530
Dovoljena skupna masa vozila		kg 1900	1920
Dovoljene osne obremenitve, spredaj/zadaj		kg 995 / 950	1015 / 950
Dovoljena priklopna obremenitev			
z zavorami (12 %) / brez zavor		kg 1200 / 700	1200 / 700
Dovoljena obremenitev strehe		kg 75 / 75	75 / 75
Prostornina prtljažnega prostora		l 360 - 1250	360 - 1250
Zračni upor c _x / A / c _x × A		- / m ² / m ² 0.31 / 2.21 / 0.69	0.32 / 2.21 / 0.71
Motor			
Vrsta/št. valjev/ventilov		vrstni/ 3 / 4	vrstni/ 3 / 4
Nadzor motorja		DDE 7.01	DDE 7.01
Prostornina		cc 1496	1496
Vrtina/gib		mm 84.0 / 90.0	84.0 / 90.0
Kompresija		:1 16.5	16.5
Gorivo		RON Dizel	Dizel
Izhodna moč		kW/KM 85 / 116	85 / 116
pri hitrosti motorja		Vrt/min 4000	4000
Navor		Nm 270	270
pri hitrosti motorja		Vrt/min 1750 - 2250	1750 - 2250
Električni sistem			
Baterija/vgradnja		Ah / – 80 / Motorni prostor	80 / Motorni prostor
Alternator		A 150	150
Vzmetenje			
Vzmetenje sprednjih koles		Vzmetna noga z enim zgibom na sprednji premi z aluminijastim vrtljivim ležajem McPherson in nadzor za uravnavanje vertikalnega nihanja pri zaviranju	
Vzmetenje zadnjih koles		Večvodilna prema za vzdolžno nihalko z izpopolnjeno maso	
Zavore, spredaj		zavorni kolut s prisilnim hlajenjem	zavorni kolut s prisilnim hlajenjem
Zavore, zadaj		zavorni kolut	zavorni kolut
Sistemi za stabilnost vožnje		Hidravlični dvokrožni zavorni sistem s sistemom proti blokiranju koles (ABS), elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) in nadzor zaviranja v ovinkih (CBC), dinamični nadzor stabilnosti (DSC) z zavornim asistentom, asistentom za speljevanje v klanec, funkcijo sušenja zavor, podporo pri pojemanju zavornega učinka zaradi pregretja zavor, preprečevanje zdrsa pogonskih koles (DTC) in elektronski nadzor zapore diferenciala (EDLC). Ročna zavora mehansko vpliva na zadnja kolesa	
Krmiljenje		Elektronska enota EPS s funkcijo Servotronic	
Celotno prestavno razmerje		:1 14.2	14.2
Pnevmatike		205/55 R16 91W	205/55 R16 91W
Platišča		7J × 16 lahka aluminijasta	7J × 16 lahka aluminijasta
Menjalnik			
Vrsta menjalnika		6-stopenjski ročni	8-stopenjski Steptronic
Razmerje prestavljanja	I	:1 3.923	4.459
	II	:1 2.136	2.508
	III	:1 1.276	1.556
	IV	:1 0.921	1.142
	V	:1 0.756	0.851
	VI	:1 0.628	0.672
Vzratna prestava		:1 3.538	3.185
Končno pogonsko razmerje		:1 3.389	3.234
Vrednosti vozne zmogljivosti			
Razmerje moč-masa po DIN		kg/kW 15.5	15.8
Izhodna moč na liter		kW/l 56.8	56.8
Pospešek 0-100 km/h		s 10.4	10.4
Najvišja hitrost		km/h 192	192

Poraba goriva v ciklu EU ²⁾			
Mestna	l/100 km	4.6 – 4.4	4.7 – 4.4
Izvenmestna	l/100 km	3.6 – 3.4	3.8 – 3.6
Skupaj	l/100 km	3.9 – 3.8	4.1 – 3.9
CO ₂	g/km	104 – 99	109 – 104
Drugo			
Stopnja emisij		EU6	EU6
Stopnja zavarovanja v Nemčiji	Zavarovanje za tretje osebe/polno/	²⁾	²⁾
Oddaljenost od tal (prazno vozilo)	mm	141	141

Tehnične specifikacije veljajo za trge ACEA / avtorizacijski podatki se v nekaterih primerih nanašajo na Nemčijo (teže)

1) Teža avtomobila, pripravljenega na vožnjo (DIN), plus 75 kg za voznika in prtljago

2) Podrobnosti trenutno še niso na voljo

3) Odvisno od izbranih dimenzij pnevmatik

MINI COOPER D CLUBMAN,

MINI COOPER D CLUBMAN AVTOMATIK.

Karoserija		MINI Cooper D Clubman	MINI Cooper D Clubman Avtomatik
Število vrat/sedežev		5 / 5	5 / 5
Dolžina/širina/višina (prazno vozilo)	mm	4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Medosna razdalja	mm	2670	2670
Širina kolotečine, spredaj/zadaj	mm	1564 / 1565	1564 / 1565
Obračalni krog	m	11.3	11.3
Prostornina posode za gorivo	pribl. l	48	48
Motorno olje	l	5.0	5.0
Olje menjalnika, vklj. s pogonskim sklopom	l	življenjska doba polnjenja	življenjska doba polnjenja
Masa praznega vozila glede na DIN/EU ¹⁾	kg	1320 / 1395	1360 / 1435
Dopustna masa tovora glede na DIN	kg	530	530
Dovoljena skupna masa vozila	kg	1910	1945
Dovoljene osne obremenitve, spredaj/zadaj	kg	1010 / 940	1045 / 940
Dovoljena priklopna obremenitev			
z zavorami (12 %) / brez zavor	kg	1300 / 710	1300 / 710
Dovoljena obremenitev strehe	kg	75 / 75	75 / 75
Prostornina prtljažnega prostora	l	360 - 1250	360 - 1250
Zračni upor c _x / A / c _x × A	- / m ² / m ²	0.31 / 2.21 / 0.69	0.31 / 2.21 / 0.69
Motor			
Vrsta/št. valjev/ventilov		vrstni/ 4 / 4	vrstni/ 4 / 4
Nadzor motorja		DDE 7.01	DDE 7.01
Prostornina	cc	1995	1995
Vrtina/gib	mm	84.0 / 90.0	84.0 / 90.0
Kompresija	:1	16.5	16.5
Gorivo	RON	Dizel	Dizel
Izhodna moč	kW/KM	110 / 150	110 / 150
pri hitrosti motorja	Vrt/min	4000	4000
Navor	Nm	330	330
pri hitrosti motorja	Vrt/min	1750	1750
Električni sistem			
Baterija/vgradnja	Ah / -	80 / Motorni prostor	80 / Motorni prostor
Alternator	A	150	150
Vzmetenje			
Vzmetenje sprednjih koles		Vzmetna noga z enim zgibom na sprednji premi z aluminijastim vrtljivim ležajem McPherson in nadzor za uravnavanje vertikalnega nihanja pri zaviranju	
Vzmetenje zadnjih koles		Večvodilna prema za vzdolžno nihalko z izpopolnjeno maso	
Zavore, spredaj		zavorni kolut s prisilnim hlajenjem	zavorni kolut s prisilnim hlajenjem
Zavore, zadaj		zavorni kolut	zavorni kolut
Sistemi za stabilnost vožnje		Hidravlični dvokrožni zavorni sistem s sistemom proti blokiranju koles (ABS), elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) in nadzor zaviranja v ovinkih (CBC), dinamični nadzor stabilnosti (DSC) z zavornim asistentom, asistentom za speljevanje v klanec, funkcijo sušenja zavor, podporo pri pojemanju zavornega učinka zaradi pregretja zavor, preprečevanje zdrsa pogonskih koles (DTC) in elektronski nadzor zapore diferenciala (EDLC). Ročna zavora mehansko vpliva na zadnja kolesa	
Krmiljenje		Elektronska enota EPS s funkcijo Servotronic	
Celotno prestavno razmerje	:1	14.2	14.2
Pnevmatike		205/55 R16 91W	205/55 R16 91W
Platišča		7J × 16 lahka aluminijasta	7J × 16 lahka aluminijasta
Menjalnik			
Vrsta menjalnika		6-stopenjski ročni	8-stopenjski Steptronic
Razmerje prestavljanja	I	:1	3.923
	II	:1	2.136
	III	:1	1.276
	IV	:1	0.921
	V	:1	0.756
	VI	:1	0.628
	VII	:1	-
	VIII	:1	-
Vzvratna prestava		:1	3.538
Končno pogonsko razmerje		:1	3.389
Vrednosti vozne zmogljivosti			
Razmerje moč-masa po DIN	kg/kW	12.0	12.4
Izhodna moč na liter	kW/l	55.1	55.1
Pospešek	0-100 km/h	s	8.6
Najvišja hitrost	km/h	212	212

Poraba goriva v ciklu EU ³⁾			
Mestna	l/100 km	5.1 – 4.8	4.9 – 4.7
Izvenmestna	l/100 km	4.0 – 3.7	4.1 – 3.8
Skupaj	l/100 km	4.4 – 4.1	4.4 – 4.1
CO ₂	g/km	115 – 109	115 – 109
Drugo			
Stopnja emisij		EU6	EU6
Stopnja zavarovanja v Nemčiji	Zavarovanje za tretje osebe/polno/	²⁾	²⁾
Oddaljenost od tal (prazno vozilo)	mm	141	141

Tehnične specifikacije veljajo za trge ACEA / avtorizacijski podatki se v nekaterih primerih nanašajo na Nemčijo (teže)

1) Teža avtomobila, pripravljenega na vožnjo (DIN), plus 75 kg za voznika in prtljago

2) Podrobnosti trenutno še niso na voljo

3) Odvisno od izbranih dimenzij pnevmatik

MINI COOPER SD CLUBMAN,

MINI COOPER SD CLUBMAN AVTOMATIK.

Karoserija		MINI Cooper SD Clubman	MINI Cooper SD Clubman Avtomatik
Število vrat/sedežev		5 / 5	5 / 5
Dolžina/širina/višina (prazno vozilo)		mm 4253 / 1800 / 1441	4253 / 1800 / 1441
Medosna razdalja		mm 2670	2670
Širina kolotečine, spredaj/zadaj		mm 1560 / 1561	1560 / 1561
Obračalni krog		m 11.3	11.3
Prostornina posode za gorivo		pribl. l 48	48
Motorno olje		l 5.0	5.0
Olje menjalnika, vklj. s pogonskim sklopom		l življenjska doba polnjenja	življenjska doba polnjenja
Masa praznega vozila glede na DIN/EU ¹⁾		kg 1385 / 1460	1405 / 1480
Dopustna masa tovora glede na DIN		kg 530	530
Dovoljena skupna masa vozila		kg 1960	1980
Dovoljene osne obremenitve, spredaj/zadaj		kg 1030 / 960	1050 / 960
Dovoljena priklopna obremenitev			
z zavorami (12 %) / brez zavor		kg 1300 / 720	1300 / 720
Dovoljena obremenitev strehe		kg 75 / 75	75 / 75
Prostornina prtljažnega prostora		l 360 - 1250	360 - 1250
Zračni upor c _x / A / c _x × A		- / m ² / m ² 0.33 / 2.22 / 0.73	0.33 / 2.22 / 0.73
Motor			
Vrsta/št. valjev/ventilov		vrstni/ 4 / 4	vrstni/ 4 / 4
Nadzor motorja		DDE 7.01	DDE 7.01
Prostornina		cc 1995	1995
Vrtina/gib		mm 84.0 / 90.0	84.0 / 90.0
Kompresija		:l 16.5	16.5
Gorivo		RON Dizel	Dizel
Izhodna moč		kW/KM 140 / 190	140 / 190
pri hitrosti motorja		Vrt/min 4000	4000
Navor		Nm 400	400
pri hitrosti motorja		Vrt/min 1750 - 2500	1750 - 2500
Električni sistem			
Baterija/vgradnja		Ah / – 80 / Motorni prostor	80 / Motorni prostor
Alternator		A 150	150
Vzmetenje			
Vzmetenje sprednjih koles		Vzmetna noga z enim zgibom na sprednji premi z aluminijastim vrtljivim ležajem McPherson in nadzor za uravnavanje vertikalnega nihanja pri zaviranju	
Vzmetenje zadnjih koles		Večvodilna prema za vzdolžno nihalko z izpopolnjeno maso	
Zavore, spredaj		zavorni kolut s prisilnim hlajenjem	zavorni kolut s prisilnim hlajenjem
Zavore, zadaj		zavorni kolut	zavorni kolut
Sistemi za stabilnost vožnje		Hidravlični dvokrožni zavorni sistem s sistemom proti blokiranju koles (ABS), elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) in nadzor zaviranja v ovinkih (CBC), dinamični nadzor stabilnosti (DSC) z zavornim asistentom, asistentom za speljevanje v klanec, funkcijo sušenja zavor, podporo pri pojemanju zavornega učinka zaradi pregretja zavor, preprečevanje zdrs pogonskih koles (DTC) in elektronski nadzor zapore diferenciala (EDLC). Ročna zavora mehansko vpliva na zadnja kolesa	
Krmiljenje		Elektronska enota EPS s funkcijo Servotronic	
Celotno prestavno razmerje		:l 14.2	14.2
Pnevmatike		225/55 R17 94W XL	205/55 R16 941W WL
Platišča		7,5J × 17 lahka aluminijasta	7,5J × 17 lahka aluminijasta
Menjalnik			
Vrsta menjalnika		6-stopenjski ročni	8-stopenjski Steptronic
Razmerje prestavljanja	I	:l 3.538	5.250
	II	:l 1.923	3.029
	III	:l 1.219	1.950
	IV	:l 0.881	1.457
	V	:l 0.810	1.221
	VI	:l 0.674	1.000
	VII	:l –	0.809
	VIII	:l –	0.673
Vzratna prestava		:l 3.831	4.015
Končno pogonsko razmerje		:l 3.778	2.839
Vrednosti vozne zmogljivosti			
Razmerje moč-masa po DIN		kg/kW 9.9	10.0
Izhodna moč na liter		kW/l 70.2	70.2
Pospešek 0–100 km/h		s 7.4	7.4
Najvišja hitrost		km/h 225	225

Poraba goriva v ciklu EU ³⁾			
Mestna	l/100 km	5.4 – 5.3	5.0 – 4.9
Izvenmestna	l/100 km	4.2 – 4.1	4.1 – 4.0
Skupaj	l/100 km	4.6 – 4.5	4.4 – 4.3
CO ₂	g/km	122 – 119	117 – 114
Drugo			
Stopnja emisij		EU6	EU6
Stopnja zavarovanja v Nemčiji	Zavarovanje za tretje osebe/polno/	²⁾	²⁾
Oddaljenost od tal (prazno vozilo)	mm	141	141

Tehnične specifikacije veljajo za trge ACEA / avtorizacijski podatki se v nekaterih primerih nanašajo na Nemčijo (teže)

1) Teža avtomobila, pripravljenega na vožnjo (DIN), plus 75 kg za voznika in prtljago

2) Podrobnosti trenutno še niso na voljo

3) Odvisno od izbranih dimenzij pnevmatik