

-sólo uso interno-		116i	116i	118i	118i	120i
Motor		N43B20K0	N43B20K0	N43B20U0	N43B20U0	N43B20O0
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.
Número de puertas / plazas	-- / --	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)
Batalla / radio de giro	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7
Vías delante / detrás	mm / mm	1484 / 1497	1484 / 1497	1484 / 1497	1480 / 1493	1480 / 1493
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828
Altura libre sobre el suelo	mm	145	145	145	145	145
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969
Capacidad del maletero	m³	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150
Capacidad del depósito aprox.	ltr	53	53	53	53	53
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1245 / 1320	1275 / 1350	1265 / 1340	1290 / 1365	1290 / 1365
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	49.5	48.7	49.5	48.5	48.9
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1745 / 500	1775 / 500	1765 / 500	1790 / 500	1790 / 500
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	855 / 1020	855 / 1020	855 / 1020	855 / 1020	875 / 1020
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	650 / 75	650 / 75	670 / 75	670 / 75	680 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1830	1855	1840	1865	1865
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1130	1130	1130	1130	1130
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2
Inyección / Carga	-- / --	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	122 / 6000	122 / 6000	143 / 6000	143 / 6000	170 / 6700
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	185 / 3000-4250	185 / 3000-4250	190 / 4250	190 / 4250	210 / 4250
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	I	6HP19 Tü	I	6HP19 Tü	I
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.938	3.403	3.938	3.403	3.938
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.385	3.909	3.385	3.909	3.727
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (EPS) 16	Cremallera (EPS) 16	Cremallera (EPS) 16	Cremallera (EPS) 16	Cremallera (EPS) 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 284 x 22	Discos ventilados / 284 x 22	Discoos ventilados / 292 x 22	Discos ventilados / 292 x 22	Discos ventilados / 300 x 24
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos / 280 x 10	Discos / 280 x 10	Discos / 296 x 11	Discos / 296 x 11	Discos / 296 x 11
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61	0.3 / 2.09 / 0.63	0.3 / 2.09 / 0.63	0.3 / 2.09 / 0.63
Velocidad máxima	Km/h	204	202	210	210	224
Aceleración 0-100 km/h	s	9.8	10.7	8.7	9.2	7.7
Aceleración 0-1000 m	s	31.2	31.9	29.7	30.1	28.3
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	9.1 / 11.7	/	8.9 / 11.5	/	7.4 / 9.5
Potencia específica	Kw/ltr	45.1	45.1	52.6	52.6	62.7
Relación peso/potencia	kg/Kw	13.8	14.2	12	12.3	10.3
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	7.9	8.7	7.9	8.7	8.6
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	5.1	5.4	5.1	5.4	5.4
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	6.1 / 871	6.6 / 805	6.1 / 871	6.6 / 807	6.6 / 807
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	143	154	143	154	153
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km / g/Km /	0.1196 / 0.0259 / 0.0444	0.0365 / 0.0487 / 0.0355	0.1196 / 0.0259 / 0.0444	0.0365 / 0.0487 / 0.0355	0.6798 / 0.0243 / 0.0631
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / - / -	0.0278 / - / -	0.0225 / - / -	0.0278 / - / -	0.0225 / - / -	0.0404 / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-	--	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	205/55 R16 87V
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	205/55 R16 87V
Tamaño de llantas -delante-	--	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	7J x 16 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	7J x 16 LM
Runflat	--	no	no	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	44 / 44
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	7 / 4.3	7.6 / 4.3	7.2 / 4.3	7.9 / 4.3	7.3 / 4.3
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	70 / Maletero	80 / Maletero	70 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí

-sólo uso interno-		120i	130i	130i	116d	118d
Motor		N43B20O0	N52B30O1	N52B30O1	N47D20K0	N47D20U0
Transmisión		Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.
Número de puertas / plazas	-- / --	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)
Batalla / radio de giro	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7
Vías delante / detrás	mm / mm	1480 / 1493	1474 / 1487	1474 / 1487	1484 / 1497	1484 / 1497
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828
Altura libre sobre el suelo	mm	145	145	145	145	145
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969
Capacidad del maletero	m³	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150
Capacidad del depósito aprox.	ltr	53	53	53	51	51
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1310 / 1385	1375 / 1450	1400 / 1475	1295 / 1370	1310 / 1385
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	47.8	47.3	47.2	48.7	48.9
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1810 / 500	1875 / 500	1900 / 500	1795 / 500	1820 / 510
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	875 / 1020	920 / 1045	920 / 1045	885 / 1040	885 / 1040
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	680 / 75	725 / 75	725 / 75	680 / 75	690 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1885	1950	1975	1870	1895
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1130	1155	1155	1150	1150
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 4 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	MSD 81.2	MSV 80	MSV 80	DDE 7.0	DDE 7.1
Inyección / Carga	-- / --	DI2 / -	SR(VVT) / -	SR(VVT) / -	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-	cm³	1995	2996	2996	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	88 / 85	88 / 85	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	170 / 6700	258 / 6600	258 / 6600	116 / 4000	143 / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	210 / 4250	310 / 2600-3000	310 / 2600-3000	260 / 1750-2500	300 / 1750-2500
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.7 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.7 / ROZ91-98 (ROZ95)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	6HP19 Tü	H	GM6	I weit	I weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.171 / 2.341 / 1.521 / 1.143	4.35 / 2.496 / 1.665 / 1.23	4.065 / 2.371 / 1.551 / 1.143	4.002 / 2.108 / 1.38 / 1	4.002 / 2.108 / 1.38 / 1
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.851 / /	0.853 / 0.674 / /	0.78 / 0.645 / /	0.78 / 0.645 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.403	3.926	3.2	3.187	3.187
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.909	3.462	3.636	3.071	3.071
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 300 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 284 x 22	Discos ventilados / 292 x 22
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos / 296 x 11	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos / 280 x 10	Discos ventilados / 300 x 20
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.3 / 2.09 / 0.63	0.32 / 2.09 / 0.67	0.32 / 2.09 / 0.67	0.31 / 2.09 / 0.65	0.3 / 2.09 / 0.63
Velocidad máxima	Km/h	222	250	250	200	210
Aceleración 0-100 km/h	s	8.3	6	6.2	10.2	8.9
Aceleración 0-1000 m	s	28.8	25.4	25.5	31.5	29.8
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	5.6 / 6.9	/	8.5 / 11.6	7.6 / 10
Potencia específica	Kw/ltr	62.7	63.4	63.4	42.6	52.6
Relación peso/potencia	kg/Kw	10.5	7.2	7.4	15.2	12.5
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	8.9	12.4	12.5	5.4	5.4
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	5.3	6.3	6.2	4	4
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	6.6 / 807	8.5 / 626	8.5 / 626	4.5 / 1135	4.5 / 1137
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	155	199	199	118	119
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km /	0.2251 / 0.0497 / 0.0456	- / - / -	- / - / -	- / - / -	0.1903 / 0.1418 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km /	0.0267 / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / 0.1676 / 0.00014
Tamaño de neumáticos -delante-	--	205/55 R16 87V	205/50 R17 89W	205/50 R17 89W	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	205/55 R16 87V	205/50 R17 89W	205/50 R17 89W	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H
Tamaño de llantas -delante-	--	7J x 16 LM	7J x 17 LM	7J x 17 LM	6,5J x 16 ST	6,5J x 16 St
Tamaño de llantas -detrás-	--	7J x 16 LM	7J x 17 LM	7J x 17 LM	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St
Runflat	--	no	sí	sí	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	44 / 44	47 / 47	47 / 47	42 / 42	42 / 42
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	7.9 / 4.3	8.2 / 6.5	8.5 / 6.5	7.2 / 5.2	7.2 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	70 / Maletero	70 / Maletero	70 / Maletero	70 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí	sí / sí / sí
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	no / sí / sí	sí / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / no	no / sí / no

-sólo uso interno-		118d	120d	120d	123d	123d
Motor		N47D20U0	N47D20O0	N47D20O0	N47D20T0	N47D20T0
Transmisión		Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)
Batalla / radio de giro	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7
Vías delante / detrás	mm / mm	1484 / 1497	1480 / 1493	1480 / 1493	1474 / 1487	1474 / 1487
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828
Altura libre sobre el suelo	mm	145	145	145	145	145
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969
Capacidad del maletero	m³	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150
Capacidad del depósito aprox.	ltr	51	51	51	51	51
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1335 / 1410	1365 / 1440	1365 / 1440	1410 / 1485	1410 / 1485
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	48.4	48.4	48.4	47.9	47.6
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1845 / 510	1865 / 500	1870 / 500	1910 / 500	1910 / 500
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	885 / 1040	905 / 1050	905 / 1050	920 / 1060	920 / 1060
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	690 / 75	720 / 75	720 / 75	740 / 75	740 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1920	1940	1945	1985	1985
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1150	1160	1160	1170	1170
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga	-- / --	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / TwinTurbo (2-Stufig)	CR3 / TwinTurbo (2-Stufig)
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	143 / 4000	177 / 4000	177 / 4000	204 / 4400	204 / 4400
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	300 / 1750-2500	350 / 1750-3000	350 / 1750-3000	400 / 2000-2250	400 / 2000-2250
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	6HP19 Tü	H weit	6HP19 Tü	G weit	6HP19 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.831 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.835 / /	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.403	4.638	3.403	4.607	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.231	2.563	3.154	2.786	3.154
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 292 x 22	Discos ventilados / 300 x 24	Discos ventilados / 300 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.3 / 2.09 / 0.63	0.3 / 2.09 / 0.63	0.3 / 2.09 / 0.63	0.31 / 2.09 / 0.65	0.31 / 2.09 / 0.65
Velocidad máxima	Km/h	210	228	226	238	236
Aceleración 0-100 km/h	s	9	7.5	7.7	6.9	7
Aceleración 0-1000 m	s	29.9	28.1	28	27.2	27
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	6.3 / 7.9	/	5.4 / 6.5	/
Potencia específica	Kw/ltr	52.6	65.2	65.2	75.2	75.2
Relación peso/potencia	kg/Kw	12.7	10.5	10.5	9.4	9.4
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	6.7	5.9	6.7	6.4	6.9
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	4.5	4.1	4.5	4.4	4.7
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	5.3 / 958	4.7 / 1085	5.3 / 958	5.1 / 1000	5.5 / 923
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	140	125	140	135	145
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km /	0.3063 / 0.1577 / -	0.4127 / 0.176 / -	0.4652 / 0.118 / -	0.1408 / 0.1364 / -	0.306 / 0.1183 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km /	- / 0.1789 / 0.00037	- / 0.1662 / 0.00013	- / 0.1507 / 0.00011	- / 0.1808 / 0.00121	- / 0.1391 / 0.0002
Tamaño de neumáticos -delante-	--	195/55 R16 87H	205/55 R16 87V	205/55 R16 87V	205/50 R17 89W	205/50 R17 89W
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	195/55 R16 87H	205/55 R16 87V	205/55 R16 87V	205/50 R17 89W	205/50 R17 89W
Tamaño de llantas -delante-	--	6,5J x 16 St	7J x 16 LM	7J x 16 LM	7J x 17 LM	7J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	6,5J x 16 St	7J x 16 LM	7J x 16 LM	7J x 17 LM	7J x 17 LM
Runflat	--	no	no	si	si	si
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	42 / 42	44 / 44	44 / 44	47 / 47	47 / 47
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / si / si	si / si / si	no / si / si	si / si / si	no / si / si
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	no / si / no	no / si / no	no / si / no	si / si / no	si / si / no