

-sólo uso interno-		118i Cabrio	118i Cabrio	120i Cabrio	120i Cabrio	125i Cabrio	125i Cabrio
Motor		N43B20U0	N43B20U0	N43B2000	N43B2000	N52B30U1	N52B30U1
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Número de puertas / plazas Longitud / anchura / altura -vacío- Batalla / radio de giro Vías delante / detrás Longitud de voladizo detrás Altura libre sobre el suelo Anchura a la altura de hombros delante / detrás Anchura a la altura de codos delante / detrás Espacio libre al techo delante / detrás Capacidad del maletero Capacidad del depósito aprox.	-- / --	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
	mm / mm / mm	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)
	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7
	mm / mm	1484 / 1517	1484 / 1517	1480 / 1513	1480 / 1513	1474 / 1507	1474 / 1507
	mm / mm	751 / 949	751 / 949	751 / 949	751 / 949	751 / 949	751 / 949
	mm	140	140	140	140	140	140
	mm / mm	1372 / 1072	1372 / 1072	1372 / 1072	1372 / 1072	1372 / 1072	1372 / 1072
	mm / mm	1423 / 1092	1423 / 1092	1423 / 1092	1423 / 1092	1423 / 1092	1423 / 1092
	mm / mm	980 / 940	980 / 940	980 / 940	980 / 940	980 / 940	980 / 940
	m³	0,260-0,305	0,260-0,305	0,260-0,305	0,260-0,305	0,260-0,305	0,260-0,305
	litr	53	53	53	53	53	53
Peso vacío DIN / UE Distribución peso sobre eje trasero -DIN- Peso total / carga útil PMA sobre eje delantero / trasero PMA a remolcar con freno -12% / 8 %- PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el Peso total -funcionamiento con remolque- PMA sobre eje trasero -funcionamiento con rem Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg / Kg	1420 / 1495	1445 / 1520	1430 / 1505	1460 / 1535	1510 / 1585	1540 / 1615
	%	52.9	52	52.5	51.4	50.7	50.4
	Kg / Kg	1860 / 440	1885 / 440	1870 / 440	1900 / 440	1950 / 440	1980 / 440
	Kg / Kg	855 / 1070	855 / 1070	870 / 1070	870 / 1070	910 / 1095	910 / 1095
	Kg / Kg	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200
	Kg / Kg	670 / 75	670 / 75	680 / 75	680 / 75	700 / 75	700 / 75
	Kg	1935	1960	1945	1975	2025	2055
	Kg	1180	1180	1180	1180	1205	1205
	Kg						
	Kg						
Construcción / cilindros / válvulas		En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4
Gestión de motor		MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2	MSV 80	MSV 80
Inyección / Carga		DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	SR(VVT) / -	SR(VVT) / -
Cilindrada -real-		1995	1995	1995	1995	2996	2996
Diámetro / recorrido del cilindro		90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	88 / 85	88 / 85
Potencia nominal / régimen de revoluciones del		CV / 1/min	143 / 6000	170 / 6700	170 / 6700	218 / 6100	218 / 6100
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-		Nm / 1/min	190 / 4250	210 / 4250	210 / 4250	270 / 2500-4250	270 / 2500-4250
Ratio de compresión / combustible recomendado		12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.7 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.7 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		I	6HP19 Tü	I	6HP19 Tü	I	GM6
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª		4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.065 / 2.371 / 1.551 / 1.157
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª		1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.853 / 0.674 / /
Desmultiplicación marcha atrás		3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.2
Eje trasero -desmultiplicación-		3.455	3.909	3.727	4.1	3.231	3.727
Dirección / desmultiplicación final		-- / :1	-- / :1	-- / :1	-- / :1	-- / :1	-- / :1
Frenos delanteros / diámetro		-- / mm	-- / mm	-- / mm	-- / mm	-- / mm	-- / mm
Frenos traseros / diámetro		-- / mm	-- / mm	-- / mm	-- / mm	-- / mm	-- / mm
Coeficiente / superficie de penetración Cx / A / C		0.32 / 2.09 / 0.67	0.32 / 2.09 / 0.67	0.32 / 2.09 / 0.67	0.32 / 2.09 / 0.67	0.33 / 2.09 / 0.69	0.33 / 2.09 / 0.69
Velocidad máxima		Km/h	210	208	220	218	236
Aceleración 0-100 km/h		s	9.3	10.1	8.4	9	7.4
Aceleración 0-1000 m		s	30.6	31.1	29.3	29.7	28.1
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª		s / s	9.6 / 12.5	/	8.2 / 10.6	/	/
Potencia específica		Kw/litr	52.6	62.7	62.7	53.4	53.4
Relación peso/potencia		kg/Kw	13.5	13.8	11.4	9.4	9.6
Consumo -UE ciclo urbano-		litr/100Km	8.5	9.2	8.8	9.4	12.1
Consumo -UE ciclo interurbano-		litr/100Km	5.5	5.7	5.6	5.6	6.2
Promedio / alcance		litr/100Km/Km	6.6 / 805	7 / 755	6.8 / 780	7 / 755	8.4 / 629
Emisiones de CO2 -UE-		g/Km	153	163	159	164	195
CO / NOx / HC		g/Km / g/Km / g	0.1196 / 0.0259 / 0.0444	0.0365 / 0.0487 / 0.0355	0.6798 / 0.0243 / 0.0631	0.2251 / 0.0497 / 0.0456	- / - / -
Partículas NMHC / HC+NOx		g/Km / g/Km / g	0.0279 / - / 0.00136	0.0225 / - / 0.00297	0.0404 / - / 0.00325	0.0027 / - / 0.0027	- / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-		--	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	205/50 R17 89W
Tamaño de neumáticos -detrás-		--	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	205/50 R17 89W
Tamaño de llantas -delante-		--	6,5J x 16 LM	6,5J x 16 LM	7J x 16 LM	7J x 16 LM	7J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-		--	6,5J x 16 LM	6,5J x 16 LM	7J x 16 LM	7J x 17 LM	7J x 17 LM
Runflat		--	no	no	no	sí	sí
Bombeo -delante/detrás-		mm / mm	42 / 42	42 / 42	44 / 44	44 / 44	47 / 47
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del m		litr	8.4 / 4.3	9.2 / 4.3	8.4 / 4.3	9.2 / 4.3	8.5 / 6.5
Aceite del cambio / diferencial		litr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición		Ah / --	80 / Maletero	70 / Maletero	80 / Maletero	70 / Maletero	70 / Maletero
Alternador		A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR		-- / -- / --	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera		-- / --	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. /		-- / -- / --	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí	sí / sí / sí

-sólo uso interno-		135i Cabrio	135i Cabrio	118d Cabrio	118d Cabrio	120d Cabrio	120d Cabrio
Motor		N55B30M0	N55B30M0	N47D20U0	N47D20U0	N47D20O0	N47D20O0
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm / mm / mm	4360 / 1748 / 1392 (*)	4360 / 1748 / 1392 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7
Vías delante / detrás	mm / mm	1474 / 1507	1474 / 1507	1484 / 1517	1484 / 1517	1480 / 1513	1480 / 1513
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	751 / 949	751 / 949	751 / 949	751 / 949	751 / 949	751 / 949
Altura libre sobre el suelo	mm	121	121	140	140	140	140
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1372 / 1072	1372 / 1072	1372 / 1072	1372 / 1072	1372 / 1072	1372 / 1072
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1423 / 1092	1423 / 1092	1423 / 1092	1423 / 1092	1423 / 1092	1423 / 1092
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	980 / 940	980 / 940	980 / 940	980 / 940	980 / 940	980 / 940
Capacidad del maletero	m³	0,260-0,305	0,260-0,305	0,260-0,930	0,260-0,305	0,260-0,305	0,260-0,305
Capacidad del depósito aprox.	litr	53	53	51	51	51	51
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1590 / 1665	1600 / 1675	1475 / 1550	1500 / 1575	1505 / 1580	1515 / 1590
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	50.1	50.4	52.3	51.4	51.6	51.2
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2030 / 440	2040 / 440	1915 / 440	1940 / 440	1950 / 440	1960 / 440
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	940 / 1120	940 / 1120	890 / 1090	890 / 1090	905 / 1095	905 / 1095
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	/	/	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el t	Kg / Kg	/	/	690 / 75	690 / 75	720 / 75	720 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg			1980	2005	2025	2035
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con rem	Kg			1195	1195	1205	1205
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg						
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	MEVD 17.2	MEVD 17.2	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga	-- / --	DI2,VVT / TwinPower Turbo	DI2,VVT / TwinPower Turbo	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-	cm³	2979	2979	1995	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	89.6 / 84	89.6 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del	CV / 1/min	306 / 5800	306 / 5800	143 / 4000	143 / 4000	177 / 4000	177 / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	400 / 1200-5000	400 / 1200-5000	300 / 1750-2500	300 / 1750-2500	350 / 1750-3000	350 / 1750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendad	1 / --	10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	K	DKG 436	I weit	6HP19 TÜ	H weit	6HP19 TÜ
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.11 / 2.315 / 1.542 / 1.179	4.78 / 3.056 / 2.153 / 1.678	4.002 / 2.108 / 1.38 / 1	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	1 / 0.846 / /	1.39 / 1.203 / 1 /	0.78 / 0.645 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.831 / /	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.727	4.454	3.187	3.403	4.638	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.077	2.563	3.154	3.231	2.643	3.154
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (Hidráulica)/ 16	Cremallera (Hidráulica)/ 16	Cremallera (EPS)/ 16	Cremallera (EPS)/ 16	Cremallera (EPS)/ 16	Cremallera (EPS)/ 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Frenos delanteros / 338 x 26	Frenos delanteros / 338 x 26	Discos ventilados / 292 x 22	Discos ventilados / 292 x 22	Discos ventilados / 300 x 24	Discos ventilados / 300 x 24
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Disco ventilado / 324 x 22	Disco ventilado / 324 x 22	Disco ventilado / 300 x 20	Disco ventilado / 300 x 20	Disco ventilado / 300 x 20	Disco ventilado / 300 x 20
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / C	-- / m² / m²	0.34 / 2.09 / 0.71	0.34 / 2.09 / 0.71	0.32 / 2.09 / 0.67	0.32 / 2.09 / 0.67	0.32 / 2.09 / 0.67	0.32 / 2.09 / 0.67
Velocidad máxima	Km/h	250	250	208	208	222	220
Aceleración 0-100 km/h	s	5.6	5.5	9.5	9.6	8.1	8.2
Aceleración 0-1000 m	s	25	24.9	30.8	30.9	29.1	29.2
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	5.5 / 6.5	/	8.3 / 10.9	/	6.8 / 8.5	/
Potencia específica	Kw/litr	75.5	75.5	52.6	52.6	65.2	65.2
Relación peso/potencia	kg/Kw	7.1	7.1	14	14.3	11.6	11.7
Consumo -UE ciclo urbano-	litr/100Km	12.2	11.8	5.8	6.9	6.2	6.9
Consumo -UE ciclo interurbano-	litr/100Km	6.5	6.8	4.4	4.7	4.4	4.7
Promedio / alcance	litr/100Km/Km	8.6 / 615	8.6 / 614	4.9 / 1039	5.5 / 923	5 / 1020	5.5 / 923
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	200	200	129	145	133	145
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g	- / - / -	- / - / -	0.1903 / 0.1418 / -	0.3063 / 0.1577 / -	0.4127 / 0.1076 / -	0.4652 / 0.118 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g	- / - / -	- / - / -	- / 0.1676 / 0.00014	- / 0.1789 / 0.00037	- / 0.1662 / 0.00013	- / 0.1507 / 0.00011
Tamaño de neumáticos -delante-	--	215/440 R18 Y	215/440 R18 Y	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	245/35 R18 Y	245/35 R18 Y	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H
Tamaño de llantas -delante-	--	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	6,5J x 16 LM	6,5J x 16 LM	7J x 16 LM	7J x 16 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	8,5J x 17 LM	8,5J x 17 LM	6,5J x 16 LM	6,5J x 16 LM	7J x 16 LM	7J x 16 LM
Runflat	--	sí	sí	no	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	47 / 47	47 / 47	42 / 42	42 / 42	44 / 44	44 / 44
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del m	litr	8.2 / 6.5	8.5 / 6.5	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	litr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / no / sí	no / no / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --	no / sí	no / sí	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. /	-- / -- / --	no / no / sí	no / no / sí	no / sí / no	no / sí / no	no / sí / no	no / sí / no

-sólo uso interno-

		123d Cabrio	123d Cabrio
Motor		N47D20T0	N47D20T0
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4360 / 1748 / 1411 (*)	4360 / 1748 / 1411 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7
Vias delante / detrás	mm / mm	1474 / 1507	1474 / 1507
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	751 / 949	751 / 949
Altura libre sobre el suelo	mm	140	140
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1372 / 1072	1372 / 1072
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1423 / 1092	1423 / 1092
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	980 / 940	980 / 940
Capacidad del maletero	m³	0,260-0,305	0,260-0,305
Capacidad del depósito aprox.	ltr	51	51
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1540 / 1615	1540 / 1615
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	50.7	50.7
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1980 / 440	1980 / 440
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	905 / 1110	905 / 1110
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1200 / 1200	1200 / 1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el t	Kg / Kg	740 / 75	740 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2055	2055
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con rem	Kg	1220	1220
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg		
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga	-- / --	CR3 / Bi-Turbo (2-Stufig)	CR3 / Bi-Turbo (2-Stufig)
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del	CV / 1/min	204 / 4400	204 / 4400
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	400 / 2000-2250	400 / 2000-2250
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	G weit	6HP19 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	1 / 0.835 / /	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	4.607	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-	--	2.786	3.154
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (EPS)/ 16	Cremallera (EPS)/ 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Disco ventilado / 300 x 20	Disco ventilado / 300 x 20
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / C	-- / m² / m²	0.33 / 2.09 / 0.69	0.33 / 2.09 / 0.69
Velocidad máxima	Km/h	230	230
Aceleración 0-100 km/h	s	7.5	7.6
Aceleración 0-1000 m	s	28.1	28.2
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	6 / 7.2	/
Potencia específica	Kw/ltr	75.2	75.2
Relación peso/potencia	kg/Kw	10.3	10.3
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	6.6	7.1
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	4.6	4.9
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	5.3 / 958	5.7 / 895
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	140	150
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g	0.1408 / 0.1364 / -	0.306 / 0.1183 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g	- / 0.1808 / 0.00121	- / 0.1391 / 0.0002
Tamaño de neumáticos -delante-	--	205/50 R17 89W	205/50 R17 89W
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	205/50 R17 89W	205/50 R17 89W
Tamaño de llantas -delante-	--	7J x 17 LM	7J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	7J x 17 LM	7J x 17 LM
Runflat	--	sí	sí
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	47 / 47	47 / 47
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del m	ltr	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	90 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics			
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	sí / sí / sí	no / sí / sí
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. /	-- / -- / --	sí / sí / no	sí / sí / no

**** neumáticos standard