

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92)

-sólo uso interno-		320i Coupé	320i Coupé	325i Coupé	325i Coupé	330i Coupé
Motor		N43B20U0	N43B20U0	N53B30U0	N53B30U0	N53B30U0
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	143	143	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Capacidad del depósito aprox.	ltr	63	63	63	63	63
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1360 / 1435	1390 / 1465	1430 / 1505	1460 / 1535	1465 / 1540
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	50.1	49.8	49.4	48.8	49.6
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1810 / 450	1840 / 450	1910 / 480	1940 / 480	1945 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	880 / 1015	880 / 1015	905 / 1045	905 / 1045	930 / 1070
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1400 / 1600 (KAT II:1700Kg)	1500 / 1600 (KAT II:1700Kg)	1600 / 1700 (KAT II:1800Kg)	1600 / 1700 (KAT II:1800Kg)	1700 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	695 / 75	695 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1885	1915	1975	2005	2025
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1130	1130	1160	1160	1185
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4
Gestión de motor	--	MSD 81.2	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81
Inyección / Carga	-- / --	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	2996	2996	2996
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	88 / 85	88 / 85	88 / 85
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	170 / 6700	170 / 6700	218 / 6100	218 / 6100	272 / 6700
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	210 / 4250	210 / 4250	270 / 2400-4200	270 / 2400-4200	320 / 2750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	I	6HP19 Tü	I	6HP19 Tü	H
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.35 / 2.496 / 1.665 / 1.23
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.851 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.938	3.403	3.938	3.403	3.926
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.636	3.909	3.071	3.462	3.154
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 300 x 24	Discos ventilados / 300 x 24	Discos ventilados / 300 x 24	Discos ventilados / 300 x 24	Discos ventilados / 348 x 30
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 336 x 22
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.27 / 2.08 / 0.56	0.27 / 2.08 / 0.56	0.27 / 2.08 / 0.56	0.27 / 2.08 / 0.56	0.27 / 2.08 / 0.56
Velocidad máxima	Km/h	230	228	250	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	8.1	8.8	6.7	7.1	6
Aceleración 0-1000 m	s	28.8	29.3	26.7	27.2	25.4
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	8.1 / 10.4	/	7.3 / 9.1	/	6.1 / 7.6
Potencia específica	Kw/ltr	62.7	62.7	53.4	53.4	66.8
Relación peso/potencia	kg/Kw	10.9	11.1	8.9	9.1	7.3
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	8.6	9.3	9.8	10	10
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	5.4	5.3	5.7	5.9	5.9
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	6.6 / 955	6.8 / 924	7.2 / 875	7.4 / 849	7.4 / 850
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	154	159	168	174	173
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km /	0.4166 / 0.0302 / 0.0659	0.3206 / 0.0411 / 0.0728	0.1509 / 0.0287 / 0.0662	0.1349 / 0.0381 / 0.0643	- / - / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km /	0.0441 / - / 0.00199	0.0522 / - / 0.00162	0.0437 / - / 0.00076	0.0449 / - / 0.00067	- / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/45 R17 91V	225/45 R17 91V	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/45 R17 91V	225/45 R17 91V	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de llantas -delante-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Runflat	--	sí	sí	sí	sí	sí
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	8.4 / 4.3	9.2 / 4.3	8.2 / 6.5	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	70 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	155 / 2170	180 / 2520	155 / 2170
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	sí / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	-- / --	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	sí / sí / sí	sí / sí / sí	sí / sí / sí	sí / sí / sí	sí / sí / sí

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92)

-sólo uso interno-		330i Coupé	335i Coupé	335i Coupé	M3 Coupé	M3 Coupé
Motor		N53B30O0	N55B30M0	N55B30M0	S65B40	S65B40
Transmisión		automatic transmission 6	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 7 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 7 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4615 / 1804 / 1424 (*)	4615 / 1804 / 1424 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2761 / 11.7	2761 / 11.7
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1507	1500 / 1507	1540 / 1539	1540 / 1539
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	805 / 1049	805 / 1049
Altura libre sobre el suelo	mm	143	125	125		
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,430	0,430	0,430	0,430
Capacidad del depósito aprox.	ltr	63	63	63	63	63
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1480 / 1555	1525 / 1600	1540 / 1615	1580 / 1655	1600 / 1675
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	49.1	48.3	48.2	48.6	48.3
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1960 / 480	2005 / 480	2020 / 480	2080 / 500	2080 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	930 / 1070	960 / 1080	960 / 1080	1020 / 1120	1020 / 1120
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1700 / 1800	1700 / 1800	1700 / 1800	/	/
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75	/	/
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2040	2080	2095		
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1185	1195	1195		
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	V90 / 8 / 4	V90 / 8 / 4
Gestión de motor	--	MEVD 17.2	MEVD 17.2	MEVD 17.2	MS S60	MS S60
Inyección / Carga	-- / --	DI2 / -	DI2,VVT / TwinPower Turbo	DI2,VVT / TwinPower Turbo	SR / -	SR / -
Cilindrada -real-	cm³	2996	2979	2979	3999	3999
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	88 / 85	89.6 / 84	89.6 / 84	75.2 / 92	75.2 / 92
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	272 / 6700	306 / 5800	306 / 5800	420 / 8300	420 / 8300
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	320 / 2750-3000	400 / 1200-5000	400 / 1200-5000	400 / 3900	400 / 3900
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ95-98 (ROZ98)	12 / ROZ95-98 (ROZ98)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	6HP19 Tü	K	DKG 436	G	DKG 436
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.11 / 2.315 / 1.542 / 1.179	4.78 / 3.056 / 2.153 / 1.678	4.055 / 2.396 / 1.582 / 1.192	4.78 / 3.056 / 2.153 / 1.678
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.846 / /	1.39 / 1.203 / 1 /	1 / 0.872 / /	1.39 / 1.203 / 1 /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.403	3.727	4.454	3.677	4.454
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.636	3.077	2.563	3.846	3.154
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 348 x 30	Discos ventilados / 348 x 30	Discos ventilados / 348 x 30	Discos ventilados / 360 x 30	Discos ventilados / 360 x 30
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 350 x 24	Discos ventilados / 350 x 24
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.27 / 2.08 / 0.56	0.3 / 2.08 / 0.62	0.3 / 2.08 / 0.62	0.31 / 2.17 / 0.67	0.31 / 2.17 / 0.67
Velocidad máxima	Km/h	250	250	250	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	6.2	5.5	5.4	4.8	4.6
Aceleración 0-1000 m	s	25.6	24.5	24.4	23.3	22.9
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	5.2 / 6.2	/	4.9 / 6	4.2 / 5.2
Potencia específica	Kw/ltr	66.8	75.5	75.5	77.3	77.3
Relación peso/potencia	kg/Kw	7.4	6.8	6.8	5.1	5.2
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	10.2	12	11.8	17.7	15.9
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	5.9	6.3	6.4	9.3	8.5
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	7.5 / 840	8.4 / 750	8.4 / 750	12.4 / 510	11.2 / 565
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	175	196	196	290	263
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km /	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km /	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	245/40 ZR18	245/40 ZR18
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/45 R17 91W	225/40 R17 94W	255/40 R17 94W	265/40 ZR18	265/40 ZR18
Tamaño de llantas -delante-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8,5J x 18 LM	8,5J x 18 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	8J x 17 LM	8,5J x 17 LM	8,5J x 17 LM	9,5J x 18 LM	9,5J x 18 LM
Runflat	--	sí	sí	sí	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 37	34 / 37	29 / 23	29 / 23
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5	8.5 / 6.5	11.4 / 8.8	11.6 / 8.8
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	70 / Maletero	70 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / sí / sí	no / no / sí	no / no / sí	sí / no / sí	sí / no / sí
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	-- / --	no / no	no / sí	no / sí	no / sí	no / sí
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	sí / sí / sí	sí / no / sí	sí / no / sí	no / no / sí	no / no / sí

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92)

-sólo uso interno-		325i xDrive Coupé	325i xDrive Coupé	330i xDrive Coupé	330i xDrive Coupé	335i xDrive Coupé
Motor		N53B30U0	N53B30U0	N53B30O0	N53B30O0	N55B30M0
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1507
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	143	143	125
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,440	0,440	0,430
Capacidad del depósito aprox.	ltr	63	63	63	63	63
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1530 / 1605	1550 / 1625	1565 / 1640	1580 / 1655	1605 / 1680
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	47.8	47.5	47.7	47.3	47.2
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2010 / 480	2030 / 480	2045 / 480	2060 / 480	2085 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	1000 / 1080	1000 / 1080	1015 / 1085	1015 / 1085	1035 / 1110
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1700 / 1800	1700 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2085	2105	2125	2140	2190
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1180	1200	1200	1200	1225
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4
Gestión de motor	--	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MEVD 17.2	MSD 81
Inyección / Carga	-- / --	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2, VVT / TwinPower Turbo
Cilindrada -real-	cm³	2996	2996	2996	2996	2979
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	88 / 85	88 / 85	88 / 85	88 / 85	89.6 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	218 / 6100	218 / 6100	272 / 6700	272 / 6700	306 / 5800
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	270 / 2400-4200	270 / 2400-4200	320 / 2750-3000	320 / 2750-3000	400 / 1200-5000
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	H	6HP19 Tü	H	6HP19 Tü	K
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.35 / 2.496 / 1.665 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.35 / 2.496 / 1.665 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.11 / 2.315 / 1.542 / 1.179
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	1 / 0.851 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.851 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.846 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.926	3.403	3.926	3.403	3.727
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.071	3.462	3.154	3.636	3.077
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 348 x 30
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 336 x 22
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.31 / 2.08 / 0.64	0.31 / 2.08 / 0.64	0.31 / 2.08 / 0.64	0.31 / 2.08 / 0.64	0.33 / 2.08 / 0.69
Velocidad máxima	Km/h	246	244	250	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	7.2	7.6	6.1	6.3	5.3
Aceleración 0-1000 m	s	27.7	28	26	26.1	24.9
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	8.2 / 10.1	/	6.9 / 8.9	/	5.8 / 7
Potencia específica	Kw/ltr	53.4	53.4	66.8	66.8	75.5
Relación peso/potencia	kg/Kw	9.6	9.7	7.8	7.9	7.1
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	11	11.1	11.1	11.2	12.4
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	8.1 / 780	8.2 / 772	8.2 / 772	8.3 / 761	8.8 / 715
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	188	192	191	193	205
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.1509 / 0.0287 / 0.0662	0.1349 / 0.0381 / 0.0643	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km /	0.0437 / - / 0.00076	0.0449 / - / 0.00067	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	255/40 R17 94W
Tamaño de llantas -delante-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8,5J x 17 LM
Runflat	--	si	si	si	si	si
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 37
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	8.2 / 6.5	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / no / si	no / no / si	no / no / si	no / no / si	no / no / si
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	-- / --	no / si	no / si	no / si	no / si	no / si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	si / si / si	si / si / si	si / si / si	si / si / si	si / no / si

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92)

-sólo uso interno-		335i xDrive Coupé	320d Coupé	320d Coupé	325d Coupé	325d Coupé
Motor		N55B30M0	N47D2001	N47D2001	N57D30U0	N57D30U0
Transmisión		Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11.8	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1507	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	125	143	143	143	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,430	0,440	0,440	0,440	0,440
Capacidad del depósito aprox.	ltr	63	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1620 / 1695	1420 / 1495	1430 / 1505	1515 / 1590	1525 / 1605
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	46.7	49.4	49.1	48.6	47.8
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2100 / 480	1900 / 480	1910 / 480	1995 / 480	2005 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	1035 / 1110	900 / 1050	900 / 1050	960 / 1080	960 / 1080
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	1600 / 1800	1600 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2205	1975	1985	2070	2080
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1225	1165	1165	1185	1185
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 6 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4
Gestión de motor	--	MEVD 17.2	DDE 7.21	DDE 7.21	DDE 7.3	DDE 7.3
Inyección / Carga	-- / --	DI2,VVT / TwinPower Turbo	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-	cm³	2979	1995	1995	2993	2993
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	89.6 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	306 / 5800	184 / 4000	184 / 4000	204 / 3750	204 / 3750
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	400 / 1200-5000	380 / 1750-2750	380 / 1750-2750	430 / 1750	430 / 1750
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	6HP19 Tü	K weit	6HP19 Tü	G weit	6HP26 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.11 / 2.248 / 1.521 / 1.143	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.867 / 0.691 / /	0.802 / 0.659 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.835 / /	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.403	3.727	3.403	4.607	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.462	3.154	3.154	2.353	2.813
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 348 x 30	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 336 x 22
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.33 / 2.08 / 0.69	0.28 / 2.08 / 0.58	0.28 / 2.08 / 0.58	0.28 / 2.08 / 0.58	0.28 / 2.08 / 0.58
Velocidad máxima	Km/h	250	237	235	244	242
Aceleración 0-100 km/h	s	5.4	7.5	7.6	6.9	7.1
Aceleración 0-1000 m	s	24.9	28.1	28.2	27.3	27.3
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	5.9 / 7.5	/	5.8 / 7.4	/
Potencia específica	Kw/ltr	75.5	67.7	67.7	50.1	50.1
Relación peso/potencia	kg/Kw	7.2	10.5	10.6	10.1	10.2
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	13.1	5.9	6.8	7.3	7.9
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	6.8	4	4.4	4.8	5.1
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	9.1 / 690	4.7 / 1300	5.3 / 1150	5.7 / 1070	6.1 / 1000
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	212	125	140	151	160
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km /	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km /	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/45 R17 91W	225/45 R17 91V	225/45 R17 91V	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/40 R17 94W	225/45 R17 91V	225/45 R17 91V	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de llantas -delante-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	8,5J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Runflat	--	sí	sí	sí	sí	sí
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 37	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	8.5 / 6.5	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2	7.9 / 7.2	7.9 / 7.2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	90 / Maletero	80 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / no / sí	sí / sí / sí	no / no / sí	no / sí / sí	no / sí / sí
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	-- / --	no / sí	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	sí / no / sí	sí / sí / no	sí / sí / no	sí / sí / no	sí / sí / no

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92)

-sólo uso interno-		330d Coupé	330d Coupé	335d Coupé	320d xDrive Coupé	320d xDrive Coupé
Motor		N57D30O0	N57D30O0	M57D30T2	N47D20O1	N47D20O1
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11.8	2760 / 11.8
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1507	1500 / 1513	1500 / 1513
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	125	143	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,430	0,440	0,440
Capacidad del depósito aprox.	ltr	61	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1525 / 1600	1540 / 1615	1570 / 1645	1515 / 1590	1530 / 1605
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	48.3	48.2	47.9	48	47.5
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2005 / 480	2020 / 480	2050 / 480	1995 / 480	2010 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	970 / 1080	970 / 1080	990 / 1090	970 / 1070	970 / 1070
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2080	2095	2125	2070	2085
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1195	1195	1205	1185	1185
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	DDE 7.3	DDE 7.3	DDE 6.2.6	DDE 7.21	DDE 7.21
Inyección / Carga	-- / --	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / TwinTurbo (2-Stufig)	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-	cm³	2993	2993	2993	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	245 / 4000	245 / 4000	286 / 4400	184 / 4000	184 / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	520 / 1750-3000	520 / 1750-3000	580 / 1750-2250	380 / 1750-2750	380 / 1750-2750
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	17 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	G weit	6HP26 Tü	6HP26 Tü	K weit	6HP19 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.11 / 2.248 / 1.403 / 1	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	1 / 0.835 / /	0.867 / 0.691 / /	0.867 / 0.691 / /	0.802 / 0.659 / /	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	4.607	3.403	3.403	3.727	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-	--	2.353	2.813	2.813	3.231	3.154
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (EPS) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 348 x 30	Discos ventilados / 348 x 30	Discos ventilados / 348 x 30	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 312 x 24
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.28 / 2.08 / 0.58	0.28 / 2.08 / 0.58	0.3 / 2.08 / 0.62	0.31 / 2.08 / 0.64	0.31 / 2.08 / 0.64
Velocidad máxima	Km/h	250	250	250	232	230
Aceleración 0-100 km/h	s	6	6.1	5.9	7.8	7.9
Aceleración 0-1000 m	s	25.7	25.9	25.1	28.6	28.8
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	4.7 / 6	/	/	6.1 / 7.9	/
Potencia específica	Kw/ltr	60.1	60.1	70.2	67.7	67.7
Relación peso/potencia	kg/Kw	8.5	8.6	7.5	11.2	11.3
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	7.3	8	9	6.4	7.2
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	4.8	5.2	5.2	4.5	4.8
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	5.7 / 1070	6.2 / 985	6.6 / 925	5.2 / 1175	5.7 / 1070
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	152	164	174	137	150
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km /	0.3311 / 0.1573 / -	0.014 / 0.1317 / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km /	- / 0.2003 / 0.0001	- / 0.1505 / 0.00012	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91V	225/45 R17 91V
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/40 R17 94W	225/45 R17 91V	225/45 R17 91V
Tamaño de llantas -delante-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8,5J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Runflat	--	sí	sí	sí	sí	sí
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 37	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	7.9 / 7.2	8.2 / 7.2	8.2 / 7.5	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	90 / Maletero	90 / Maletero	90 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / sí / sí	no / sí / sí	no / no / sí	sí / no / sí	no / no / sí
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	-- / --	no / no	no / sí	no / sí	no / sí	no / sí
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	sí / sí / no	sí / sí / no	sí / sí / no	sí / sí / no	sí / sí / no

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92)

-sólo uso interno-		330d xDrive Coupé	330d xDrive Coupé
Motor		N57D30O0	N57D30O0
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11.8	2760 / 11.8
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440
Capacidad del depósito aprox.	ltr	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1625 / 1700	1640 / 1715
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	46.9	46.5
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2085 / 480	2100 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	1035 / 1100	1035 / 1100
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2180	2195
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1215	1215
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4
Gestión de motor	--	DDE 7.3	DDE 7.3
Inyección / Carga	-- / --	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-	cm³	2993	2993
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	CV / 1/min	245 / 4000	245 / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	520 / 1750-3000	520 / 1750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	G weit	6HP26 TŮ
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	1 / 0.835 / /	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	4.607	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-	--	2.471	2.929
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (hidráulica) / 16	Cremallera (hidráulica) / 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 348 x 30	Discos ventilados / 348 x 30
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 336 x 22	Discos ventilados / 336 x 22
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.3 / 2.08 / 0.62	0.3 / 2.08 / 0.62
Velocidad máxima	Km/h	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	5.8	5.9
Aceleración 0-1000 m	s	26	26.1
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	5 / 6.4	/
Potencia específica	Kw/ltr	60.1	60.1
Relación peso/potencia	kg/Kw	9	9.1
Consumo -UE ciclo urbano-	ltr/100Km	8.3	8.8
Consumo -UE ciclo interurbano-	ltr/100Km	5.5	5.7
Promedio / alcance	ltr/100Km/Km	6.5 / 940	6.8 / 893
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	171	178
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km /	0.3311 / 0.1573 / -	0.014 / 0.1317 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km /	- / 0.2003 / 0.0001	- / 0.1505 / 0.00012
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de llantas -delante-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Runflat	--	sí	sí
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	ltr	7.9 / 7.2	8.2 / 7.2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	90 / Maletero	90 / Maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics			
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / no / sí	no / no / sí
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	-- / --	no / sí	no / sí
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	sí / sí / no	sí / sí / no

**** neumáticos standard