

-sólo uso interno-

Datos técnicos.
BMW X1 SAV (E84).

		X1 xDrive23d SAV	X1 xDrive23d SAV	X1 xDrive25i SAV	X1 xDrive28i SAV
Motor		N47D20T0	N47D20T0	N52B30U1	N52B30O1
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Número de puertas / plazas	-- / --	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm / mm / mm	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903
Altura libre sobre el suelo	mm	194	194	194	194
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008
Capacidad del maletero	m³	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350
Capacidad del depósito aprox.	liter	61	61	63	63
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1585 / 1660	1595 / 1670	1600 / 1675	1610 / 1685
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	48.1	48.1	47.9	48
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2150 / 550	2160 / 550	2180 / 550	2180 / 550
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	1015 / 1160	1015 / 1160	1030 / 1180	1030 / 1180
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	2000 / 2000	2000 / 2000	2000 / 2000	2000 i.V.mit SA823 1800kg / 2000 i.V.mit SA823 1800kg
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 80	750 / 80	750 / 80	750 / 80
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2230	2240	2260	2260
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1275	1275	1295	1295
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 6 / 4	En línea / 6 / 4
Gestión de motor	--	DDE 7.1	DDE 7.1	MSV 80	MSV 80
Inyección / Carga	-- / --	CR3 / TwinTurbo (2-Stufig)	CR3 / TwinTurbo (2-Stufig)	SR(VVT) / -	SR(VVT) / -
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	2996	2996
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	88 / 85	88 / 85
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	KW (PS) / 1/min	150 (204) / 4400	150 (204) / 4400	160 (218) / 6100	190 (258) / 6600
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	400 / 2000-2250	400 / 2000-2250	280 / 2500	310 / 2600-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	10.7 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.7 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	K weit	6HP19 Tü	GM6	GM6
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.11 / 2.248 / 1.403 / 1	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.065 / 2.371 / 1.551 / 1.157	4.065 / 2.371 / 1.551 / 1.157
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.802 / 0.659 / /	0.867 / 0.691 / /	0.853 / 0.674 / /	0.853 / 0.674 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.727	3.403	3.2	3.2
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.636	3.636	3.909	3.909
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (hidráulica) / 18.5	Cremallera (hidráulica) / 18.5	Cremallera (hidráulica) / 18.5	Cremallera (hidráulica) / 18.5
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 330 x 24	Discos ventilados / 348 x 30
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 336 x 22
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.33 / 2.34 / 0.77	0.33 / 2.34 / 0.77	0.33 / 2.34 / 0.77	0.33 / 2.34 / 0.77
Velocidad máxima	Km/h	205 (223)	205 (223)	205 (223)	205 (230)
Aceleración 0-100 km/h	s	7.3	7.3	7.9	6.8
Aceleración 0-1000 m	s	28.2	28.2	28.6	27
Recuperación 80-120 km/h 4ª / 5ª	s / s	6 / 7.6	/	/	/
Potencia específica	KW/dm³	75.2	75.2	53.4	63.4
Relación peso/potencia	Kg/KW	10.6	10.6	10	8.5
Consumo -UE ciclo urbano-	L/100Km	7.3	7.8	12.9	13
Consumo -UE ciclo interurbano-	L/100Km	5.2	5.5	7.2	7.3
Promedio / alcance	L/100Km / km	6 / 1015	6.3 / 972	9.3 / 675	9.4 / 670
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	158	167	217	219
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	- / - / -	0.3878 / 0.1347 / -	0.2318 / 0.0192 / 0.0381	0.2001 / 0.0278 / 0.0397
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g/Km	- / - / -	- / 0.1577 / 0.00029	0.035 / - / -	0.0367 / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de llantas -delante-	--	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM
Runflat	--	no	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	liter / liter	7.9 / 5.2	7.9 / 5.2	8.5 / 6.5	8.5 / 6.5
Aceite del cambio / diferencial	--	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics					
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	sí / no / sí	no / no / sí	no / no / sí	no / no / sí
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --	no / sí	no / sí	no / sí	no / sí
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	no / sí / no	no / sí / no	no / no / sí	no / no / sí

**** neumáticos standard

-sólo uso interno-

Datos técnicos.
BMW X1 SAV (E84).

		X1 sDrive18d SAV	X1 sDrive18d SAV	X1 sDrive20d SAV	X1 sDrive20d SAV	X1 xDrive18d SAV
Motor		N47D20U0	N47D20U0	N47D20O0	N47D20O0	N47D20U0
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.
Número de puertas / plazas	-- / --	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm / mm / mm	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11.3	2760 / 11.3	2760 / 11.3	2760 / 11.3	2760 / 11.8
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903
Altura libre sobre el suelo	mm	194	194	194	194	194
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008
Capacidad del maletero	m³	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350
Capacidad del depósito aprox.	liter	61	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1470 / 1545	1495 / 1570	1490 / 1565	1500 / 1575	1540 / 1615
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	50.1	50	50.1	49.8	48.2
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2030 / 550	2055 / 550	2045 / 550	2060 / 550	2120 / 550
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	940 / 1155	940 / 1155	940 / 1160	940 / 1160	1010 / 1170
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 80	750 / 80	750 / 80	750 / 80	750 / 80
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2110	2135	2125	2140	2200
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1270	1270	1275	1275	1285
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	DDE 7.0	DDE 7.0	DDE 71	DDE 71	DDE 7.0
Inyección / Carga	-- / --	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-	cm²	1995	1995	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	KW (PS) / 1/min	105 (143) / 4000	105 (143) / 4000	130 (177) / 4000	130 (177) / 4000	105 (143) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	320 / 1750-2500	320 / 1750-2500	350 / 1750-3000	350 / 1750-3000	320 / 1750-2500
Ratio de compresión / combustible recomendado	:/ --	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	I weit	6HP19 Tü	H weit	6HP19 Tü	H weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.002 / 2.108 / 1.38 / 1	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.78 / 0.645 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.831 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.831 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.187	3.403	4.638	3.403	4.638
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.231	3.462	2.643	3.385	2.786
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (hidráulica)/ 16.1	Cremallera (hidráulica)/ 16.1	Cremallera (hidráulica)/ 16.1	Cremallera (hidráulica)/ 16.1	Cremallera (hidráulica)/ 18.5
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 312 x 24
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.32 / 2.34 / 0.75	0.32 / 2.34 / 0.75	0.32 / 2.34 / 0.75	0.32 / 2.34 / 0.75	0.32 / 2.34 / 0.75
Velocidad máxima	Km/h	200	200	205 (218)	205 (218)	195
Aceleración 0-100 km/h	s	9.6	9.9	8.1	8.3	10.1
Aceleración 0-1000 m	s	30.8	31.4	28.8	29.3	31.7
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	8.2 / 10.9	/	7 / 8.9	/	8.7 / 10.2
Potencia específica	KW/dm³	52.6	52.6	65.2	65.2	52.6
Relación peso/potencia	Kg/KW	14	14.2	11.5	11.5	14.7
Consumo -UE ciclo urbano-	L/100Km	6.1	7.1	6.4	7.1	6.7
Consumo -UE ciclo interurbano-	L/100Km	4.7	5.2	4.7	5.2	5.1
Promedio / alcance	L/100Km / km	5.2 / 1177	5.9 / 1036	5.3 / 1149	5.9 / 1036	5.7 / 1070
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	136	155	139	155	150
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.4431 / 0.1343 / -	0.2395 / 0.1545 / -	0.225 / 0.1192 / -	0.1331 / 0.1358 / -	0.3213 / 0.123 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g/Km	- / 0.1786 / 0.00041	- / 0.1757 / 0.00026	- / 0.1429 / 0.00024	- / 0.1469 / 0.00015	- / 0.1567 / 0.00026
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de llantas -delante-	--	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St
Tamaño de llantas -detrás-	--	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St
Runflat	--	no	no	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	liter / liter	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2	7.2 / 5.2	7.2 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	--	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	si / no / si	no / no / si	si / no / si	no / no / si	si / no / si
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --	no / si	no / si	no / si	no / si	no / si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	no / si / no	no / si / no	no / si / no	no / si / no	no / si / no

**** neumáticos standard

Datos técnicos.
BMW X1 SAV (E84).

-sólo uso interno-		X1 xDrive18d SAV	X1 xDrive20d SAV	X1 xDrive20d SAV
Motor		N47D20U0	N47D20O0	N47D20O0
Transmisión		Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Longitud / anchura / altura -vacio-	mm / mm / mm	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	791 / 903	791 / 903	791 / 903
Altura libre sobre el suelo	mm	194	194	194
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008
Capacidad del maletero	m³	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350
Capacidad del depósito aprox.	liter	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1575 / 1650	1575 / 1650	1585 / 1660
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	48.1	48.4	48.1
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2140 / 550	2130 / 550	2145 / 550
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	1010 / 1170	1010 / 1165	1010 / 1165
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	2000 / 2000	2000 / 2000
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 80	750 / 80	750 / 80
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2220	2210	2225
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1285	1280	1280
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	DDE 7.0	DDE 71	DDE 71
Inyección / Carga	-- / --	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-	cm²	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	KW (PS) / 1/min	105 (143) / 4000	130 (177) / 4000	130 (177) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min	320 / 1750-2500	350 / 1750-3000	350 / 1750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	6HP19 Tü	H weit	6HP19 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.831 / /	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.403	4.638	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.636	2.786	3.462
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	Cremallera (hidráulica)/ 18.5	Cremallera (hidráulica)/ 18.5	Cremallera (hidráulica)/ 18.5
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 312 x 24	Discos ventilados / 312 x 24
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20	Discos ventilados / 300 x 20
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²	0.32 / 2.34 / 0.75	0.33 / 2.34 / 0.77	0.33 / 2.34 / 0.77
Velocidad máxima	Km/h	195	205 (213)	205 (213)
Aceleración 0-100 km/h	s	10.3	8.4	8.6
Aceleración 0-1000 m	s	31.9	29.5	29.7
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	7.2 / 9.1	/
Potencia específica	KW/dm³	52.6	65.2	65.2
Relación peso/potencia	Kg/KW	15	12.1	12.2
Consumo -UE ciclo urbano-	L/100Km	7.7	7	7.7
Consumo -UE ciclo interurbano-	L/100Km	5.4	5.1	5.4
Promedio / alcance	L/100Km / km	6.2 / 986	5.8 / 1048	6.2 / 986
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	164	153	164
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.239 / 0.1548 / -	0.225 / 0.1192 / -	0.1331 / 0.1358 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g/Km	- / 0.1759 / 0.00025	- / 0.1429 / 0.00024	- / 0.1469 / 0.00015
Tamaño de neumáticos -delante-	--	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de neumáticos -detrás-	--	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de llantas -delante-	--	7,5J x 17 St	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	--	7,5J x 17 St	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM
Runflat	--	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	liter / liter	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2	7.9 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	--	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah / --	80 / Maletero	80 / Maletero	80 / Maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics				
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --	no / no / si	si / no / si	no / no / si
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --	no / si	no / si	no / si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --	no / si / no	no / si / no	no / si / no

**** neumáticos standard

-sólo uso interno-

Motor	
Transmisión	
Numero de puertas / plazas	-- / --
Longitud / anchura / altura -vacío-	mm / mm / mm
Batalla / radio de giro	mm / m
Vías delante / detrás	mm / mm
Longitud de voladizo detrás	mm / mm
Altura libre sobre el suelo	mm
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm
Capacidad del maletero	m³
Capacidad del depósito aprox.	liter
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%
Peso total / carga útil	Kg / Kg
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --
Gestión de motor	--
Inyección / Carga	-- / --
Cilindrada -real-	cm³
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	KW (PS) / 1/min
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / 1/min
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --
Clasificación de los gases de escape	--
Tipo de transmisión	--
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --
Desmultiplicación marcha atrás	--
Eje trasero -desmultiplicación-	--
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm
Frenos traseros / diámetro	-- / mm
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	-- / m² / m²
Velocidad máxima	Km/h
Aceleración 0-100 km/h	s
Aceleración 0-1000 m	s
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s
Potencia específica	KW/dm³
Relación peso/potencia	Kg/KW
Consumo -UE ciclo urbano-	L/100Km
Consumo -UE ciclo interurbano-	L/100Km
Promedio / alcance	L/100Km / km
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g/Km
Tamaño de neumáticos -delante-	--
Tamaño de neumáticos -detrás-	--
Tamaño de llantas -delante-	--
Tamaño de llantas -detrás-	--
Runflat	--
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	liter / liter
Aceite del cambio / diferencial	--
Batería / posición	Ah / --
Alternador	A / W
EfficientDynamics	
MSA / EPS / IGR	-- / -- / --
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	-- / --
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	-- / -- / --

**** neumáticos standard