

Datos técnicos
BMW X1 SAV (E84)

		X1 sDrive20i SAV	X1 sDrive20i SAV	X1 xDrive20i SAV	X1 xDrive20i SAV	X1 xDrive23d SAV	X1 xDrive23d SAV
Motor		N20B20U0	N20B20U0	N20B20U0	N20B20U0	N47D20T0	N47D20T0
Transmisión		Transmisión automática 8	manual transmission 6	Transmisión automática 8	manual transmission 6	Transmisión automática 6	manual transmission 6
Número de puertas / plazas	/	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Longitud / anchura / altura (*incluida la antena)	mm / mm / mm	4454 / 1798 / 1545 (*1573)	4454 / 1798 / 1545 (*1573)	4454 / 1798 / 1545 (*1573)	4454 / 1798 / 1545 (*1573)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11,3	2760 / 11,3	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8	2760 / 11,8
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903
Altura libre sobre el suelo	mm	194	194	194	194	194	194
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008
Capacidad del maletero	m³	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350
Capacidad del depósito aprox.	liter	63	63	63	63	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1510 / 1585	1485 / 1560	1590 / 1665	1575 / 1650	1595 / 1670	1585 / 1660
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	50,8	51,6	48,6	49	48,1	48,1
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2060 / 550	2035 / 550	2140 / 550	2125 / 550	2160 / 550	2150 / 550
Axle load limit front / rear	Kg / Kg	940 / 1170	940 / 1170	1005 / 1175	1005 / 1175	1015 / 1160	1015 / 1160
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800	2000 / 2000	2000 / 2000	2000 / 2000	2000 / 2000
PMA a remolcar sin freno / Carga de apoyo	Kg / Kg	750 / 80	750 / 80	750 / 80	750 / 80	750 / 80	750 / 80
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2140	2205	2205	2240	2240	2230
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1285	1285	1290	1290	1275	1275
Peso adm. sobre el techo	Kg	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	/ /	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor		MEVD 17.2.4	MEVD 17.2.4	MEVD 17.2.4	MEVD 17.2.4	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga	/	DI2,VVT / TwinPower Turbo	DI2,VVT / TwinPower Turbo	DI2,VVT / TwinPower Turbo	DI2,VVT / TwinPower Turbo	CR3 / Bi-Turbo (2-Stage)	CR3 / Bi-Turbo (2-Stage)
Cilindrada -real-	cm³	1997	1997	1997	1997	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90,1 / 84	90,1 / 84	90,1 / 84	90,1 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones	KW (bHP) / rpm	135 (184) / 5000-6250	135 (184) / 5000-6250	135 (184) / 5000-6250	135 (184) / 5000-6250	150 (204) / 4400	150 (204) / 4400
Par nominal / Régimen al par máximo -Garr.	Nm / rpm	270 / 1250-4500	270 / 1250-4500	270 / 1250-4500	270 / 1250-4500	400 / 2000-2250	400 / 2000-2250
Ratio de compresión / combustible recomendado	/ /	10 / ROZ91-98 (ROZ95)	10 / ROZ91-98 (ROZ95)	10 / ROZ91-98 (ROZ95)	10 / ROZ91-98 (ROZ95)	16,5 / Diesel (Diesel)	16,5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		8HP45	I-350-Turbo	8HP45	K	6HP19 TU	K weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	/ / /	4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667	3,683 / 2,062 / 1,313 / 1	4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667	4,11 / 2,315 / 1,542 / 1,179	4,171 / 2,34 / 1,521 / 1,143	4,11 / 2,248 / 1,403 / 1
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	/ / / /	1,285 / 1 / 0,839 / 0,667	0,809 / 0,677 / /	1,285 / 1 / 0,839 / 0,667	1 / 0,846 / /	0,867 / 0,691 / /	0,802 / 0,659 / /
Desmultiplicación marcha atrás		3,295	3,348	3,295	3,727	3,403	3,727
Eje trasero -desmultiplicación-		3,154	3,909	3,154	3,385	3,636	3,636
Dirección / desmultiplicación final	/ :1	cremallera (EPS)/ 16.1	cremallera (EPS)/ 16.1	cremallera (hydraulic)/ 18.5	cremallera (hydraulic)/ 18.5	cremallera (hydraulic)/ 18.5	cremallera (hydraulic)/ 18.5
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx	/ m² / m²	0.33 / 2.34 / 0.77	0.33 / 2.34 / 0.77	0.34 / 2.34 / 0.8	0.34 / 2.34 / 0.8	0.33 / 2.34 / 0.77	0.33 / 2.34 / 0.77
Velocidad máxima	Kmh	205 (220)	205 (220)	205 (215)	205 (215)	205 (223)	205 (223)
Aceleración 0-100 km/h	s	7.7	7.4	7.9	7.8	7.3	7.3
Aceleración 0-1000 m	s	28.6	28.2	29	28.9	28.2	28.2
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	6.7 / 8.7	/	7.3 / 8.7	/	6 / 7.6
Potencia específica	KW/dm³	67.6	67.6	67.6	67.6	75.2	75.2
Relación peso/potencia	Kg/KW	11.2	11	11.8	11.7	10.6	10.6
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	9.4 / 5.8 / 7.1	9.1 / 5.9 / 7.1	10.1 / 6.1 / 7.6	9.7 / 6.5 / 7.7	7.8 / 5.5 / 6.3	7.3 / 5.2 / 6
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	218 / 135 / 165	212 / 138 / 165	235 / 143 / 177	226 / 152 / 179	/ / 167	193 / 137 / 158
Range	km	885	885	830	820	972	1015
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	0.3878 / 0.1347 / -	- / - / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g/Km	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / 0.1577 / 0.00029	- / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-		225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de neumáticos -detrás-		225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de llantas -delante-		7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-		7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM
Runflat		no	no	no	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite	liter / liter	8.5 / 5.75	8.2 / 5.75	8.5 / 5.75	8.2 / 5.75	7.9 / 5.2	7.9 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial		permanente	permanente	permanente	permanente	permanente	permanente
Batería / posición	Ah /	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero
Alternador	A / W	170 / 2380	170 / 2380	170 / 2380	170 / 2380	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	/ / /	no / Si / Si	Si / Si / Si	no / no / Si	Si / no / Si	no / no / Si	Si / no / Si
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	/ /	no / no	no / Si	no / Si	no / Si	no / Si	no / Si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. comp.	/ /	no / Si / Si	no / Si / Si	no / Si / Si	no / Si / Si	no / Si / no	no / Si / no
		VL91,	VL91	VM91	VM91	VP51	VP51

Datos técnicos
BMW X1 SAV (E84)

		X1 xDrive28i	X1 xDrive28i	X1 sDrive18d	X1 sDrive18d	sDrive20d EfficientDynamics Ed	X1 sDrive20d
		SAV	SAV	SAV	SAV	SAV	SAV
Motor		N20B2000	N20B2000	N47D20U0	N47D20U0	N47D20U1	N47D20U0
Transmisión		Transmisión automática 8	manual transmission 6	Transmisión automática 6	manual transmission 6	manual transmission 6	Transmisión automática 6
Número de puertas / plazas		/ /	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Longitud / anchura / altura (*incluida la antena)		mm / mm / mm	4454 / 1798 / 1545 (*1573)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*1573)	4454 / 1798 / 1545 (*)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)		mm	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)
Batalla / radio de giro		mm / m	2760 / 11.8	2760 / 11.3	2760 / 11.3	2760 / 11.3	2760 / 11.3
Vías delante / detrás		mm / mm	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529
Longitud de voladizo detrás		mm / mm	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903
Altura libre sobre el suelo		mm	194	194	194	194	194
Anchura a la altura de hombros delante / detrás		mm / mm	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386
Anchura a la altura de codos delante / detrás		mm / mm	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443
Espacio libre al techo delante / detrás		mm / mm	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008
Capacidad del maletero		m³	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350
Capacidad del depósito aprox.		liter	63	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE		Kg / Kg	1595 / 1670	1495 / 1570	1470 / 1545	1490 / 1565	1500 / 1575
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-		%	48.4	50	50.1	50.1	49.8
Peso total / carga útil		Kg / Kg	2150 / 550	2055 / 550	2030 / 550	2045 / 550	2060 / 550
Axle load limit front / rear		Kg / Kg	1015 / 1175	940 / 1155	940 / 1155	940 / 1160	940 / 1160
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-		Kg / Kg	2000 / 2000	1800 / 1800	1800 / 1800	1700 / 1700	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / Carga de apoyo		Kg / Kg	750 / 80	750 / 80	750 / 80	/ 80	750 / 80
Peso total -funcionamiento con remolque-		Kg	2230	2135	2110	2125	2140
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-		Kg	1290	1270	1270	1275	1275
Peso adm. sobre el techo		Kg	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas		/ /	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor			MEVD 17.2.4	MEVD 17.2.4	DDE 7.0	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga		/	DI2,VVT / TwinPower Turbo	DI2,VVT / TwinPower Turbo	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-		cm³	1997	1997	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro		mm / mm	90.1 / 84	90.1 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones		KW (bHP) / rpm	180 (245) / 5000-6500	180 (245) / 5000-6500	105 (143) / 4000	120 (163) / 4000	130 (177) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Garr.		Nm / rpm	350 / 1250-4800	350 / 1250-4800	320 / 1750-2500	380 / 1750-2750	350 / 1750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado		/ /	10 / ROZ91-98 (ROZ95)	10 / ROZ91-98 (ROZ95)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape			EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión			6HP45	K	6HP19 TÜ	I-Diesel	6HP19 TÜ
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª		/ / /	4.714 / 3.143 / 2.106 / 1.667	4.11 / 2.315 / 1.542 / 1.179	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.11 / 2.248 / 1.403 / 1	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª		/ / / /	1.285 / 1 / 0.839 / 0.667	1 / 0.846 / /	0.867 / 0.691 / /	0.802 / 0.659 / 0 / 0	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás			3.295	3.727	3.403	3.647	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-			3.154	3.385	3.462	3.231	3.385
Dirección / desmultiplicación final		/ :1	cremallera (hydraulic)/ 18.5	cremallera (hydraulic)/ 18.5	cremallera (hydraulic)/ 16.1	cremallera (EPS)/ 16.1	cremallera (hydraulic)/ 16.1
Frenos delanteros / diámetro			discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro			discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetración Cx		/ m² / m²	0.34 / 2.34 / 0.8	0.34 / 2.34 / 0.8	0.32 / 2.34 / 0.75	0.32 / 2.34 / 0.75	0.32 / 2.34 / 0.75
Velocidad máxima		Kmh	205 (240)	205 (240)	200	205 (215)	205 (218)
Aceleración 0-100 km/h		s	6.5	6.1	9.9	8.3	8.3
Aceleración 0-1000 m		s	26.8	26.4	31.4	29.3	29.3
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª		s / s	/	6 / 7.1	/	7.1 / 9.5	/
Potencia específica		KW/dm³	90.1	90.1	52.6	60.2	65.2
Relación peso/potencia		Kg/KW	8.9	8.8	14.2	12.4	11.5
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)		L/100Km	10.4 / 6.4 / 7.9	9.9 / 6.7 / 7.9	7.1 / 5.2 / 5.9	5.2 / 4.1 / 4.5	7.1 / 5.2 / 5.9
CO2 (urbano/interurbano/combinado)		g/Km	243 / 148 / 183	231 / 155 / 183	187 / 137 / 155	138 / 108 / 119	/ / 155
Range		km	795	795	1035	1355	1035
CO / NOx / HC		g/Km / g/Km / g/Km	0.3134 / 0.0104 / 0.0294	0.2076 / 0.04 / 0.0373	0.2395 / 0.1545 / -	- / - / -	0.1331 / 0.1358 / -
Partículas NMHC / HC+NOx		g/Km / g/Km / g/Km	0.0223 / - / 0.00224	0.0307 / - / 0.00172	- / 0.1757 / 0.00026	- / 0.1786 / 0.00041	- / 0.1469 / 0.00015
Tamaño de neumáticos -delante-			225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94W	225/50 R17 94H
Tamaño de neumáticos -detrás-			225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94W	225/50 R17 94H
Tamaño de llantas -delante-			7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 St	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 St
Tamaño de llantas -detrás-			7,5J x 17 LM	7,5J x 17 LM	7,5J x 17 St	7,5 J x 17 LM	7,5J x 17 St
Runflat			no	no	no	Si	no
Bombeo -delante/detrás-		mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite		liter / liter	8.5 / 5.75	8.2 / 5.75	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial			permanente	permanente	permanente	permanente	permanente
Batería / posición		Ah /	70 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero
Alternador		A / W	170 / 2380	170 / 2380	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR		/ / /	no / no / Si	Si / no / Si	Si / no / Si	Si / Si / Si	no / no / Si
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera		/ /	no / Si	no / Si	no / Si	no / no	no / Si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. comp.		/ / /	no / Si / Si	no / Si / Si	no / Si / no	Si / Si / no	no / Si / no
			VM11	VM11	VN11	VZ91	VN31

Datos técnicos
BMW X1 SAV (E84)

		X1 sDrive20d SAV	X1 xDrive18d SAV	X1 xDrive18d SAV	X1 xDrive20d SAV	X1 xDrive20d SAV
		N47D2000 manual transmission 6	N47D20U0 Transmisión automática 6	N47D20U0 manual transmission 6	N47D2000 Transmisión automática 6	N47D2000 manual transmission 6
Motor						
Transmisión						
Número de puertas / plazas		/	/	/	/	/
Longitud / anchura / altura (*incluida la antena)		mm / mm / mm	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)	4454 / 1798 / 1545 (*)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)		mm	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)	2044 (1033 / 1011)
Batalla / radio de giro		mm / m	2760 / 11.3	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8
Vías delante / detrás		mm / mm	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529	1500 / 1529
Longitud de voladizo detrás		mm / mm	791 / 903	791 / 903	791 / 903	791 / 903
Altura libre sobre el suelo		mm	194	194	194	194
Anchura a la altura de hombros delante / detrás		mm / mm	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386	1396 / 1386
Anchura a la altura de codos delante / detrás		mm / mm	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443	1439 / 1443
Espacio libre al techo delante / detrás		mm / mm	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008	1048 / 1008
Capacidad del maletero		m³	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350	0,420-1,350
Capacidad del depósito aprox.		liter	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE		Kg / Kg	1490 / 1565	1575 / 1650	1540 / 1615	1585 / 1660
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-		%	50.1	48.1	48.2	48.1
Peso total / carga útil		Kg / Kg	2045 / 550	2140 / 550	2120 / 550	2145 / 550
Axle load limit front / rear		Kg / Kg	940 / 1160	1010 / 1170	1010 / 1170	1010 / 1165
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-		Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	2000 / 2000
PMA a remolcar sin freno / Carga de apoyo		Kg / Kg	750 / 80	750 / 80	750 / 80	750 / 80
Peso total -funcionamiento con remolque-		Kg	2125	2220	2225	2210
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-		Kg	1275	1285	1285	1280
Peso adm. sobre el techo		Kg	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas		/ /	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4	En línea / 4 / 4
Gestión de motor			DDE 7.1	DDE 7.0	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga		/	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-		cm³	1995	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro		mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones		KW (bHP) / rpm	130 (177) / 4000	105 (143) / 4000	105 (143) / 4000	130 (177) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Garr.		Nm / rpm	350 / 1750-3000	320 / 1750-2500	320 / 1750-2500	350 / 1750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado		/ /	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape			EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión			H weit	H weit	6HP19 Tü	H weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª		/ / /	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª		/ / /	1 / 0.831 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.831 / /	1 / 0.831 / /
Desmultiplicación marcha atrás			4.638	3.403	4.638	4.638
Eje trasero -desmultiplicación-			2.643	3.636	2.786	2.786
Dirección / desmultiplicación final		/ :1	cremallera (hydraulic)/ 16.1	cremallera (hydraulic)/ 18.5	cremallera (hydraulic)/ 18.5	cremallera (hydraulic)/ 18.5
Frenos delanteros / diámetro			discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro			discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetración Cx		/ m² / m²	0.32 / 2.34 / 0.75	0.32 / 2.34 / 0.75	0.33 / 2.34 / 0.77	0.33 / 2.34 / 0.77
Velocidad máxima		Kmh	205 (218)	195	195	205 (213)
Aceleración 0-100 km/h		s	8.1	10.3	10.1	8.4
Aceleración 0-1000 m		s	28.8	31.9	31.7	29.5
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª		s / s	7 / 8.9	/	8.7 / 10.2	/
Potencia específica		KW/dm³	65.2	52.6	52.6	65.2
Relación peso/potencia		Kg/KW	11.5	15	14.7	12.2
Consumo -UE-						
Consumo (urbano/interurbano/combinado)		L/100Km	6.4 / 4.7 / 5.3	7.7 / 5.4 / 6.2	6.7 / 5.1 / 5.7	7.7 / 5.4 / 6.2
CO2 (urbano/interurbano/combinado)		g/Km	/ / 139	/ / 164	/ / 150	202 / 142 / 164
Range		km	1150	986	1070	985
CO / NOx / HC		g/Km / g/Km / g/Km	0.225 / 0.1192 / -	0.239 / 0.1548 / -	0.3213 / 0.123 / -	0.1331 / 0.1358 / -
Partículas NMHC / HC+NOx		g/Km / g/Km / g/Km	- / 0.1429 / 0.00024	- / 0.1759 / 0.00025	- / 0.1567 / 0.00026	- / 0.1469 / 0.00015
Tamaño de neumáticos -delante-			225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de neumáticos -detrás-			225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H	225/50 R17 94H
Tamaño de llantas -delante-			7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-			7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 St	7,5J x 17 LM
Runflat			no	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-		mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite		liter / liter	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2	7.9 / 5.2	7.2 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial			permanente	permanente	permanente	permanente
Batería / posición		Ah /	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero
Alternador		A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics						
MSA / EPS / IGR		/ / /	Si / no / Si	no / no / Si	Si / no / Si	Si / no / Si
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera		/ /	no / Si	no / Si	no / Si	no / Si
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. comp.		/ / /	no / Si / no	no / Si / no	no / Si / no	no / Si / no
			VN31	VP11	VP11	VP31