

-sólo uso interno-

		116i	116i	118i	118i	120i	120i
Motor		N43B20K0	N43B20K0	N43B20U0	N43B20U0	N43B20O0	N43B20O0
Transmisión		Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Longitud / anchura / altura (*incluida la ante	mm / mm / m	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)
Batalla / radio de giro	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7
Vías delante / detrás	mm / mm	1484 / 1497	1484 / 1497	1484 / 1497	1484 / 1497	1480 / 1493	1480 / 1493
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828
Altura libre sobre el suelo	mm	145	145	145	145	145	145
Anchura a la altura de hombros delante / d	mm / mm	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357
Anchura a la altura de codos delante / detra	mm / mm	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969
Capacidad del maletero	m³	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150
Capacidad del depósito aprox.	ltr	53	53	53	53	53	53
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1275 / 1350	1245 / 1320	1290 / 1365	1265 / 1340	1310 / 1385	1290 / 1365
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	48,7	49,5	49,5	49,5	48,9	48,9
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1775 / 500	1745 / 500	1790 / 500	1765 / 500	1810 / 500	1790 / 500
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	855 / 1020	855 / 1020	855 / 1020	855 / 1020	875 / 1020	875 / 1020
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobr	Kg / Kg	650 / 75	650 / 75	670 / 75	670 / 75	680 / 75	680 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1855	1830	1865	1840	1885	1865
PMA sobre eje trasero -funcionamiento co	Kg	1130	1130	1130	1130	1130	1130
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4
Gestión de motor		MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81.2
Inyección / Carga	-- / --	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -	DI2 / -
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	1995	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones	KW (bHP) / rpm	90 (122) / 6000	90 (122) / 6000	105 (143) / 6000	105 (143) / 6000	125 (170) / 6700	125 (170) / 6700
Par nominal / Régimen al par máximo -Gar	Nm / 1/min	185 / 3000-4250	185 / 3000-4250	190 / 4250	190 / 4250	210 / 4250	210 / 4250
Ratio de compresión / combustible recomen	:1 / --	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	6HP19 TU	I	6HP19 TU	I	6HP19 TU	I
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.403	3.938	3.403	3.938	3.403	3.938
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.909	3.385	3.909	3.385	3.909	3.727
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	disco	disco	disco	disco	disco	disco
Coefficiente / superficie de penetración Cx	-- / m² / m²	0.31 / 2.1 / 0.65	0.31 / 2.1 / 0.65	0.31 / 2.1 / 0.65	0.31 / 2.1 / 0.65	0.31 / 2.1 / 0.65	0.31 / 2.1 / 0.65
Velocidad máxima	Km/h	202	204	210	210	222	224
Aceleración 0-100 km/h	s	10.7	9.8	9.2	8.7	8.3	7.7
Aceleración 0-1000 m	s	31.9	31.2	30.1	29.7	28.8	28.3
Recuperación 80-120 km/h 4ª / 5ª	s / s	/	9.1 / 11.7	/	8.9 / 11.5	/	7.4 / 9.5
Potencia específica	Kw/ltr	45.1	45.1	52.6	52.6	62.7	62.7
Relación peso/potencia	kg/Kw	14.2	13.8	12.3	12	10.5	10.3
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	8.7 / 5.4 / 6.6	7.9 / 5.1 / 6.1	8.7 / 5.4 / 6.6	7.9 / 5.1 / 6.1	8.9 / 5.3 / 6.6	8.6 / 5.4 / 6.6
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	154,0	143,0	154,0	143,0	155,0	153,0
Autonomía	km	805		807,0	807,0	807	807
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.0365 / 0.0487 / 0.0355	0.1196 / 0.0259 / 0.0444	0.0365 / 0.0487 / 0.0355	0.1196 / 0.0259 / 0.0444	0.2251 / 0.0497 / 0.0456	0.6798 / 0.0243 / 0.0631
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g/Km	0.0225 / - / -	0.0278 / - / -	0.0225 / - / -	0.0278 / - / -	0.0267 / - / -	0.0404 / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-		195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	205/55 R16 87V	205/55 R16 87V
Tamaño de neumáticos -detrás-		195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	205/55 R16 87V	205/55 R16 87V
Tamaño de llantas -delante-		6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	7J x 16 LM	7J x 16 LM
Tamaño de llantas -detrás-		6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	7J x 16 LM	7J x 16 LM
Runflat		no	no	no	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	44 / 44	44 / 44
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite	ltr	7.6 / 4.25	7 / 4.25	7.9 / 4.25	7.2 / 4.25	7.9 / 4.25	7.3 / 4.25
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente
Batería / posición	Ah / --	70 / maletero	80 / maletero	70 / maletero	80 / maletero	70 / maletero	80 / maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	/ /	no / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí
Medidas aerodinám. / aceite marcha liger	/	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr.	/ /	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí	no / sí / sí

**** neumáticos standard

-sólo uso interno-

		130i	130i	116d	118d	118d	120d
Motor		N52B30O1	N52B30O1	N47D20K0	N47D20U0	N47D20U0	N47D20O0
Transmisión		Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Longitud / anchura / altura (*incluida la antena)	mm / mm / mm	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)
Batalla / radio de giro	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7
Vías delante / detrás	mm / mm	1474 / 1487	1474 / 1487	1484 / 1497	1484 / 1497	1484 / 1497	1480 / 1493
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828	751 / 828
Altura libre sobre el suelo	mm	145	145	145	145	145	145
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969	966 / 969
Capacidad del maletero	m³	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150
Capacidad del depósito aprox.	ltr	53	53	51	51	51	51
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1400 / 1475	1375 / 1450	1295 / 1370	1335 / 1410	1310 / 1385	1365 / 1440
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	47.2	47.3	48.7	48.4	48.4	48.4
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1900 / 500	1875 / 500	1795 / 500	1845 / 510	1820 / 510	1870 / 500
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	920 / 1045	920 / 1045	885 / 1040	885 / 1040	885 / 1040	905 / 1050
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre eje delantero	Kg / Kg	725 / 75	725 / 75	680 / 75	690 / 75	690 / 75	720 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1975	1950	1870	1920	1895	1945
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con freno	Kg	1155	1155	1150	1150	1150	1160
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	MSV 80	MSV 80	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga	-- / --	SR(VVT) / -	SR(VVT) / -	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-	cm³	2996	2996	1995	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	88 / 85	88 / 85	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones	KW (bHP) / rpm	190 (258) / 6600	190 (258) / 6600	85 (116) / 4000	105 (143) / 4000	105 (143) / 4000	130 (177) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Garantía- / -UE-	Nm / 1/min	310 / 2600-3000	310 / 2600-3000	260 / 1750-2500	300 / 1750-2500	300 / 1750-2500	350 / 1750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	10.7 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.7 / ROZ91-98 (ROZ95)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	GM6	H	I-Diesel	6HP19 TU	I-Diesel	6HP19 TU
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	4.065 / 2.371 / 1.551 / 1.143	4.35 / 2.496 / 1.665 / 1.23	4.002 / 2.108 / 1.38 / 1	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.002 / 2.108 / 1.38 / 1	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	0.853 / 0.674 / 1	1 / 0.851 / 1	0.78 / 0.645 / 1	0.867 / 0.691 / 1	0.78 / 0.645 / 1	0.867 / 0.691 / 1
Desmultiplicación marcha atrás	--	3.2	3.926	3.187	3.403	3.187	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-	--	3.636	3.462	3.071	3.231	3.071	3.154
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	discos ventilados	discos ventilados	disc	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx	-- / m² / m²	0.32 / 2.1 / 0.67	0.32 / 2.1 / 0.67	0.31 / 2.1 / 0.65	0.31 / 2.1 / 0.65	0.31 / 2.1 / 0.65	0.31 / 2.1 / 0.65
Velocidad máxima	Km/h	250	250	200	210	210	226
Aceleración 0-100 km/h	s	6.2	6	10.2	9	8.9	7.7
Aceleración 0-1000 m	s	25.5	25.4	31.5	29.9	29.8	28
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	5.6 / 6.9	8.5 / 11.6	/	7.6 / 10	/
Potencia específica	Kw/ltr	63.4	63.4	42.6	52.6	52.6	65.2
Relación peso/potencia	kg/Kw	7.4	7.2	15.2	12.7	12.5	10.5
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	12.5 / 6.2 / 8.5	12.4 / 6.3 / 8.5	5.4 / 4 / 4.5	6.7 / 4.5 / 5.3	5.4 / 4 / 4.5	6.7 / 4.5 / 5.3
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	199,0	199,0	118,0	140,0	119,0	140,0
Autonomía	km	626	626	1135	958	1137	958
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	- / - / -	- / - / -	- / - / -	0.3063 / 0.1577 / -	0.1903 / 0.1418 / -	0.4652 / 0.118 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g/Km	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / 0.1789 / 0.00037	- / 0.1676 / 0.00014	- / 0.1507 / 0.00011
Tamaño de neumáticos -delante-		205/50 R17 89W	205/50 R17 89W	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	205/55 R16 87V
Tamaño de neumáticos -detrás-		205/50 R17 89W	205/50 R17 89W	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	205/55 R16 87V
Tamaño de llantas -delante-		7J x 17 LM	7J x 17 LM	6,5J x 16 ST	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	7J x 16 St
Tamaño de llantas -detrás-		7J x 17 LM	7J x 17 LM	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	6,5J x 16 St	7J x 16 St
Runflat		sí	sí	no	no	no	no
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	47 / 47	47 / 47	42 / 42	42 / 42	42 / 42	44 / 44
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite	ltr	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente
Batería / posición	Ah / --	70 / maletero	70 / maletero	70 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	/ /	no / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	/	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr.	/ /	sí / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / no	no / sí / no	no / sí / no	no / sí / no

**** neumáticos standard

-sólo uso interno-

		120d	123d	123d
Page 2 of 3				
Motor		N47D20O0	N47D20T0	N47D20T0
Transmisión		Transmisión manual 6 vel.	Transmisión automática 6 vel.	Transmisión manual 6 vel.
Numero de puertas / plazas	-- / --	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Longitud / anchura / altura (*incluida la antena)	mm / mm / mm	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)	4239 / 1748 / 1421 (*1422)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)	1919 (968 / 951)
Batalla / radio de giro	mm / m	2660 / 10.7	2660 / 10.7	2660 / 10.7
Vías delante / detrás	mm / mm	1480 / 1493	1474 / 1487	1474 / 1487
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	751 / 828	751 / 828	751 / 828
Altura libre sobre el suelo	mm	145	145	145
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1372 / 1357	1372 / 1357	1372 / 1357
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1423 / 1398	1423 / 1398	1423 / 1398
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	966 / 969	966 / 969	966 / 969
Capacidad del maletero	m³	0,330-1,150	0,330-1,150	0,330-1,150
Capacidad del depósito aprox.	ltr	51	51	51
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1365 / 1440	1410 / 1485	1410 / 1485
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	48,4	47,6	47,9
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1865 / 500	1910 / 500	1910 / 500
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	905 / 1050	920 / 1060	920 / 1060
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1200 / 1200	1200 / 1200	1200 / 1200
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre eje delantero	Kg / Kg	720 / 75	740 / 75	740 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1940	1985	1985
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1160	1170	1170
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	-- / -- / --	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4
Gestión de motor	--	DDE 7.1	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga	-- / --	CR3 / VNT	CR3 / Bi-Turbo (2-Stage)	CR3 / Bi-Turbo (2-Stage)
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones	KW (bHP) / rpm	130 (177) / 4000	150 (204) / 4400	150 (204) / 4400
Par nominal / Régimen al par máximo -Garantía-	Nm / 1/min	350 / 1750-3000	400 / 2000-2250	400 / 2000-2250
Ratio de compresión / combustible recomendado	:1 / --	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape	--	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión	--	H weit	6HP19 TU	G weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª	-- / -- / -- / --	5.14 / 2.83 / 1.804 / 1.257	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª	-- / -- / -- / --	1 / 0.831 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.835 / /
Desmultiplicación marcha atrás	--	4.638	3.403	4.607
Eje trasero -desmultiplicación-	--	2.563	3.154	2.786
Dirección / desmultiplicación final	-- / :1	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16
Frenos delanteros / diámetro	-- / mm	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro	-- / mm	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx	-- / m² / m²	0.31 / 2.1 / 0.65	0.32 / 2.1 / 0.67	0.32 / 2.1 / 0.67
Velocidad máxima	Km/h	228	236	238
Aceleración 0-100 km/h	s	7.5	7	6.9
Aceleración 0-1000 m	s	28.1	27	27.2
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	6.3 / 7.9	/	5.4 / 6.5
Potencia específica	Kw/ltr	65.2	75.2	75.2
Relación peso/potencia	kg/Kw	10.5	9.4	9.4
Consumo -UE-				
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	5.9 / 4.1 / 4.7	6.9 / 4.7 / 5.5	6.4 / 4.4 / 5.1
Emisiones de CO2 -UE-	g/Km	125,0	145,0	135,0
Autonomía	km	1085	923	1000
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.4127 / 0.176 / -	0.306 / 0.1183 / -	0.1408 / 0.1364 / -
Partículas NMHC / HC+NOx	g/Km / g/Km / g/Km	- / 0.1662 / 0.00013	- / 0.1391 / 0.0002	- / 0.1808 / 0.00121
Tamaño de neumáticos -delante-		205/55 R16 87V	205/50 R17 89W	205/50 R17 89W
Tamaño de neumáticos -detrás-		205/55 R16 87V	205/50 R17 89W	205/50 R17 89W
Tamaño de llantas -delante-		7J x 16 St	7J x 17 LM	7J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-		7J x 16 St	7J x 17 LM	7J x 17 LM
Runflat		no	sí	sí
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	44 / 44	47 / 47	47 / 47
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite	ltr	7.2 / 5.2	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial	ltr	Llen. permanente	Llen. permanente	Llen. permanente
Batería / posición	Ah / --	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero
Alternador	A	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics				
MSA / EPS / IGR	/ /	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	/	no / no	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr.	/ /	no / sí / no	sí / sí / no	sí / sí / no

**** neumáticos standard