

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92).

		320i	320i	325i	325i	330i	330i
		Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé
Motor		N43B2000	N43B2000	N53B30U0	N53B30U0	N53B3000	N53B3000
Transmisión		transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel
Número de puertas / plazas	/	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura (*inc.antena)	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	143	143	143	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Capacidad del depósito aprox.	litros	63	63	63	63	63	63
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1390 / 1465	1360 / 1435	1460 / 1535	1430 / 1505	1480 / 1555	1465 / 1540
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	49.8	50.1	48.8	49.4	49.1	49.6
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1840 / 450	1810 / 450	1940 / 480	1910 / 480	1960 / 480	1945 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	880 / 1015	880 / 1015	905 / 1045	905 / 1045	930 / 1070	930 / 1070
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1500 / 1600 (KAT II:1700Kg)	1400 / 1600 (KAT II:1700Kg)	1600 / 1700 (KAT II:1800Kg)	1600 / 1700 (KAT II:1800Kg)	1700 / 1800	1700 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	695 / 75	695 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1915	1885	2015	1985	2040	2020
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1130	1130	1160	1160	1185	1185
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	/ /	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4
Gestión de motor		MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81
Tipo de carga / técnica de carga		- /	- /	- /	- /	- /	- /
Inyección / Carga	/	/ DI2	/ DI2	/ DI2	/ DI2	/ DI2	/ DI2
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	2996	2996	2996	2996
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	88 / 85	88 / 85	88 / 85	88 / 85
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	kW (CV) / rpm	125 (170) / 6700	125 (170) / 6700	160 (218) / 6100	160 (218) / 6100	200 (272) / 6700	200 (272) / 6700
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / rpm	210 / 4250	210 / 4250	270 / 2400-4200	270 / 2400-4200	320 / 2750-3000	320 / 2750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	si /	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª / 4ª	/ / /	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.35 / 2.496 / 1.665 / 1.23
Desmultiplicación 5ª / 6ª / 7ª / 8ª	/ / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.851 / /
Desmultiplicación marcha atrás		3.403	3.938	3.403	3.938	3.403	3.926
Eje trasero -desmultiplicación-		3.909	3.636	3.462	3.071	3.636	3.154
Dirección / desmultiplicación final	/ :1	cremallera (EPS) 16	cremallera (EPS) 16	cremallera (EPS) 16	cremallera (EPS) 16	cremallera (EPS) 16	cremallera (EPS) 16
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	/ m² / m²	0.28 / 2.09 / 0.59	0.28 / 2.09 / 0.59	0.28 / 2.09 / 0.59	0.28 / 2.09 / 0.59	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61
Velocidad máxima	Kmh	228	230	250	250	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	8.8	8.1	7.1	6.7	6.2	6
Aceleración 0-1000 m	s	29.3	28.8	27.2	26.7	25.6	25.4
Recuperación 80-120 km/h 4º/ 5*	s / s	/	8.1 / 10.4	/	7.3 / 9.1	/	6.1 / 7.6
Potencia específica	KW/dm³	62.7	62.7	53.4	53.4	66.8	66.8
Relación peso/potencia	Kg/KW	11.1	10.9	9.1	8.9	7.4	7.3
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	9.3 / 5.3 / 6.8	8.6 / 5.4 / 6.6	10 / 5.9 / 7.4	9.8 / 5.7 / 7.2	10.2 / 5.9 / 7.5	10 / 5.9 / 7.4
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	/ / 159	201 / 127 / 154	235 / 138 / 174	228 / 133 / 168	239 / 138 / 175	233 / 138 / 173
Consumo -UE- (grupo 2)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-	-	-
Consumo -UE- (grupo 3)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-	-	-
Autonomía	km	925	955	850	875	840	850
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.3206 / 0.0411 / 0.0728	0.4166 / 0.0302 / 0.0659	0.1349 / 0.0381 / 0.0643	0.1509 / 0.0287 / 0.0662	0.1562 / 0.0296 / 0.0618	0.1158 / 0.0341 / 0.0625
NMHC / HC+NOx / Partículas	g/Km / g/Km / g/Km	0.0522 / - / 0.00162	0.0441 / - / 0.00199	0.0449 / - / 0.00067	0.0437 / - / 0.00076	0.0372 / - / 0.00118	0.0375 / - / 0.00118
Tamaño de neumáticos -delante-	neumáticos de serie	225/45 R17 91V	225/45 R17 91V	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de neumáticos -detrás-	neumáticos de serie	225/45 R17 91V	225/45 R17 91V	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de llantas -delante-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Neumáticos runflat	neumáticos de serie	si	si	si	si	si	si
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	litros / litros	9.2 / 4.25	8.4 / 4.25	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5
Aceite del cambio / diferencial		Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah /	70 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero	80 / maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	155 / 2170	180 / 2520	155 / 2170
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	/ /	no / si / si	si / si / si	no / si / si	no / si / si	no / si / si	no / si / si
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	/	no /	no /	no /	no /	no /	no /
Neum. resist. reduc. ****/ Acpl. compr. clim. / Opt.	/ /	si / si	si / si	si / si	si / si	si / si	si / si

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92).

		335i	335i	M3	M3	325i xDrive	325i xDrive
		Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé
Motor		N55B30M0	N55B30M0	S65B40	S65B40	N53B30U0	N53B30U0
Transmisión		automatic transmission 7	transmisión manual 6 vel	transmisión automática DKG 7 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel
Número de puertas / plazas		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura (*inc.antena)		4612 / 1782 / 1375 (*1385)	4612 / 1782 / 1375 (*1385)	4615 / 1804 / 1424 (*)	4615 / 1804 / 1424 (*)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)		1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1976 (998 / 978)	1976 (998 / 978)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)
Batalla / radio de giro		2760 / 11	2760 / 11	2761 / 11,7	2761 / 11,7	2760 / 11,8	2760 / 11,8
Longitud de voladizo detrás		800 / 1052	800 / 1052	805 / 1049	805 / 1049	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo		125	125			143	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás		1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás		1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás		971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero		0,430	0,430	0,430	0,430	0,440	0,440
Capacidad del depósito aprox.		63	63	63	63	63	63
Peso vacío DIN / UE		1540 / 1615	1525 / 1600	1600 / 1675	1580 / 1655	1550 / 1625	1530 / 1605
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-		48,2	48,3	48,6	47,5	47,8	47,8
Peso total / carga útil		2020 / 480	2005 / 480	2080 / 480	2080 / 500	2030 / 480	2010 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero		960 / 1080	960 / 1080	1020 / 1120	1020 / 1120	1000 / 1080	1000 / 1080
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-		1700 / 1800	1700 / 1800	/	/	1700 / 1800	1700 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo		750 / 75	750 / 75	/	/	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-		2095	2080			2105	2085
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-		1195	1195			1195	1195
Carga de apoyo de la lanza del remolque		75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas		/ /	en línea / 6 / 4	V90 / 8 / 4	V90 / 8 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4
Gestión de motor		MEVD 17.2	MEVD 17.2	MS S60	MS S60	MSD 81	MSD 81
Tipo de carga / técnica de carga		TwinPower Turbo /	TwinPower Turbo /	- / -	- / -	- /	- /
Inyección / Carga		/ DI2,VVT	/ DI2,VVT	- / -	- / -	/ DI2	/ DI2
Cilindrada -real-		cm³	2979	3999	3999	2996	2996
Diámetro / recorrido del cilindro		mm / mm	89,6 / 84	75,2 / 92	75,2 / 92	88 / 85	88 / 85
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor		kW (CV) / rpm	225 (306) / 5800	309 (420) / 8300	309 (420) / 8300	160 (218) / 6100	160 (218) / 6100
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-		Nm / rpm	400 / 1200-5000	400 / 3900	400 / 3900	270 / 2400-4200	270 / 2400-4200
Ratio de compresión / combustible recomendado		g / l	10,2 / ROZ91-98 (ROZ95)	10,2 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ95-98 (ROZ98)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		DKG 436	K	M-DKG 436	G	6HP19 Tü	H
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª / 4ª		/ / /	4,78 / 3,056 / 2,153 / 1,678	4,78 / 3,056 / 2,153 / 1,678	4,055 / 2,396 / 1,582 / 1,192	4,171 / 2,34 / 1,521 / 1,143	4,35 / 2,496 / 1,665 / 1,23
Desmultiplicación 5ª / 6ª / 7ª / 8ª		/ / /	1,39 / 1,203 / 1 /	1,39 / 1,203 / 1 /	1 / 0,872 / /	0,867 / 0,691 / /	1 / 0,851 / /
Desmultiplicación marcha atrás			4,454	4,454	3,677	3,403	3,926
Eje trasero -desmultiplicación-			2,563	3,077	3,154	3,462	3,071
Dirección / desmultiplicación final		/ :1	cremallera (hidráulica)/ 16	cremallera (hidráulica)/ 12,5	cremallera (hidráulica)/ 12,5	cremallera (hidráulica)/ 18,2	cremallera (hidráulica)/ 18,2
Frenos delanteros / diámetro			discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro			discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A		/ m² / m²	0,28 / 2,09 / 0,59	0,31 / 2,17 / 0,67	0,31 / 2,17 / 0,67	0,3 / 2,09 / 0,63	0,3 / 2,09 / 0,63
Velocidad máxima		Kmh	250	250	250	244	246
Aceleración 0-100 km/h		s	5,4	4,6	4,8	7,6	7,2
Aceleración 0-1000 m		s	24,4	22,9	23,3	28	27,7
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª		s / s	/	4,2 / 5,2	4,9 / 6	/	8,2 / 10,1
Potencia específica		kW/dm³	75,5	77,3	77,3	53,4	53,4
Relación peso/potencia		Kg/KW	6,8	6,8	5,2	9,7	9,6
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)		L/100Km	11,8 / 6,4 / 8,4	12 / 6,3 / 8,4	15,9 / 8,5 / 11,2	11,1 / 6,5 / 8,2	11 / 6,4 / 8,1
CO2 (urbano/interurbano/combinado)		g/Km	274 / 150 / 196	280 / 147 / 196	373 / 199 / 263	260 / 153 / 192	256 / 149 / 188
Consumo -UE- (grupo 2)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)		L/100Km	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)		g/Km	-	-	-	-	-
Consumo -UE- (grupo 3)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)		L/100Km	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)		g/Km	-	-	-	-	-
Autonomía		km	750	565	510	772	780
CO / NOx / HC		g/Km / g/Km / g/Km	0,5108 / 0,0149 / 0,0411	0,2985 / 0,0154 / 0,0614	0,179 / 0,0386 / 0,061	0,1349 / 0,0381 / 0,0643	0,1509 / 0,0287 / 0,0662
NMHC / HC+NOx / Partículas		g/Km / g/Km / g/Km	0,0313 / - / 0,00112	0,0515 / - / 0,00149	0,0531 / - / -	0,0449 / - / 0,00067	0,0437 / - / 0,00076
Tamaño de neumáticos -delante-		neumáticos de serie	225/45 R17 91W	245/40 ZR18	245/40 ZR18	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de neumáticos -detrás-		neumáticos de serie	255/40 R17 94W	265/40 ZR18	265/40 ZR18	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de llantas -delante-		neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8,5J x 18 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-		neumáticos de serie	8,5J x 17 LM	8,5J x 17 LM	9,5J x 18 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Neumáticos runflat		neumáticos de serie	si	no	si	si	si
Vías delante / detrás		mm / mm	1500 / 1507	1540 / 1539	1540 / 1539	1500 / 1513	1500 / 1513
Bombeo -delante/detrás-		mm / mm	34 / 37	29 / 23	29 / 23	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor		litros / litros	8,5 / 6,5	11,6 / 8,8	11,4 / 8,8	8,5 / 6,5	8,2 / 6,5
Aceite del cambio / diferencial			Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición		Ah /	80 / maletero	70 / maletero	70 / maletero	80 / maletero	80 / maletero
Alternador		A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR		/ /	no / no / si	si / no / si	si / no / si	no / no / si	no / no / si
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera		/ /	no /	no /	no /	no /	no /
Neum. resist. reduc. ****/ Acpl. compr. clim. / Opt.		/ / /	si / no	no / no	no / no	si / si	si / si

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92).

		330i xDrive Coupé	330i xDrive Coupé	335i xDrive Coupé	335i xDrive Coupé	320d Coupé	320d Coupé
Motor		N53B3000 transmisión automática 6 vel	N53B3000 transmisión manual 6 vel	N55B30M0 transmisión automática 6 vel	N55B30M0 transmisión manual 6 vel	N47D2001 transmisión automática 6 vel	N47D2001 transmisión manual 6 vel
Transmisión		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Número de puertas / plazas	/	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1375 (*1385)	4612 / 1782 / 1375 (*1385)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)
Longitud / anchura / altura (*inc.antena)	mm / mm / mm	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11	2760 / 11
Batalla / radio de giro	mm / m	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	143	143	125	125	143	143
Altura libre sobre el suelo	mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	0,440	0,440	0,430	0,430	0,440	0,440
Capacidad del maletero	m³	63	63	63	63	61	61
Capacidad del depósito aprox.	litros	1580 / 1655	1565 / 1640	1620 / 1695	1605 / 1680	1430 / 1505	1420 / 1495
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	47.3	47.7	46.7	47.2	49.4	49.8
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	2060 / 480	2045 / 480	2100 / 480	2085 / 480	1910 / 480	1900 / 480
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1015 / 1085	1015 / 1085	1035 / 1110	1035 / 1110	900 / 1050	900 / 1050
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1600 / 1800	1600 / 1800
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	745 / 75	745 / 75
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	2140	2125	2175	2160	1985	1975
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	1200	1200	1225	1225	1165	1165
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	75	75	75	75	75	75
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	en línea / 6 / 4		en línea / 6 / 4		en línea / 4 / 4	
Construcción / cilindros / válvulas	/ / /	MSD 81		MEVD 17.2		DDE 7.01	
Gestión de motor		- /		TwinPower Turbo /		geometría variable) / Turbo geometría variable	
Tipo de carga / técnica de carga		/ DI2		/ DI2,VVT		Inyección directa Common Rail / CR3	
Inyección / Carga	/	2996		2979		1995	
Cilindrada -real-	cm³	88 / 85		89.6 / 84		90 / 84	
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	200 (272) / 6700		225 (306) / 5800		135 (184) / 4000	
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	KW (CV) / rpm	320 / 2750-3000		400 / 1200-5000		380 / 1750-2750	
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / rpm	12 / ROZ91-98 (ROZ95)		10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)		16.5 / Diesel (Diesel)	
Ratio de compresión / combustible recomendado	si /	EU5		EU5		EU5	
Clasificación de los gases de escape		6HP19 TÜ		6HP19 TÜ		6HP19 TÜ	
Tipo de transmisión		4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143		4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143		4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª / 4ª	/ / /	0.867 / 0.691 / /		0.867 / 0.691 / /		0.867 / 0.691 / /	
Desmultiplicación 5ª / 6ª / 7ª / 8ª	/ / /	3.403		3.403		3.403	
Desmultiplicación marcha atrás		3.636		3.462		3.077	
Eje trasero -desmultiplicación-		cremallera (hidráulica)/ 18.2		cremallera (hidráulica)/ 18.2		cremallera (hidráulica)/ 16	
Dirección / desmultiplicación final	/ :1	discos ventilados		discos ventilados		discos ventilados	
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados		discos ventilados		discos ventilados	
Frenos traseros / diámetro		0.31 / 2.09 / 0.65		0.32 / 2.09 / 0.67		0.28 / 2.09 / 0.59	
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	/ m² / m²	250		250		237	
Velocidad máxima	Kmh	6.1		5.4		7.6	
Aceleración 0-100 km/h	s	26.1		24.9		28.2	
Aceleración 0-1000 m	s	/		/		/	
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	66.8		75.5		67.7	
Potencia específica	KW/dm³	7.9		7.2		10.6	
Relación peso/potencia	Kg/KW						
Consumo -UE-		11.2 / 6.6 / 8.3		11.1 / 6.5 / 8.2		6.8 / 4.4 / 5.3	
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	/ / 193		/ / 191		180 / 117 / 140	
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km						
Consumo -UE- (grupo 2)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-		-		-	
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-		-		-	
Consumo -UE- (grupo 3)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-		-		-	
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-		-		-	
Autonomía	km	761		690		715	
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.1562 / 0.0296 / 0.0618		0.1158 / 0.0341 / 0.0625		0.2985 / 0.0154 / 0.0614	
NMHC / HC+NOx / Partículas	g/Km / g/Km / g/Km	0.0372 / - / 0.00118		0.0375 / - / 0.00118		0.0515 / - / 0.00149	
Tamaño de neumáticos -delante-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W		225/45 R17 91W		225/45 R17 91W	
Tamaño de neumáticos -detrás-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W		255/40 R17 94W		225/45 R17 91V	
Tamaño de llantas -delante-	neumáticos de serie	8J x 17 LM		8J x 17 LM		8J x 17 LM	
Tamaño de llantas -detrás-	neumáticos de serie	8J x 17 LM		8,5J x 17 LM		8J x 17 LM	
Neumáticos runflat	si	si		si		si	
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513		1500 / 1507		1500 / 1513	
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34		34 / 37		34 / 34	
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	litros / litros	8.5 / 6.5		8.5 / 6.5		7.5 / 5.2	
Aceite del cambio / diferencial		Llenado perm.		Llenado perm.		Llenado perm.	
Batería / posición	Ah /	80 / maletero		80 / maletero		80 / maletero	
Alternador	A / W	180 / 2520		180 / 2520		180 / 2520	
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	/ /	no / no / si		no / no / si		no / no / si	
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	/ /	no /		no /		no / no	
Neum. resist. reduc. ****/ Acpl. compr. clim. / Opt.	/ / /	si / si		si / no		si / si	

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92).

		325d	325d	330d	330d	335d	320d xDrive
		Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé
Motor		N57D30U0	N57D30U0	N57D30O0	N57D30O0	M57D30T2	N47D20O1
Transmisión		transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión automática 6 vel
Número de puertas / plazas	/	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura (*inc.antena)	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1375 (*1385)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11.8
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	143	143	125	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,440	0,440	0,430	0,440
Capacidad del depósito aprox.	litros	61	61	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1530 / 1605	1515 / 1590	1540 / 1615	1525 / 1600	1570 / 1645	1530 / 1605
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	47.8	48.6	48.5	48.3	47.9	47.5
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2010 / 480	1995 / 480	2020 / 480	2005 / 480	2050 / 480	2010 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	960 / 1080	960 / 1080	970 / 1080	970 / 1080	990 / 1090	970 / 1070
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2085	2070	2095	2080	2125	2085
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1185	1185	1195	1195	1205	1185
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	/ / /	en línea / 6 / 4 DDE 7.3	en línea / 6 / 4 DDE 7.3	en línea / 6 / 4 DDE 7.3	en línea / 6 / 4 DDE 7.3	en línea / 6 / 4 DDE 6.2.6	en línea / 4 / 4 DDE 7.01
Gestión de motor							
Tipo de carga / técnica de carga		VNT (Turbo geometría variable) /	VNT (Turbo geometría variable) /	VNT (Turbo geometría variable) /	VNT (Turbo geometría variable) /	Bi-Turbo (2-Stage) /	geometría variable) / Turbo geometría variable
Inyección / Carga	/	/ CR3	/ CR3	/ CR3	/ CR3	/ CR3	Inyección directa Common Rail / CR3
Cilindrada -real-	cm³	2993	2993	2993	2993	2993	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	kW (CV) / rpm	150 (204) / 3750	150 (204) / 3750	180 (245) / 4000	180 (245) / 4000	210 (286) / 4400	135 (184) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gamma-	Nm / rpm	430 / 1750-2750	430 / 1750-2750	520 / 1750-3000	520 / 1750-3000	580 / 1750-2250	380 / 1750-2750
Ratio de compresión / combustible recomendado	si /	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	17 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape							
Tipo de transmisión		EU5 6HP26 Tü	EU5 G weit	EU5 6HP26 Tü	EU5 G weit	EU5 6HP26 Tü	EU5 6HP19 Tü
Desmultiplicación 1° / 2° / 3° / 4°	/ / /	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143
Desmultiplicación 5° / 6° / 7° / 8°	/ / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.835 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.835 / /	0.867 / 0.691 / /	0.867 / 0.691 / /
Desmultiplicación marcha atrás		3.403	4.607	3.403	4.607	3.403	3.403
Eje trasero -desmultiplicación-		2.813	2.353	2.813	2.353	2.813	3.154
Dirección / desmultiplicación final	/ :1	cremallera (EPS) / 16	cremallera (EPS) / 16	cremallera (EPS) / 16	cremallera (EPS) / 16	cremallera (hidráulica) / 16	cremallera (hidráulica) / 18.2
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	/ m² / m²	0.28 / 2.09 / 0.59	0.28 / 2.09 / 0.59	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61	0.3 / 2.09 / 0.63	0.31 / 2.09 / 0.65
Velocidad máxima	Kmh	242	244	250	250	250	230
Aceleración 0-100 km/h	s	7.1	6.9	6.1	6	5.9	7.9
Aceleración 0-1000 m	s	27.3	27.3	25.9	25.7	25.1	28.8
Recuperación 80-120 km/h 4º / 5*	s / s	/	5.8 / 7.4	/	4.7 / 6	/	/
Potencia específica	KW/dm³	50.1	50.1	60.1	60.1	70.2	67.7
Relación peso/potencia	Kg/KW	10.2	10.1	8.6	8.5	7.5	11.3
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	7.9 / 5.1 / 6.1	7.3 / 4.8 / 5.7	8 / 5.2 / 6.2	7.3 / 4.8 / 5.7	9 / 5.2 / 6.6	7.2 / 4.8 / 5.7
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	207 / 133 / 160	193 / 127 / 151	211 / 137 / 164	194 / 128 / 152	237 / 138 / 174	190 / 127 / 150
Consumo -UE- (grupo 2)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-	-	-
Consumo -UE- (grupo 3)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-	-	-
Autonomía	km	1000	1070	985	1070	925	1070
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.0649 / 0.1208 / -	0.3381 / 0.1407 / -	0.014 / 0.1317 / -	0.3311 / 0.1573 / -	0.2828 / 0.1277 / -	0.2365 / 0.1312 / -
NMHC / HC+NOx / Partículas	g/Km / g/Km / g/Km	- / 0.1462 / 0.00023	- / 0.1874 / 0.0002	- / 0.1505 / 0.00012	- / 0.2003 / 0.0001	- / 0.1765 / 0.00024	- / 0.1544 / 0.00009
Tamaño de neumáticos -delante-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91V
Tamaño de neumáticos -detrás-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91V
Tamaño de llantas -delante-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8,5J x 17 LM	8J x 17 LM
Neumáticos runflat	si	si	si	si	si	si	si
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1507	1500 / 1513
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 37	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	litros / litros	7.9 / 7.2	7.9 / 7.2	8.2 / 7.2	7.9 / 7.2	8.2 / 7.5	7.5 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial		Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah /	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	80 / maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	/ / /	no / si / si	no / si / si	no / si / si	no / si / si	no / no / si	no / no / si
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	/ /	no /	no /	no /	no /	no / no	no / no
Neum. resist. reduc. ****/ Acpl. compr. clim. / Opt.	/ / /	si / si	si / si	si / si	si / si	si / si	si / si

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Coupé (E92).

		320d xDrive Coupé	330d xDrive Coupé	330d xDrive Coupé
Motor		N47D2001	N57D3000	N57D3000
Transmisión		transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel
Número de puertas / plazas	/	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura (*inc.antena)	mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)	4612 / 1782 / 1395 (*1405)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11.8	2760 / 11.8	2760 / 11.8
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	143	143	143
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1313	1404 / 1313	1404 / 1313
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1403	1460 / 1403	1460 / 1403
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	971 / 930	971 / 930	971 / 930
Capacidad del maletero	m³	0,440	0,440	0,440
Capacidad del depósito aprox.	litros	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1515 / 1590	1640 / 1715	1625 / 1700
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	48	46.5	46.9
Peso total / carga útil	Kg / Kg	1995 / 480	2120 / 480	2105 / 480
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	970 / 1070	1035 / 1100	1035 / 1100
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre el techo	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	Kg	2070	2195	2180
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	Kg	1185	1215	1215
Carga de apoyo de la lanza del remolque	Kg	75	75	75
Construcción / cilindros / válvulas	/ /	en línea / 4 / 4 DDE 7.01	en línea / 6 / 4 DDE 7.3	en línea / 6 / 4 DDE 7.3
Gestión de motor				
Tipo de carga / técnica de carga		geometría variable) / Turbo geometría variable	VNT (Turbo geometría variable) /	VNT (Turbo geometría variable) /
Inyección / Carga	/	Inyección directa Common Rail / CR3	/ CR3	/ CR3
Cilindrada -real-	cm³	1995	2993	2993
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones del motor	KW (CV) / rpm	135 (184) / 4000	180 (245) / 4000	180 (245) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gama-	Nm / rpm	380 / 1750-2750	520 / 1750-3000	520 / 1750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	si /	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		K weit	6HP26 Tü	G weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª / 4ª	/ / /	4.11 / 2.248 / 1.403 / 1	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26
Desmultiplicación 5ª / 6ª / 7ª / 8ª	/ / / /	0.802 / 0.659 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.835 / /
Desmultiplicación marcha atrás		3.727	3.403	4.607
Eje trasero -desmultiplicación-		3.231	2.929	2.471
Dirección / desmultiplicación final	/ :1	cremallera (hidráulica)/ 18.2	cremallera (hidráulica)/ 18.2	cremallera (hidráulica)/ 18.2
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx / A / Cx x A	/ m² / m²	0.31 / 2.09 / 0.65	0.31 / 2.09 / 0.65	0.31 / 2.09 / 0.65
Velocidad máxima	Km/h	232	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	7.8	5.9	5.8
Aceleración 0-1000 m	s	28.6	26.1	26
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	6.1 / 7.9	/	5 / 6.4
Potencia específica	KW/dm³	67.7	60.1	60.1
Relación peso/potencia	Kg/KW	11.2	9.1	9
Consumo -UE-				
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	6.4 / 4.5 / 5.2	8.8 / 5.7 / 6.8	8.3 / 5.5 / 6.5
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	169 / 118 / 137	229 / 149 / 178	218 / 144 / 171
Consumo -UE- (grupo 2)				
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-
Consumo -UE- (grupo 3)				
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-
Autonomía	km	1175	893	940
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.2643 / 0.1377 / -	0.014 / 0.1317 / -	0.3311 / 0.1573 / -
NMHC / HC+NOx / Partículas	g/Km / g/Km / g/Km	- / 0.1616 / 0.00017	- / 0.1505 / 0.00012	- / 0.2003 / 0.0001
Tamaño de neumáticos -delante-	neumáticos de serie	225/45 R17 91V	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de neumáticos -detrás-	neumáticos de serie	225/45 R17 91V	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de llantas -delante-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Neumáticos runflat	neumáticos de serie	si	si	si
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite del motor	litros / litros	7.2 / 5.2	8.2 / 7.2	7.9 / 7.2
Aceite del cambio / diferencial		Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah /	80 / maletero	90 / maletero	90 / maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics				
MSA / EPS / IGR	/ /	si / no / si	no / no / si	no / no / si
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	/ /	no / no	no /	no /
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr. clim. / Opt.	/ /	si / si	si / si	si / si

**** neumáticos standard