

Datos técnicos
BMW Serie 3 Cabrio (E93).

		320i	320i	325i	325i	330i	330i
		Cabrio	Cabrio	Cabrio	Cabrio	Cabrio	Cabrio
Motor		N43B2000	N43B2000	N53B30U0	N53B30U0	N53B3000	N53B3000
Transmisión		transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel
Número de puertas / plazas	/	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura (*inc.antena)	/ mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	138	138	138	138	138	138
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	965 / 927	965 / 927	965 / 927	965 / 927	965 / 927	965 / 927
Capacidad del maletero	m³	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350
Capacidad del depósito aprox.	litros	63	63	63	63	63	63
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1625 / 1700	1595 / 1670	1685 / 1760	1655 / 1730	1720 / 1795	1705 / 1780
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	53.7	54.4	52.9	53.6	53	53.5
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2055 / 430	2025 / 430	2115 / 430	2085 / 430	2150 / 430	2135 / 430
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	915 / 1160	915 / 1160	945 / 1180	945 / 1180	960 / 1200	960 / 1200
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1500 / 1600 (KAT II: 1700Kg)	1400 / 1600 (KAT II: 1700Kg)	1600 / 1700 (KAT II: 1800Kg)	1600 / 1700 (KAT II: 1800Kg)	1700 / 1800	1700 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre eje delantero	Kg / Kg	695 / 75	695 / 75	745 / 75	745 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	kg	2130	2100	2190	2160	2225	2210
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	kg	1270	1270	1295	1295	1315	1315
Carga de apoyo de la lanza del remolque	kg	0	0	0	0	0	0
Construcción / cilindros / válvulas	/ /	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4
Gestión de motor		MSD 81.2	MSD 81.2	MSD 81	MSD 81	MSD 81	MSD 81
Tipo de carga / técnica de carga	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Inyección / Carga	/	/ DI2	/ DI2	/ DI2	/ DI2	/ DI2	/ DI2
Cilindrada -real-	cm³	1995	1995	2996	2996	2996	2996
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	88 / 85	88 / 85	88 / 85	88 / 85
Potencia nominal / régimen de revoluciones	KW (CV) / rpm	125 (170) / 6700	125 (170) / 6700	160 (218) / 6100	160 (218) / 6100	200 (272) / 6700	200 (272) / 6700
Par nominal / Régimen al par máximo -Gar-	Nm / rpm	210 / 4250	210 / 4250	270 / 2400-4200	270 / 2400-4200	320 / 2750-3000	320 / 2750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	/ /	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ91-98 (ROZ95)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü	6HP19 Tü
Desmultiplicación 1º / 2º / 3º / 4º	/ / /	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.323 / 2.456 / 1.659 / 1.23	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.35 / 2.496 / 1.665 / 1.23
Desmultiplicación 5º / 6º / 7º / 8º	/ / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.848 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.851 / /
Desmultiplicación marcha atrás		3.403	3.938	3.403	3.938	3.403	3.926
Eje trasero -desmultiplicación-		4.1	3.636	3.636	3.154	3.727	3.154
Dirección / desmultiplicación final	/ :1	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx	/ m² / m²	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61	0.28 / 2.09 / 0.59	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61
Velocidad máxima	Kmh	226	228	243	245	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	9.8	9.1	8.1	7.6	6.7	6.5
Aceleración 0-1000 m	s	30.5	30	28.5	28.1	26.4	26.4
Recuperación 80-120 km/h 4º/ 5º	s / s	/	9.3 / 12	/	8.3 / 10.5	/	7.1 / 9
Potencia específica	KW/dm³	62.7	62.7	53.4	53.4	66.8	66.8
Relación peso/potencia	Kg/KW	13	12.8	10.5	10.3	8.6	8.5
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	9.8 / 5.8 / 7.3	8.8 / 5.6 / 6.8	10.6 / 6.3 / 7.9	10.2 / 5.9 / 7.5	11.1 / 6.5 / 8.2	10.5 / 6.2 / 7.8
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	228 / 135 / 169	206 / 132 / 159	249 / 147 / 185	239 / 139 / 176	258 / 151 / 190	245 / 145 / 182
Consumo -UE- (grupo 2)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-	-	-
Consumo -UE- (grupo 3)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-	-	-
Autonomía	km	867	924	795	840	770	810
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.3206 / 0.0411 / 0.0728	0.4166 / 0.0302 / 0.0659	0.1349 / 0.0381 / 0.0643	0.1509 / 0.0287 / 0.0662	0.1562 / 0.0296 / 0.0618	0.1158 / 0.0341 / 0.0625
NMHC / HC+NOx / Partículas	g/Km / g/Km / g/Km	0.0522 / - / 0.00162	0.0441 / - / 0.00199	0.0449 / - / 0.00067	0.0437 / - / 0.00076	0.0372 / - / 0.00118	0.0375 / - / 0.00118
Tamaño de neumáticos -delante-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91Y	225/45 R17 91Y
Tamaño de neumáticos -detrás-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91Y	225/45 R17 91Y
Tamaño de llantas -delante-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Neumáticos runflat	neumáticos de serie	si	si	si	si	si	si
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite	litros / litros	9.1 / 4.25	8.4 / 4.25	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5
Aceite del cambio / diferencial		Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah /	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	/ / /	no / si / si	si / si / si	no / si / si	no / si / si	no / si / si	no / si / si
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	/ /	no /	no /	no /	no /	no /	no /
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr.	/ /	si / si	si / si	si / si	si / si	si / si	si / si

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Cabrio (E93).

		335i	335i	M3	M3	320d	320d
		Cabrio	Cabrio	Cabrio	Cabrio	Cabrio	Cabrio
Motor		N55B30M0	N55B30M0	S65B40	S65B40	N47D20O1	N47D20O1
Transmisión		transmisión automática 7 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática DKG 7 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel
Número de puertas / plazas	/	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura (*inc.antena)	/ mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)	4615 / 1804 / 1392 (*)	4615 / 1804 / 1392 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1976 (998 / 978)	1976 (998 / 978)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2761 / 11.7	2761 / 11.7	2760 / 11	2760 / 11
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	805 / 1049	805 / 1049	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	138	138			138	138
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	965 / 927	965 / 927	965 / 927	965 / 927	965 / 927	965 / 927
Capacidad del maletero	m³	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350
Capacidad del depósito aprox.	litros	63	63	63	63	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1750 / 1825	1735 / 1810	1830 / 1905	1810 / 1885	1670 / 1745	1655 / 1730
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	52.4	52.6	52.4	52.8	53.1	53.3
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2180 / 430	2165 / 430	2280 / 450	2280 / 470	2100 / 430	2085 / 430
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	990 / 1200	990 / 1200	1060 / 1270	1060 / 1270	920 / 1185	920 / 1185
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1700 / 1800	1700 / 1800	/	/	1600 / 1800	1600 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre eje	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75	/	/	745 / 75	745 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	kg	2255	2240			2175	2160
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	kg	1315	1320			1300	1300
Carga de apoyo de la lanza del remolque	kg	0	0	0	0	0	0
Construcción / cilindros / válvulas	/ /	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4	V90 / 8 / 4	V90 / 8 / 4	en línea / 4 / 4	en línea / 4 / 4
Gestión de motor		MEVD 17.2	MEVD 17.2	MS S60	MS S60	DDE 7.01	DDE 7.01
Tipo de carga / técnica de carga		TwinPower Turbo /	TwinPower Turbo /	- /	- /	VNT (Turbo geometría variable) /	VNT (Turbo geometría variable) /
Inyección / Carga	/	/ DI2,VVT	/ DI2,VVT	/ -	/ -	/ CR3	/ CR3
Cilindrada -real-	cm³	2979	2979	3999	3999	1995	1995
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	89.6 / 84	89.6 / 84	75.2 / 92	75.2 / 92	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones	kW (CV) / rpm	225 (306) / 5800	225 (306) / 5800	309 (420) / 8300	309 (420) / 8300	135 (184) / 4000	135 (184) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gar-	Nm / rpm	400 / 1200-5000	400 / 1200-5000	400 / 3900	400 / 3900	380 / 1750-2750	380 / 1750-2750
Ratio de compresión / combustible recomendado	/ /	10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)	10.2 / ROZ91-98 (ROZ95)	12 / ROZ95-98 (ROZ98)	12 / ROZ95-98 (ROZ98)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		DKG 436	K	DKG 436	G	6HP19 TÜ	K weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª / 4ª	/ / /	4.78 / 3.056 / 2.153 / 1.678	4.11 / 2.315 / 1.542 / 1.179	4.78 / 3.056 / 2.153 / 1.678	4.055 / 2.396 / 1.582 / 1.192	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	4.11 / 2.248 / 1.403 / 1
Desmultiplicación 5ª / 6ª / 7ª / 8ª	/ / /	1.39 / 1.203 / 1 /	1 / 0.846 / /	1.39 / 1.203 / 1 /	1 / 0.872 / /	0.867 / 0.691 / /	0.802 / 0.659 / /
Desmultiplicación marcha atrás		4.454	3.727	4.454	3.677	3.403	3.727
Eje trasero -desmultiplicación-		2.563	3.154	3.154	3.846	3.154	3.385
Dirección / desmultiplicación final	/ :1	cremallera (hidráulica)/ 16	cremallera (hidráulica)/ 16	cremallera (hidráulica)/ 12.5	cremallera (hidráulica)/ 12.5	cremallera (hidráulica)/ 16	cremallera (hidráulica)/ 16
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx	/ m² / m²	0.31 / 2.09 / 0.65	0.31 / 2.09 / 0.65	0.32 / 2.17 / 0.69	0.32 / 2.17 / 0.69	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61
Velocidad máxima	Kmh	250	250	250	250	226	228
Aceleración 0-100 km/h	s	5.7	5.8	5.1	5.3	8.4	8.3
Aceleración 0-1000 m	s	25.1	25.2	23.8	24.2	29.3	29.1
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	5.7 / 6.9	5 / 6.3	5.7 / 7.1	/	6.6 / 8.4
Potencia específica	KW/dm³	75.5	77.3	77.3	77.3	67.7	67.7
Relación peso/potencia	Kg/KW	7.8	7.7	5.9	5.9	12.4	12.3
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	l/100Km	12.2 / 6.8 / 8.8	12.4 / 6.7 / 8.8	16 / 8.9 / 11.5	18 / 9.6 / 12.7	7.1 / 4.7 / 5.6	6.3 / 4.4 / 5.1
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	283 / 159 / 205	289 / 156 / 205	374 / 208 / 269	421 / 225 / 297	189 / 126 / 149	167 / 116 / 135
Consumo -UE- (grupo 2)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	l/100Km	-	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-	-	-
Consumo -UE- (grupo 3)							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	l/100Km	-	-	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-	-	-
Autonomía	km	715	715	550	495	1091	1194
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.5108 / 0.0149 / 0.0411	0.2985 / 0.0154 / 0.0614	0.179 / 0.0386 / 0.061	0.3569 / 0.0301 / 0.0509	0.1836 / 0.1705 / -	0.2643 / 0.1377 / -
NMHC / HC+NOx / Partículas	g/Km / g/Km / g/Km	0.0313 / - / 0.00112	0.0515 / - / 0.00149	0.0531 / - / -	0.0413 / - / -	- / 0.1891 / 0.00033	- / 0.1616 / 0.00017
Tamaño de neumáticos -delante-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	245/40 ZR18	245/40 ZR18	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de neumáticos -detrás-	neumáticos de serie	255/40 R17 94W	255/40 R17 94W	265/40 ZR18	265/40 ZR18	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W
Tamaño de llantas -delante-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8,5J x 18 LM	8,5J x 18 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	neumáticos de serie	8,5J x 17 LM	8,5J x 17 LM	9,5J x 18 LM	9,5J x 18 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Neumáticos runflat	neumáticos de serie	si	si	no	no	si	si
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1507	1500 / 1507	1540 / 1539	1540 / 1539	1500 / 1513	1500 / 1513
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 37	29 / 23	29 / 23	29 / 23	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite	litros / litros	8.5 / 6.5	8.2 / 6.5	11.6 / 8.8	11.4 / 8.8	7.5 / 5.2	7.2 / 5.2
Aceite del cambio / diferencial		Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah /	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	80 / maletero	90 / maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / IGR	/ /	no / no / si	no / no / si	si / no / si	si / no / si	no / no / si	si / no / si
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera	/ /	no /	no /	no /	no /	no /	no /
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr.	/ /	si / no	si / no	no / no	no / no	si / si	si / si

**** neumáticos standard

Datos técnicos
BMW Serie 3 Cabrio (E93).

		325d	325d	330d	330d
		Cabrio	Cabrio	Cabrio	Cabrio
Motor		N57D30U0	N57D30U0	N57D30O0	N57D30O0
Transmisión		transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel	transmisión automática 6 vel	transmisión manual 6 vel
Número de puertas / plazas	/	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Longitud / anchura / altura (*inc.antena)	/ mm / mm / mm	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)	4612 / 1782 / 1384 (*)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)	mm	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)	1961 (990 / 971)
Batalla / radio de giro	mm / m	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11	2760 / 11
Longitud de voladizo detrás	mm / mm	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052	800 / 1052
Altura libre sobre el suelo	mm	138	138	138	138
Anchura a la altura de hombros delante / detrás	mm / mm	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251	1404 / 1251
Anchura a la altura de codos delante / detrás	mm / mm	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320	1460 / 1320
Espacio libre al techo delante / detrás	mm / mm	965 / 927	965 / 927	965 / 927	965 / 927
Capacidad del maletero	m³	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350	0,210-0,350
Capacidad del depósito aprox.	litros	61	61	61	61
Peso vacío DIN / UE	Kg / Kg	1755 / 1830	1740 / 1815	1765 / 1840	1750 / 1825
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-	%	52	52.4	52	52.4
Peso total / carga útil	Kg / Kg	2180 / 430	2170 / 430	2195 / 430	2180 / 430
PMA sobre eje delantero / trasero	Kg / Kg	1005 / 1200	1005 / 1200	1005 / 1200	1005 / 1200
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-	Kg / Kg	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800	1800 / 1800
PMA a remolcar sin freno / peso adm. sobre eje	Kg / Kg	750 / 75	750 / 75	750 / 75	750 / 75
Peso total -funcionamiento con remolque-	-Kg	2255	2245	2270	2255
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-	-Kg	1315	1315	1315	1315
Carga de apoyo de la lanza del remolque	-Kg	0	0	0	0
Construcción / cilindros / válvulas	/ /	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4	en línea / 6 / 4
Gestión de motor		DDE 7.3	DDE 7.3	DDE 7.3	DDE 7.3
Tipo de carga / técnica de carga		VNT (Turbo geometría variable) /	VNT (Turbo geometría variable) /	VNT (Turbo geometría variable) /	VNT (Turbo geometría variable) /
Inyección / Carga	/	/ CR3	/ CR3	/ CR3	/ CR3
Cilindrada -real-	cm³	2993	2993	2993	2993
Diámetro / recorrido del cilindro	mm / mm	90 / 84	90 / 84	90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones	kW (CV) / rpm	150 (204) / 3750	150 (204) / 3750	190 (245) / 4000	180 (245) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Gar-	Nm / rpm	430 / 1750	430 / 1750	520 / 1750-3000	520 / 1750-3000
Ratio de compresión / combustible recomendado	/ /	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)	16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		6HP26 Tü	G weit	6HP26 Tü	G weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª / 4ª	/ / / /	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26	4.171 / 2.34 / 1.521 / 1.143	5.08 / 2.804 / 1.783 / 1.26
Desmultiplicación 5ª / 6ª / 7ª / 8ª	/ / / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.835 / /	0.867 / 0.691 / /	1 / 0.835 / /
Desmultiplicación marcha atrás		3.403	4.607	3.403	4.607
Eje trasero -desmultiplicación-		2.929	2.471	2.929	2.471
Dirección / desmultiplicación final	/ :1	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16	cremallera (EPS)/ 16
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coefficiente / superficie de penetración Cx	/ m² / m²	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61	0.29 / 2.09 / 0.61
Velocidad máxima	Kmh	236	238	250	250
Aceleración 0-100 km/h	s	7.6	7.5	6.5	6.4
Aceleración 0-1000 m	s	28.1	28	26.7	26.5
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª	s / s	/	6.3 / 7.9	/	5.2 / 6.6
Potencia específica	KW/dm³	50.1	50.1	60.1	60.1
Relación peso/potencia	Kg/KW	11.7	11.6	9.8	9.7
Consumo -UE-					
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	8.2 / 5.4 / 6.4	7.7 / 5.2 / 6.1	8.2 / 5.4 / 6.4	7.7 / 5.2 / 6.1
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	215 / 141 / 168	202 / 136 / 160	217 / 143 / 170	204 / 138 / 162
Consumo -UE- (grupo 2)					
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-
Consumo -UE- (grupo 3)					
Consumo (urbano/interurbano/combinado)	L/100Km	-	-	-	-
CO2 (urbano/interurbano/combinado)	g/Km	-	-	-	-
Autonomía	km	955	1000	955	1000
CO / NOx / HC	g/Km / g/Km / g/Km	0.0649 / 0.1208 / -	0.3381 / 0.1407 / -	0.014 / 0.1317 / -	0.3311 / 0.1573 / -
NMHC / HC+NOx / Partículas	g/Km / g/Km / g/Km	- / 0.1462 / 0.00023	- / 0.1874 / 0.0002	- / 0.1505 / 0.00012	- / 0.2003 / 0.0001
Tamaño de neumáticos -delante-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91Y	225/45 R17 91Y
Tamaño de neumáticos -detrás-	neumáticos de serie	225/45 R17 91W	225/45 R17 91W	225/45 R17 91Y	225/45 R17 91Y
Tamaño de llantas -delante-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-	neumáticos de serie	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Neumáticos runflat	neumáticos de serie	sí	sí	sí	sí
Vías delante / detrás	mm / mm	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513	1500 / 1513
Bombeo -delante/detrás-	mm / mm	34 / 34	34 / 34	34 / 34	34 / 34
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite	litros / litros	8.2 / 7.5	7.9 / 7.5	8.2 / 7.5	7.9 / 7.5
Aceite del cambio / diferencial		Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.	Llenado perm.
Batería / posición	Ah /	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero	90 / maletero
Alternador	A / W	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520	180 / 2520
EfficientDynamics					
MSA / EPS / IGR	/ /	no / sí / sí	sí / sí / sí	no / sí / sí	sí / sí / sí
Medidas aerodinámic. / aceite marcha ligera	/ /	no /	no /	no /	no /
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr.	/ /	sí / sí	sí / sí	sí / sí	sí / sí

**** neumáticos standard