

Datos técnicos.

El nuevo BMW X3. M40i.



BMW X3 M40i		
Carrocería		
Cantidad puertas/asientos		5/5
Largo/Ancho/Alto (vacío)	mm	4716/1897/1676
Distancia entre ejes	mm	2864
Vía delante/detrás	mm	1610/1594
Distancia al suelo		204
Radio de giro	m	12,1
Capacidad del depósito	Aprox. l	65
Aceite del motor ¹⁾	l	6,5
Peso en orden de marcha según DIN/UE	kg	1810/1885
Carga útil según DIN	kg	640
Peso total máximo	kg	2455
Carga máx. ejes del./post.	kg	1190/1375
Peso remolcable (12 %) con freno / sin freno	kg	2000/750
Carga techo / carga apoyo	kg	100/100
Volumen del maletero	l	550-1600
Resistencia aerodinámica	Cx x A	0,33 x 2,65
Motor		
Tipo / cant. cilindros/válvulas		L / 6 / 4
Tecnología de los motores	Tecnología M Performance TwinPower Turbo: turbo TwinScroll, inyección directa High Precision Injection, control variable de las válvulas (VALVETRONIC), control variable de los árboles de levas doble VANOS	
Cilindrada real	cc	2998
Carrera / Diámetro	mm	94,6/82,0
Compresión	:1	11,0
Combustible		min. ROZ 91
Potencia	kW/CV	265/360
a revoluciones	rpm	5500-6500
Par motor	Nm	500
a revoluciones	rpm	1520-4800
Sistema eléctrico		
Batería / Lugar de montaje	Ah/-	92 / Maletero
Dinamismo y seguridad		
Suspensión delantera	Eje delantero de doble articulación de aluminio	
Suspensión trasera	Eje de cinco brazos, de acero ligero	
Frenos delanteros	Frenos de discos autoventilados con pinza fija de cuatro pistones	
Frenos traseros	Frenos de discos autoventilados, con pinza fija de dos pistones	
Sistemas de estabilización	De serie: DSC incl. ABS y DTC (control dinámico de la tracción), asistencia de frenado en curvas CBC, control dinámico de los frenos DBC, función de secado de discos y pastillas, compensación de fading, asistente para arrancar cuesta arriba. DSC y tracción total xDrive integrados en una misma red, asistencia de conducción cuesta abajo HDC, Performance Control. Opcional: control dinámico de la amortiguación (DDC)	
Equipamiento de seguridad	De serie: Airbags para el conductor y su acompañante, airbags laterales para el conductor y su acompañante, airbags de cortina adelante y atrás, cinturones automáticos de tres puntos de anclaje en todos los asientos, los delanteros con cierres pirotécnicos, sensores y limitadores de tensión, sensores de impactos, indicador de pinchazos	
Dirección	Dirección electromecánica servoasistida de piñón y cremallera (EPS) (previsiblemente disponible a partir de diciembre de 2017), dirección asistida variable.	
Relación total de la dirección	:1	16,8
Neumáticos adelante/atrás		245/45 R20 103W XL 275/40 R20 106W XL
Llantas adelante/atrás		8,0J x 20 al. ligera 9,5J x 20 al. ligera

BMW X3 M40i

Caja de cambios

Tipo de caja de cambios		Caja deportiva Steptronic de 8 marchas	
Relación de las marchas	I :1		5,000
	II :1		3,200
	III :1		2,143
	IV :1		1,720
	V :1		1,314
	VI :1		1,000
	VII :1		0,822
	VIII :1		0,640
	R :1		3,456
Relación del diferencial	:1		3,385

Prestaciones

Relación peso/potencia (DIN)	kg/kW		6,8
Relación potencia/cilindrada	kW/l		88,4
Aceleración 0-100 km/h	s		4,8
en 5ta 80-120 km/h	s		--
Velocidad máxima	km/h		250

BMW EfficientDynamics

Medidas de serie de BMW EfficientDynamics	Recuperación de la energía de frenado con indicación de recuperación, dirección asistida electromecánica, función Auto Start Stop, modo ECO PRO con conducción en modo de propulsión por inercia, utilización inteligente de materiales ligeros, propiedades aerodinámicas optimizadas, grupos secundarios de activación únicamente si es necesario, bomba de aceite controlada por mapa característico, diferencial posterior con función de calentamiento óptimo, neumáticos de menor resistencia de rodadura
---	---

Consumo según ciclo UE ²⁾

Ciclo urbano	l/100 km	11,1–10,8
Ciclo interurbano	l/100 km	7,0–6,7
Total	l/100 km	8,4–8,2
CO ₂	g/km	193–188
Clasificación según emisiones		EU6

Clasificación del seguro

KH/VK/TK	n.d.
----------	------

Datos técnicos válidos en mercados ACEA / Datos relevantes para la matriculación, en parte únicamente válidos en Alemania (pesos)

¹⁾ Cantidad de aceite de recambio

²⁾ Valores de consumo de combustible y de CO₂ según dimensiones de los neumáticos

El nuevo BMW X3. xDrive20d, xDrive30d.

		BMW X3 xDrive20d	BMW X3 xDrive30d
Carrocería			
Cantidad puertas/asientos		5/5	5/5
Largo/Ancho/Alto (vacío)	mm	4708/1891/1676	4708/1891/1676
Distancia entre ejes	mm	2864	2864
Vía adelante/atrás	mm	1620/1636	1620/1636
Distancia al suelo		204	204
Radio de giro	m	12,0	12,0
Capacidad del depósito	Aprox. l	60	68
Aceite del motor ¹⁾	l	5,0	6,5
Peso en orden de marcha según DIN/UE	kg	1750/1825	1820/1895
Carga útil según DIN	kg	660	660
Peso total máximo	kg	2420	2500
Carga máx. ejes del./post.	kg	1135/1395	1190/1415
Peso remolcable (12 %) con freno / sin freno	kg	2000/750	2000/750
Carga techo / carga apoyo	kg	100/100	100/100
Volumen del maletero	l	550-1600	550-1600
Resistencia aerodinámica	cx x A	0,29 x 2,65	0,29 x 2,65
Motor			
Tipo / cant. cilindros/válvulas		L / 4 / 4	L / 6 / 4
Tecnología de los motores		Tecnología BMW TwinPower Turbo: Unidad turbo con geometría variable, inyección directa common-rail,	
Cilindrada real	cc	1995	2993
Carrera / Diámetro	mm	90,0/84,0	90,0/84,0
Compresión	:1	16,5	16,5
Combustible		Diésel	Diésel
Potencia	kW/CV	140/190	195/265
a revoluciones	rpm	4000	4000
Par motor	Nm	400	620
a revoluciones	rpm	1750-2500	2000-2500
Sistema eléctrico			
Batería / Lugar de montaje	Ah/-	80 / Maletero	92 / Maletero
Dinamismo y seguridad			
Suspensión delantera		Eje delantero de doble articulación de aluminio	
Suspensión trasera		Eje de cinco brazos, de acero ligero	
Frenos delanteros		Frenos de discos autoventilados con pinza flotante de un pistón	
Frenos traseros		Frenos de discos autoventilados con pinza flotante de un pistón	
Sistemas de estabilización		De serie: DSC incl. ABS y DTC (control dinámico de la tracción), asistencia de frenado en curvas CBC, control dinámico de los frenos DBC, función de secado de discos y pastillas, compensación de fading, asistente para arrancar cuesta arriba. DSC y tracción total xDrive integrados en una misma red, asistencia de conducción cuesta abajo HDC, Performance Control. Opcional: control dinámico de la amortiguación (DDC)	
Equipamiento de seguridad		De serie: Airbags para el conductor y su acompañante, airbags laterales para el conductor y su acompañante, airbags de cortina adelante y atrás, cinturones automáticos de tres puntos de anclaje en todos los asientos, los delanteros con cierres pirótecos, sensores y limitadores de tensión, sensores de impactos, indicador de pinchazos	
Dirección		Dirección electromecánica servoasistida (EPS) (previsiblemente disponible a partir de diciembre de 2017), dirección asistida deportiva variable.	
Relación total de la dirección	:1	16,8	16,8
Neumáticos adelante/atrás		225/60 R18 104W XL	225/60 R18 104W XL
Llantas adelante/atrás		7,0J x 18 al. ligera	7,0J x 18 al. ligera


		BMW X3 xDrive20d	BMW X3 xDrive30d
Caja de cambios			
Tipo de caja de cambios		Caja Steptronic de 8 marchas	Caja Steptronic de 8 marchas
Relación de las marchas	I :1	5,000	5,000
	II :1	3,200	3,200
	III :1	2,143	2,143
	IV :1	1,720	1,720
	V :1	1,314	1,313
	VI :1	1,000	1,000
	VII :1	0,822	0,823
	VIII :1	0,640	0,640
	R :1	3,456	3,478
Relación del diferencial	:1	3,231	2,813
Prestaciones			
Relación peso/potencia (DIN)	kg/kW	12,5	9,3
Relación potencia/cilindrada	kW/l	70,2	65,2
Aceleración 0-100 km/h	s	8,0	5,8
en 5ta 80-120 km/h	s	---	---
Velocidad máxima	km/h	213	240
BMW EfficientDynamics			
Medidas de serie de BMW EfficientDynamics	Recuperación de la energía de frenado con indicación de recuperación, dirección asistida electromecánica, función Auto Start Stop, modo ECO PRO con conducción en modo de propulsión por inercia, utilización inteligente de materiales ligeros, propiedades aerodinámicas optimizadas, grupos secundarios de activación únicamente si es necesario, bomba de aceite controlada por mapa característico, diferencial posterior con función de calentamiento óptimo, neumáticos de menor resistencia de rodadura		
Consumo según ciclo UE ²⁾			
Ciclo urbano	l/100 km	5,2-4,9	6,6-6,3
Ciclo interurbano	l/100 km	4,1-3,7	5,7-5,3
Total	l/100 km	5,4-5,0	6,0-5,7
CO ₂	g/km	142-132	158-149
Clasificación según emisiones		EU6	EU6
Clasificación del seguro			
KH/K/TK		n.d.	n.d.

Datos técnicos válidos en mercados ACEA / Datos relevantes para la matriculación, en parte únicamente válidos en Alemania (pesos)


¹⁾ Cantidad de aceite de recambio

²⁾ Valores de consumo de combustible y de CO₂ según dimensiones de los neumáticos


Diagrama de potencia y par motor. El nuevo BMW X3. M40i.



El nuevo BMW X3. xDrive30d.



El nuevo BMW X3. xDrive20d.



Dimensiones exteriores e interiores. El nuevo BMW X3.

