MINI
Medien-
information

05/2013

Gültig ab
07/2013

Technische Daten.

MINI Cooper Countryman ALL4.
MINI Cooper Countryman ALL4 Automatik.

Karosserie		**MINI Cooper Countryman ALL4**	**MINI Cooper Countryman ALL4 Automatik**
Anzahl Türen/Sitzplätze		5 / 4	5 / 4
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4097 / 1789 / 1561	4097 / 1789 / 1561
Radstand	mm	2596	2596
Spurweite vorne/hinten	mm	1537 / 1564	1537 / 1564
Wendekreis	m	11,6	11,6
Tankinhalt	ca. l	47	47
Kühlsystem einschließlich Heizung	l	7,5	7,5
Motoröl	l	4,2	4,2
Getriebeöl inkl. Achsantrieb	l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach DIN/EU [1)]	kg	1340 / 1415	1385 / 1460
Zuladung nach DIN	kg	510	510
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1850	1895
Zulässige Achslasten vorne/hinten	kg	960 / 930	1005 / 930
Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst	kg	– / –	1000 / 500
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / –	75 / 75
Kofferrauminhalt	l	350 – 1170	350 – 1170
Luftwiderstand c_x / A / c_x × A	– / m^2 / m^2	0,35 / 2,36 / 0,83	0,35 / 2,36 / 0,83
Motor			
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile		Reihe / 4 / 4	Reihe / 4 / 4
Motorsteuerung		MEV 1722	MEVD 1722
Hubraum	cm^3	1598	1598
Bohrung/Hub	mm	77,0 / 85,8	77,0 / 85,8
Verdichtung	:1	11,0	11,0
Kraftstoff	ROZ	91–98	91–98
Leistung	kW / PS	90 / 122	90 / 122
bei Drehzahl	min^{-1}	6000	6000
Drehmoment	Nm	160	190
bei Drehzahl	min^{-1}	4250	4250
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah / –	55 / Motorraum	55 / Motorraum
Lichtmaschine	A	120	120
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung		Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung		Multilenkerachse mit Längslenkern in Aluminium-Leichtbauweise	
Bremsen vorn		Scheibe belüftet	Scheibe belüftet
Durchmesser	mm	294 × 22	294 × 22
Bremsen hinten		Scheibe	Scheibe
Durchmesser	mm	280 × 10	280 × 10
Fahrstabilitätssysteme		Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Dynamischer Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). DSC Steuergerät mit integrierter Regelungselektronik für das Allradsystem MINI ALL4. Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung		Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	14,1	14,1
Reifen		205/60 R16 92H	205/60 R16 92H
Felgen		6,5J × 16 LM	6,5J × 16 LM
Getriebe			
Getriebeart		6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Automatikgetriebe
Getriebeübersetzung I	:1	3,308	4,148
II	:1	2,130	2,370
III	:1	1,483	1,556
IV	:1	1,139	1,155
V	:1	0,949	0,859
VI	:1	0,816	0,686
Rückwärtsgang	:1	3,231	3,394
Achsübersetzung	:1	4,353	3,683
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht nach DIN	kg/kW	14,9	15,4
Literleistung	kW/l	56,3	56,3
Beschleunigung 0–100 km/h	s	11,9	11,7
0–1000 m	s	33,5	33,3
im 4./5. Gang 80–120 km/h	s	11,4 / 14,8	– / –
Höchstgeschwindigkeit	km/h	184	182
Verbrauch im EU-Zyklus			
Städtisch	l/100 km	8,4	10,0
Außerstädtisch	l/100 km	6,0	6,1
Insgesamt	l/100 km	6,9	7,5
CO_2	g/km	160	175
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU6	EU6
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	14 / 18 / 22	14 / 18 / 22
Bodenfreiheit (leer)	mm	160	160

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
[1] Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck